

INFORMACJE

STABILIZATOR DLT SRV SO-HO

W pełni automatyczny serwo stabilizator napięcia 5-8-10-15-20 kVA



Specyfikacja techniczna

- Seria Delta SO-HO to jednofazowe stabilizatory napięcia automatycznie regulujące napięcie
- Nieliniowy szybki regulator
- Transformator typu toroidalnego
- Bypass ręczny
- Wysoka sprawność
- Bezpieczna konstrukcja
- Zabezpieczenie nadprądowe i przeciw przeciążeniu
- Wyświetlacz z mierzonymi wartościami wejścia / wyjścia
- 2 lata gwarancji
- 10 lat wsparcia w dostarczaniu części zamiennych

W PEŁNI AUTOMATYCZNY
JEDNOFAZOWY
STABILIZATOR NAPIĘCIA

BIUROWE & DOMOWE
APLIKACJE



Specyfikacja Techniczna

Model	SO-HO 1105	SO-HO 1108	SO-HO-1110	SO-HO-1115	SO-HO-1120
Moc	5 kVA	8 kVA	10 kVA	15 kVA	20 kVA
Wejście					
Zakres napięcia pracy	180-265VAC				
Zakres częstotliwości	47 - 65 Hz				
Wejściowe zabezpieczenia	nadprądowe, temperaturowe, przed zbyt wysokim / niskim napięciem				
Wyjście					
Napięcie wyjściowe	220 V AC / 230 V AC +/-2%				
Przeciążenie	10 s – 200% obciążenie				
Szybkość korekcji	90 V AC / s				
Okres poprawy	90 V AC / s (zakres 155 - 260 V AC)				
Zabezpieczenia wyjściowe	odcięcie wyjścia przy przeciążeniu lub zwarciu				
Zasada działania					
serwomotor, transformator toroidalny, kontrola mikroprocesorowa, w pełni automatyczny					
Ogólne					
Temperatura pracy	-10°C / 50°C				
Temperatura składowania	-25°C / 60°C				
Wilgotność względna	< 95%				
Zakres wysokości pracy	< 2 000 m n.p.m				
Poziom hałasu	50 dB (w promieniu 1 m)				
Certyfikaty	CE, TUV Austria Hellas (ISO9001)				
Wymiary					
wys x szer x głęb	55x 33x35 cm			61 x 40 x 40 cm	
Waga	33 kg	34 kg	35 kg	46,5 kg	52,5 kg