

Mamy Moc!
Zenex
-Sp. z o.o.-

Kondensator Zvar Capacitor



Typ / Type:

ZVAR 44181 P6W



Q = 15,0kvar U = 400V 50Hz I = 12,5A
Q_N = 18,1kvar U_N = 440V 50Hz I_N = 13,8A

Max THDi <20% przy U_{sk} = 400V



 IEC / PN-EN 60831-1:2014
3x20A 3x470kΩ IEC / PN-EN 60831-2:2014

C_N = 3x99,5μF -3...+3% -40/D

U_i = 6/15kV I_{cu} = 120kA

Czas rozładowania do 75V ≤ 180sek / Discharge time to 75V ≤ 180sec

SH - Rozłącznik nadciśnieniowy / SH - Overpressure disconnecter

Wewnętrzne zabezpieczenie prądowe / Internally Protected

Kondensator suchy żywiczny / Dry capacitor resin filling

UWAGA: Po odłączeniu zasilania, przed przystąpieniem do prac eksploatacyjnych należy po wyłączeniu baterii odczekać 5 minut w celu samoczynnego rozładowania kondensatora.

ATTENTION: Integral discharge device fitted inside. Wait 5 minutes after disconnection from supply before touching live parts.

PRODUKT POLSKI
MADE IN POLAND

IP-00

2022/07/05

