Tabela kompatybilności dodatków i akcesoriów montażowych do okien produkowanych przez FAKRO:

GREENVIEW

FAKRO®

Grupa	Oznaczenie typu okien	FTS, FTS-V FTP, FTP-V FTU, FTU-V FTW, FTW-V	FTP-V, FTP-X	FTP-V/FTP Z-Wave, FTP-V/ FTP Z-Wave Solar FTP-V/FTP WiFi Tuya, FTP-V/FTP BleBox	FTP-V/FTP-X Z-Wave, FTP-V/ FTP-X Z-Wave Solar FTP-V/FTP-X WiFi Tuya	FTT U5[3] FPT U5[3]	FTT U6 FTT U8 Thermo	preSelect FPP-V, FPU-V FPP-V MAX, FPU-V MAX autoSelect FHP-V, FHU-V	FPP-V MAX FPP-X MAX	FNP	FNP-X	BVP, BXP BDR, BDL[11]	BVP, BXP BLP, BRP	FDY-V górne skrzydło	FDY-V dolne skrzydło	FDP-V, FDP-X górne skrzydło	FDP-V, FDP-X dolne skrzydło	FXP/FXU FXW	FXP/FXU FXW	FYP-V	FYP-V, FYP-X	FGH-V górne skrzydło	FGH-V dolne skrzydło	FGP-V, FGP-X górne skrzydło	FGP-V, FGP-X dolne skrzydło	FOP górne skrzydło	FOR dolne skrzydło	FOL dolne skrzydło	FOX dolne skrzydło	PTP PTP-V	PTP/PTP-V Z-Wave Solar	PTP-X PTP-V	PTP-V/PTP-X Z-Wave Solar	PPP-V preSelect PPP-V MAX PPP MAX	PPP-V MAX PPP-X MAX	PYP-V	PLP, PRP, PVP	FWR FWL	FWP (uniwersalny)	FWP (uniwersalny)	PWP	PWP (uniwersalny)	Oznaczenie typu okien
DODATKI / WEWNĘTRZNE	AJP	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+[4]	+	+	+	+	AJP
	ARS	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	ARS
	ARP	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+[4]	+	+	+	+	ARP
	ARP NL	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+[4]	+	+	+	+	ARP NL
	ARF	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+[4]	+	+	+	+	ARF
	ARF NL	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+[4]	+	+	+	+	ARF NL
	APS	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+[4]	+	+	+	+	APS
	APF	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+[4]	+	+	+	+	APF
	AMS	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	+[18]		+[18]		+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	AMS
	ARP-E, ARP Z-Wave, ARP WiFi BleBox	+	+[C, 29]	+	+[C, 29]	+	-	+	+[C, 29]	+	+[C, 29]	-	-	+	-	+[C]	-	-	-	+	+[C, 29]	-	-	+[C]	-	-	-	-	-	+	+	+[D, 29]	+[D, 29]	+	+[D, 29]	+	-	+[4]	+	+[C]	+	+[D]	ARP-E, ARP Z-Wave, ARP WiFi BleBox
	ARF-E, ARF Z-Wave, ARF WiFi BleBox	+	+[C, 29]	+	+[C, 29]	+	-	+	+[C, 29]	+	+[C, 29]	-	-	+	-	+[C]	-	-	-	+	+[C, 29]	+	-	+[C]	-	-	-	-	-	+	+	+[D, 29]	+[D, 29]	+	+[D, 29]	+	-	+[4]	+	+[C]	+	+[D]	ARF-E, ARF Z-Wave, ARF WiFi BleBox
	ARF NE Z-Wave, ARF NE WiFi Tuya	+[B]	+[C, 29]	+[B]	+[C, 29]	+[B]	-	+[B]	+[C, 29]	+[B]	+[C, 29]	-	-	+[B]	-	+[C]	-	-	-	+[B]	+[C, 29]	+[B]	-	+[C]	-	-	-	-	-	+[A]	+[A]	+[D, 29]	+[D, 29]	+[A]	+[D, 29]	+[A]	-	+[4, A]	+[B]	+[C]	+[A]	+[D]	ARF NE Z-Wave, ARF NE WiFi Tuya
	ARP NE Z-Wave, ARP NE WiFi Tuya	+[B]	+[C, 29]	+[B]	+[C, 29]	+[B]	-	+[B]	+[C, 29]	+[B]	+[C, 29]	-	-	+[B]	-	+[C]	-	-	-	+[B]	+[C, 29]	+[B]	-	+[C]	-	-	-	-	-	+[A]	+[A]	+[D, 29]	+[D, 29]	+[A]	+[D, 29]	+[A]	-	+[4, A]	+[B]	+[C]	+[A]	+[D]	ARP NE Z-Wave, ARP NE WiFi Tuya
	ARF Z-Wave Solar, ARP Z-Wave Solar	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+[4]	+	+	+	+	ARF Z-Wave Solar, ARP Z-Wave Solar
	ARF/G, ARP/G, ARS/G, APF/G, APS/G, AJP/G ARF/G Z-Wave Solar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ARF/G, ARP/G, ARS/G, APF/G, APS/G, AJP/G ARF/G Z-Wave Solar
DODATKI / ZEWNĘTRZNE	AMZ	+	+	+[28]	+[28]	+	+	+	+	-	-	-	-	+	-	+	-	-	-	+	+	+	-	+	-	+	-	-	-	+	-	+	-	+	+	+	-	-	-	-	-	-	AMZ
	AMZ NewLine[14, 21]	+	-	+[28]	-	+	+	+	-	-	-	-	-	+	+[6]	-	-	+[6]	-	+	-	+	+[6]	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	+	-	+	-	-	-	-	-	-	AMZ NewLine[14]
	AMZ Komfort	+	+	+[28]	+[28]	+	+	+	+	-	-	-	-	+	-	+	-	-	-	+	+	+	-	+	-	+	-	-	-	+	-	+	-	+	+	+	-	-	-	-	-	-	AMZ Komfort
	AMZ Electro, AMZ WiFi Tuya, AMZ Z-Wave[15]	+	-	+[17]	-	+[6]	+[6]	+	-	+[6, 10]	-	-	-	+[6]	+[6]	-	-	+[16]	-	+	-	+[6]	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	+	-	+	-	-	-	-	-	-	AMZ Electro, AMZ WiFi Tuya, AMZ Z-Wave[15]
	AMZ Z-Wave Solar[15]	+	-	+	-	+[6]	+[6]	+	-	+[6, 10]	-	-	-	+[6]	+[6]	-	-	+[16]	-	+	-	+[6]	+[6]	-	-	-	-	-	-	+	+	-	-	+	-	+	-	+[6]	+[6]	+[6]	+[6]	+[6]	AMZ Z-Wave Solar[15]
	AMZ Komfort: Electro, WiFi Tuya, Z-Wave[15]	+	+	+[17]	+[28]	+[6]	+[6]	+	+	+[6, 10]	+[6, 10]	-	-	+[6]	+[6]	+[6]	+[6]	+[16]	+[16]	+	+	+[6]	-	+[6]	-	+[6]	-	-	-	+	-	+	-	+	+	+	-	-	-	-	-	-	AMZ Komfort: Electro, WiFi Tuya, Z-Wave[15]
	AMZ Komfort Z-Wave Solar[15]	+	+	+	+[28]	+[6]	+[6]	+	+	+[6, 10]	+[6, 10]	-	-	+[6]	+[6]	+[6]	+[6]	+[16]	+[16]	+	+	+[6]	+[6]	+[6]	+[6]	+[6]	-	-	-	+	+	+	-	+	+	+	-	-	-	-	-	-	AMZ Komfort Z-Wave Solar[15]
	AMK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AMK
	AME	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AME
	ARZ Komfort[2, 21]	+	+	+[17]	+[28]	+	+	+	+	+[6]	+[6]	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	-	+	+	+	-	-	-	-	-	-	ARZ Komfort
	ARZ-H[2, 15, 22]	+	-	-	-	-	-	+	-	+[6]	-	-	-	+[6]	-	-	-	-	-	+[6]	-	+[6]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ARZ-H[2]
	ARZ: Electro, WiFi Tuya, Z-Wave[2, 15]	+	-	+[17]	-	+[6]	+[6]	+	-	+[6]	-	-	-	+[6]	+[6]	-	-	+[16]	-	+[6]	-	+[6]	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	+	-	+[6]	-	-	-	-	-	-	ARZ: Electro, WiFi Tuya, Z-Wave[2]
	ARZ Z-Wave Solar[2, 15]	+	-	+	-	+[6]	+[6]	+	-	+[6]	-	-	-	+[6]	+[6]	-	-	+[16]	-	+[6]	-	+[6]	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-	-	+	-	+[6]	-	-	-	-	-	-	ARZ Z-Wave Solar[2]
	AMB NewLine	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+[5]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AMB NewLine
	VMZ (wszystkie wersje)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+[30]	+[30]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	VMZ (wszystkie wersje)
DODATKI / DO OBSŁUGI	ZBB	+	+	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	+	-	+	-	-	-	+	+	-	-	+	+	+*	-	-	-	+*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ZBB
	ZBL	+	+	-	-	+	-	+	+	-	-	-	-	+	-	+	-	-	-	+	+	+[8]	+[8]	+	+	+	+	+	+	+	-	+	-	+	+	+	-	+	+	+	+	+	ZBL
	ZST	+	+	-	-	+	+	+	+	-	-	-	-	+	-	+	-	-	-	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	-	+	-	+	+	+	-	-	-	-	-	-	ZST
	ZBH	+	-	-	-	+	+[7]	+	-	-	-	-	-	+	-	+	-	-	-	+	+	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+[25]	+[26]	+[26]	-	-	ZBH

*na górnym elemencie

* wersja ZBB-P

Grupa	Oznaczenie typu okien	FTS, FTS-V FTP, FTP-V FTU, FTU-V	FTP-V, FTP-X	FTP Z-Wave Solar FTP-V Z-Wave Solar	FTP-V/FTP-X Z-Wave, FTP-V/ FTP-X Z-Wave Solar FTP-V/FTP-X WiFi Tuya	FTT U5[3] FPT U5[3]	FTT U6 FTT U8 Thermo	preSelect FPP-V, FPU-V FPP-V MAX, FPU-V MAX autoSelect FHP-V, FHU-V	FPP-V MAX FPP-X MAX	FNP	FNP-X	BVP, BXP BDR, BDL	BVP, BXP BLP, BRP	FDY-V górne skrzydło	FDY-V dolne skrzydło	FDP-V, FDP-X górne skrzydło	FDP-V, FDP-X dolne skrzydło	FXP FXU	FXP/FXU FXW	FYP-V	FYP-V, FYP-X	FGH-V górne skrzydło	FGH-V dolne skrzydło	FGP-V, FGP-X górne skrzydło	FGP-V, FGP-X dolne skrzydło	FOP	FOR	FOL	FOX	PTP, PTP-V	PTP/PTP-V Z-Wave Solar	PTP-X PTP-V	PTP-V/PTP-X Z-Wave Solar	PPP-V preSelect PPP-V MAX PPP MAX	PPP-V MAX PPP-X MAX	PYP-V	PLP, PRP, PVP	FWR FWL	FWP (uniwersalny)	FWP (uniwersalny)	PWP	PWP (uniwersalny)	Oznaczenie typu okien
AKCESORIA MONTAŻOWE	XDP Plus	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	+		+		+	+	+	+	+		+		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	XDP Plus
	XDS	+	+[19]	+	+[19]	+	+	+	+[19]	+	+[19]	-	-	+		+		+	+	+	+	+		+[19]		+[19]	+[19]	+[19]	+[19]	+	+	+[19]	+[19]	+	+[19]	+	-	+	+	+[19]	+	+[19]	XDS
	XWT Plus	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	+		+		+	+	+	+	+		+		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	+	+	+	+	XWT Plus
	XLC	+	+[20]	+	+[20]	+	+	+	+[20]	+	+[20]	-	-	-		-		-	-	+*	+[20]	-		-		-	-	-	-	+	+	+[20]	+[20]	+	+[20]	+*	-	-	+	+[20]	+	+[20]	XLC
	XSP, XSW	+	-	+	-	+	+	+	-	+	-	-	-	+		+[20]		-	-	+	+	+		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	-	-	XSP, XSW
	XGP,XGW	+	-	+	+[27]	+	+	+	-	+	+[27]	-	-	+		+[20]		+	+[20]	+	+[20]	+		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+[20]	-	-	XGP,XGW
	XGK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-	-	-	-	-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	+*	-	+*	-	-	-	-	-	-	XGK
	XDP Thermo	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	+		+		+	+	+	+	+		+		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	+	+	+	+	XDP Thermo

* XLC do wysokości 160 cm

* XLC do wysokości 160 cm

1 - montaż możliwy, utrudniona obsługa
2 - przy zachowaniu 20 cm (25 cm dla ARZ KOMFORT) odległości między oknami w pionie i minimalne 4cm w poziomie (10 cm dla ARZ KOMFORT) oraz zwrócenie szczególnej uwagi na kołnierze z dociepleniem i rozwiązania nietypowe zespoleń i kołnierzy (mansarda, kalenica itp.)
3 - wymagana specjalna wersja dodatków wewnętrznych, dostępna na zamówienie
4 - konieczne dokupienie specjalnej podfrezowanej klamki
5 - markiza na specjalne zamówienie; w przypadku zamówienia markiz do zespoleń konieczne zaznaczenie tego w zamówieniu oraz podanie informacji o oknach (tabliczka znamionowa) i kącie dachu
6 - roleta/markiza na specjalne zamówienie
7 - na indywidualne zapytanie (klamka "bez noska")
8 - należy zmienić miejsce montażu ze względu na możliwość kolizję z wkrętami kątownika montażowego okna
9 - ograniczone zastosowanie
10 - montaż możliwy, utrudniony
11 - możliwość zastosowania markiz VMZ we wszystkich wersjach, markizy na specjalne zamówienie
12 - obsługa niemożliwa
13 - tylko do okien w wersji ręcznej DMC, DMF, DMG, DMZ
14 - zespolenia pionowe AMZ NewLine przy zachowaniu minimalnej odległości 10cm
15 - kompatybilne z oknami produkowanymi po 1998 roku, dla okien sprzed 1998 roku produkty niestandardowe - konieczne dostarczenie zdjęć okien z kołnierzem oraz pomiary okien według wytycznych określonych na podstawie zdjęć
16 - roleta/markiza na specjalne zamówienie, w przypadku zespolenia z oknem FXP/FXU, dodatki na górne okno muszą być zamówione w specjalnej wersji
17 - do okien solarnych zalecane dodatki w wersji solarnej, w przypadku pozostałych konieczność doprowadzenia zasilania do dodatku
18 - maksymalna wysokość otworu szpalety 240cm
19 - kompatybilny produkt: XDS 000X
20 - kompatybilny produkt: XLC 000X
21 - kompatybilny z oknami produkowanymi od 2007 roku
22 - brak kompatybilności z oknami z górnym ryglowaniem
23 - przed montażem rolety należy zdemontować uchwyt klamki, po montażu rolety uchwyt zamontować z powrotem
24 - blokada ZBR znajduje się na standardowym wyposażeniu okna
25 - FWR, FWL- klamka ZBH o indeksie 80AZ05, klamka w wyłazie lewym FWL będzie odwrócona uchwytem do góry, dla wysokości okna 140 i 160- standardowo 2 klamki
26 - FWP- klamka ZBH o indeksie 80AZ05, klamka będzie odwrócona uchwytem do góry w uniwersalnym wyłazie lewym FWP/L, FWU/L, FWW/L; dla wysokości okna 140- standardowo 2 klamki
27 - kompatybilny produkt: XGP 0P0X, XGW 0W0X, XGU 0U0X
28 - brak kompatybilności z oknem solarnym
29 - brak kompatybilności z oknem GV o szerokości mniejszej niż 55 cm w wersji z nawiewnikiem
30 - w przypadku okien nieotwieranych sugerowane wersje sterowane elektrycznie ze względu na brak możliwości obsługi markizy ręcznej

A - należy dokupić zestaw przyłączeniowy AKZ w wersji A
B - należy dokupić zestaw przyłączeniowy AKZ w wersji B (Uwaga! Do okien Ft…/FP…/FN… produkowanych przed 2007 rokiem należy dokupić wersję styków A)
C - należy dokupić zestaw przyłączeniowy AKZ w wersji C
D - należy dokupić zestaw przyłączeniowy AKZ w wersji D

MAKSYMALNE ROZMIARY

wysokość [cm] / szerokość [cm]	46	48	55	66	78	94	114	134
AJP	98	98	98	140	206	206	140	140
ARS	98**	98**	180	206	206	206	180	180
ARP	98	98	140	140	140	140	140	140
ARP NL	98	98	160	180	206	206	160	160
ARF	98	98	160	180	206	206	160	160
ARF NL	98	98	160	180	206	206	160	160
APS	206	206	206	206	206	206	206	206
APF	206	206	206	206	206	206	206	206
AMS *	200	200	200	240	240	240	240	240
AJP-E, AJP Z-Wave	-	-	-	140	206	206	140	140
ARP-E, ARP Z-Wave, ARP WiFi BleBox	-	98	140	140	140	140	140	140
ARF-E, ARF Z-Wave, ARF WiFi BleBox	-	98	140	180	180	180	180	180
ARP NE Z-Wave, ARP NE WiFi Tuya	98	98	140	180	206	206	180	180
ARF NE Z-Wave, ARF NE WiFi Tuya	98	98	140	180	206	206	180	180
ARP Z-Wave Solar	-	-	140	180	206	206	180	180
ARF Z-Wave Solar	-	-	140	180	206	206	180	180
AMZ, AMZ NewLine, AMZ Komfort	140	140	140	140	206****	206****	160	160
AMZ/AMZ Komfort: Electro, WiFi Tuya, Z-Wave	-	-	206	206	206	206	206	206
AMZ/AMZ Komfort Z-Wave Solar	-	-	206	206	206	206	206	206
ARZ-H	180	180	180	180	180	180	180	180
ARZ Electro 230, ARZ-E, ARZ Electro 24	-	-	180	180	180	180	180	180
ARZ Z-Wave, ARZ Z-Wave Solar, WiFi	-	-	180	180	180	180	180	180
ARZ Komfort	-	-	180	180	206	206	180	180

Uwaga: przed zamówieniem dodatku należy sprawdzić ograniczenia zastosowania w zależności od jego rozmiaru i rodzaju okna

Rozmiary														
60x60	60x90	70x70	80x80	90x60	90x90	90x120	100x100	100x150	120x90	120x120	140x140	120x220	150x100	200x100

* - rozmiar dotyczy wysokości szpalety
** - brak rolety ARS do okna FTT U5 o szerokośći 46 cm i 48 cm
*** - utrudniona obsługa
****

W dodatkach wewnętrznych dla maksymalnych rozmiarów szerokościowych i wysokościowych, może wystąpić zjawisko „obwisania" materiału. Jest to szczególnie widoczne przy kącie nachylenia dachu poniżej 30 stopni.
Jest to pojęcie bardzo subiektywne – taka sytuacja nie wszystkim Klientom przeszkadza.

FAKRO ©, tylko do użytku wewnętrznego

KOMPATYBILNOŚĆ MOSKITIERY AMS DO ROZMIARÓW OKIEN FAKRO

AMS	55x170	55x200	66x200	66x240	78x200	78x240	94x200	94x240	114x200	114x240	134x200					134x240
*Symbol rozmiaru okna	01	02, 16	03, 04, 22	14	33, 23, 05, 06	07,13	24, 34, 08, 15	09,80	10, 25, 35, 20	11	26, 36, 12, 18,					17

* Okno ze szpaletą XLW Fakro oraz XLC Fakro

Data opracowania: 4.11.2025