



50  
LAT  
NA RYNKU

KARTA TECHNICZNA

## MASA SZPACHLOWA SZYBKOSCHNĄCA LEKKA

### OPIS PRODUKTU

Szybkoschnąca, lekka masa szpachlowa przeznaczona do prac wykończeniowych. Posiada doskonałą przyczepność do podłoża porowatych. Dzięki swojej lekkiej i delikatnej konsystencji jest bardzo łatwa w nakładaniu. Jej zaletą jest minimalny skurcz oraz brak pęknięć.



### KORZYŚCI

- Nie pęka
- Łatwa w szlifowaniu
- Nowa ulepszona formuła
- Wysoce przyczepna
- Gotowy do użycia



Lekka konsystencja

### ZASTOSOWANIE

Szczególnie polecana do wykonania szybkich prac naprawczych tj. wypełnienia i wyrównywania wewnętrznych pęknięć, szczelin, rys i ubytków w ścianach i sufitach, do maskowania wkrętów, spoinowania połączeń z płyt gipsowo kartonowych, spoin narożnych, wypełniania spoin wokół ram drewnianych i metalowych, itp. Przeznaczona do stosowania na wszystkie standardowe podłoża używane w budownictwie tj. cementowe, betonowe, gipsowe, drewniane, płyty G-K oraz styropian. Do stosowania zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczeń.



Do wewnątrz i  
na zewnątrz

### SPOSÓB UŻYCIA

#### PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:

- Krok 1: Szpachlowaną powierzchnię oczyść, odpyl i od tłuszcz.  
Krok 2: W przypadku powierzchni o wysokiej chłonności (np. gips) powierzchnię zagruntuj GRUNTEM GŁĘBOKO PENETRUJĄCYM DRAGON.

#### NAKLADANIE:

----- Opakowanie: Tuba z tworzywa -----

- Krok 1: Wymieszaj zawartość ugniatając tubę przez 1-2 minuty.  
Krok 2: Wyciśnij z tubki odpowiednią ilość masy, wypełnij ubytek, wygładź szpachelką w czasie do 5 minut od nałożenia masy, przed utworzeniem się naskórka.  
Krok 3: Po wyschnięciu przeszlifuj powierzchnię.

----- Opakowanie: Wiadro z tworzywa -----

- Krok 1: Zawartość opakowania dobrze wymieszaj.  
Krok 2: Nałóż odpowiednią ilość masy aby wypełnić ubytek, a następnie wygładź szpachelką w czasie do 5 minut od nałożenia masy, przed utworzeniem się naskórka.  
Krok 3: Przeszlifuj powierzchnię po wyschnięciu.

### PRZECZYTAJ PRZED UŻYCIEM

1. Prace prowadź w temperaturze (5±30)°C.
2. Przy stosowaniu na zewnątrz, powierzchnię szpachli po wyschnięciu pomaluj farbą do zastosowań zewnętrznych.
3. Zabrudzone narzędzia i świeże plamy oczyść ciepłą wodą.
4. Maksymalna głębokość szpachlowania - 4 mm.
5. Grubość jednorazowo nakładanej warstwy - 2 mm.
6. Na większych powierzchniach nakładaj masę szpachlową warstwami o grubości max 2 mm.

## OGRANICZENIA STOSOWANIA

⊘ Nie należy stosować masy szpachlowej w miejscach narażonych na bezpośredni kontakt z wodą.

## PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Przechowywać i transportować w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu w temperaturze (5±30)°C. Nie zużyta, szczelnie zamknięta w oryginalnym opakowaniu zachowuje przydatność do dalszego stosowania.

## ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Chronić przed dziećmi.  
Podczas używania masy szpachlowej przestrzegać podstawowych zasad higieny pracy.  
W przypadku kontaktu ze skórą przemyć natychmiast wodą.

## DANE TECHNICZNE

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Stan skupienia                      | Ciecz (pasta)  |
| Kolor                               | Biały  |
| Zapach                              | Charakterystyczny                                    |
| Lepkość kinematyczna                | Brak danych  |
| Gęstość                             | 0,80 ± 0,05 g/cm <sup>3</sup> w 20°C                 |
| Typ produktu                        | wodny na bazie dyspersji styrenowo-akrylowej         |
| Kolor spoiny/powłoki po wyschnięciu | biały  |
| Całkowity czas schnięcia powłoki    | 30min. zależy od temperatury i wilgotności powietrza |
| Konsystencja                        | wysokolepka pasta                                    |
| Wydajność                           | 0,3- 0,5m <sup>2</sup> /L przy grubości warstwy 1 mm |
| Maksymalna grubość warstwy          | 2mm  |
| Możliwość stosowania                | do wewnątrz lub na zewnątrz                          |



Wydajność: 0,3 - 0,5 m<sup>2</sup>/kg przy grubości warstwy 1 mm.

## DOSTĘPNE OPAKOWANIA

| Kod wyrobu     | Kod EAN       | Wersja językowa | Gramatura | Typ opakowania         | Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.] | Okres przydatności [miesiące] |
|----------------|---------------|-----------------|-----------|------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| DMSSZL01/2     | 5903649055811 | PL              | 1 l       | tworzywo wiadro        | 4                                   | 24                            |
| DMSSZL200/TD/2 | 5903649055859 | PL              | 200 ml    | tworzywo tuba standard | 6                                   | 24                            |
| DMSSZL100/TD/2 | 5903649055835 | PL              | 100 ml    |                        | 15                                  | 24                            |

## ATESTY/CERTYFIKATY/NORMY/POZWOLENIA

■ NIE DOTYCZY

## PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE

## INFORMACJE O KARCIE CHARAKTERYSTYKI

Produkt **nie spełnia kryteriów klasyfikacji jako niebezpieczny** zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006.

Niemniej **karta charakterystyki została przygotowana** dla tego produktu zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE z późniejszymi zmianami.

## DATA AKTUALIZACJI

2025-01-22

## SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

### Dragon Poland Sp. z o.o.

ul. rtm. Witolda Pileckiego 5, 32-050 Skawina, Poland  
REGON: 122707541 | KRS: 0000947181 | NIP: 677-237-20-06 | BDO: 000027665

tel.: +48 12 625 75 00  
info@dragon.com.pl  
www.dragon.com.pl

Informacja zawarta w tym dokumencie, jak również we wszystkich publikacjach papierowych oraz cyfrowych, jest oparta na naszym aktualnym stanie wiedzy i doświadczeniu. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek pomyłki czy nieścisłości, które są wynikiem zmian technologicznych lub badań, które wystąpiły pomiędzy datą wydania dokumentu a datą nabycia produktu. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w formułacjach produktów.