



KM35W

do
40m²

Wi-Fi



- ✓ 4 tryby pracy.
- ✓ sprężarka inwerterowa.
- ✓ brak jednostki zewnętrznej.
- ✓ brak konieczności uchylania okna.
- ✓ grzałka PTC o mocy 1000 W.
- ✓ pilot zdalnego sterowania.
- ✓ 3 lata gwarancji.

Specyfikacja techniczna

Model / kod produktu	KM35W
Kod EAN	5905317815611
Poziom mocy akustycznej	65 dB(A)
Nazwa zastosowanego czynnika chłodniczego	R290
Współczynnik GWP zastosowanego czynnika chłodniczego	3 Wycieki czynników chłodniczych przyczyniają się do zmiany klimatu. W przypadku przedostania się do atmosfery czynnik chłodniczy o niższym współczynniku ocieplenia globalnego (GWP) ma mniejszy wpływ na globalne ocieplenie niż czynnik o wyższym współczynniku GWP. Urządzenie zawiera płyn chłodniczy o współczynniku GWP wynoszącym 3. Powyższe oznacza, iż w przypadku przedostania się 1 kg takiego płynu chłodniczego do atmosfery, jego wpływ na globalne ocieplenie byłby 3 razy większy niż wpływ 1 kg CO₂ w okresie 100 lat. Nigdy nie należy samodzielnie manipulować przy obiegu czynnika chłodniczego lub demontować urządzenia, należy zawsze zwrócić się o pomoc specjalisty.
Klasa energetyczna chłodzenia	A
Klasa energetyczna ogrzewania	A+
Orientacyjne godzinowe zużycie energii elektrycznej	Zużycie energii elektrycznej 2 kWh na 60 min. dla trybu chłodzenia oraz 1 kWh na 60 min. dla trybu ogrzewania na podstawie wyników próby przeprowadzonej w normalnych warunkach. Rzeczywiste zużycie energii elektrycznej zależy od sposobu użytkowania urządzenia i miejsca, w którym się ono znajduje.
Wydajność znamionowa chłodzenia	2,9 kW
Wydajność znamionowa ogrzewania	2,6 kW
Wskaźnik efektywności energetycznej EER	2,6
Wskaźnik efektywności COP	3,6
Zasilanie	220V - 240V / 50Hz
Tryby pracy	chłodzenie, ogrzewanie, osuszanie, cyrkulacja
Typ sprężarki	inwerterowa
Maksymalna wydajność osuszania	-
Przepływ powietrza przez parownik	- m ³ /h
Przepływ powietrza przez skraplacz	- m ³ /h
Całkowity przepływ powietrza	- m ³ /h
Regulacja temperatury chłodzenia	16°C - 30°C
Regulacja temperatury ogrzewania	16°C - 30°C
Zakres regulacji wentylatora	3-stopniowy
Stopień ochrony	IPX0
Klasa ochronności	I



Poziom głośności	47 dB(A)
Długość przewodu zasilającego	1,5 m
Funkcje dodatkowe	timer funkcja Swing funkcja Sleep funkcja ogrzewania PTC
Sterowanie	panel sterowania na urządzeniu pilot zdalnego sterowania aplikacja mobilna przez sieć Wi-Fi
Wymiary urządzenia (szer. x wys. x gł.)	100 x 58,5 x 20,5 cm
Waga urządzenia	43,5 kg
Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.)	112 x 65,7 x 33,5 cm
Waga z opakowaniem	50,5 kg
Gwarancja	36 miesięcy

Skład zestawu

- ✓ klimatyzator ścienny monoblok KM35W.
- ✓ szyna nośna.
- ✓ zestaw pokrywy wentylatora.
- ✓ arkusze z tworzywa sztucznego - 2 szt.
- ✓ zestaw montażowy.
- ✓ pilot sterowania.
- ✓ instrukcja obsługi.
- ✓ karta gwarancyjna.

Akcesoria dodatkowe



Preparat do dezynfekcji 0,5 l

Kod produktu: BM-12D-05L

Kod EAN: 5904917423431