

PRZECINARKA PLAZMOWA CUTTER 110



4304,00 zł

Inwertor IGBT, max. grubość cięcia 40 mm, zasilanie AC 3x400V 50Hz.

Numer katalogowy: SINW-CUTTER110



Przecinarka CUTTER 110 służy do cięcia plazmą powietrzną blach i elementów stalowych, aluminiowych i miedzianych. Wykonana jest w technologii IGBT 200kHz Głównym przeznaczeniem przecinarki są prace naprawcze i usługowe w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych, nie narażonych na bezpośrednie działanie wpływów atmosferycznych.

Urządzenie wyposażone jest w cyfrowy wyświetlacz wskazujący ciśnienie powietrza oraz praktyczną tabelę przeliczania jednostek ciśnienia.

Urządzenie posiada wbudowany zespół przygotowania powietrza z reduktorem i cyfrowym wyświetlaczem ciśnienia umożliwiający regulację i kontrolę ciśnienia powietrza z panelu sterowniczego. Wyposażone jest w przełącznik sterowania pracą źródła 2T/4T oraz funkcję TEST do sprawdzania prawidłowości działania instalacji powietrznej oraz jej czyszczenia.

Zastosowanie przyłącza powietrza na **szybkozłącze R21** ułatwia podłączenie do instalacji powietrznej.

W komplecie znajduje się **uchwyt do cięcia A-101 o długości 6m** z bezdotykowym zajarzaniem łuku oraz przewód masowy z zaciskiem kleszczowym,.

Numer katalogowy	SINW-CUTTER110
Kod EAN	5906372629335
Metody spawania/cięcia/inne	cięcie plazmowe HF z łukiem pilotującym
Napięcie zasilania [V]	AC 3x400
Technologia wykonania	IGBT
Max prąd cięcia [A]	105
Max. grubość cięcia [mm]	40
Max pobór prądu plazma [A]	24,9
Max pobór mocy plazma [kVA]	10
Funkcje	2T/4T, Fan Stop, Łuk pilotujący, Sterowanie cyfrowe, TEST, Wyświetlacz LED
Cykl pracy cięcia plazmą [%]	60
Główna metoda	Cięcie plazmowe
Nr seryjny	Tak
Rodzaj palnika	A-101
Zabezpieczenie sieci [A]	25
Max prąd i cykl główne	105 A 60%
Okres gwarancji dla firm [lat]	1
Waga [kg]	37,02

Wyposażenie w komplecie

- Uchwyt plazmowy ręczny A-101 6m
- Przewód masowy



TECWELD Piotr Polak 41-943 Piekary Śląskie Ul. Szmaragdowa 21/3/6		Sherman digitec	
Type: CUTTER 90		S/N:	
		EN IEC 60974-1	
		30A / 92V-85A / 114V	
		X	60% 100%
		I ₂	85A 62A
U ₂ =269V		U ₂	114V 104.8V
		U ₁ =400V	I _{max} =18.7A I _{ref} =14.5A
3-50Hz			
IP 21			





TECWELD Piotr Polak

ul. Szmaragdowa 21/3/6	oddział handlowy:	info@tecweld.pl www.tecweld.pl
41-943 Piekary Śląskie	ul. Krzyżowa 1G, 41-909 Bytom	konto bankowe: ING-BSK o/Katowice
NIP: 645-139-20-28	tel: (+48) 32-386-94-28	PL 59 1050 1214 1000 0022 0119 4244