
SOUDACLEAN 60

Dane techniczne:

Baza:	Mieszanka rozpuszczalników
Konsystencja:	Płynna
Kolor:	Bezbarwny
Gęstość:	0,70 g/ml
Temperatura aplikacji:	Od + 5°C do +30°C

Charakterystyka:

Szybkoschnący preparat do czyszczenia i odtłuszczenia profili okiennych i innych elementów z aluminium malowanego proszkowo lub anodowanego oraz większości tworzyw sztucznych zarówno barwionych w masie, jak i laminowanych foliami. Usuwa świeże zabrudzenia z uszczelniaczy, klejów, folii zabezpieczających itp. Bezpieczny dla wielu tworzyw sztucznych, powierzchni lakierowanych oraz gumy uszczelek okiennych. Nie zostawia smug.

Zastosowanie:

- Czyszczenie profili okiennych malowanych proszkowo i lakierowanych.
- Czyszczenie parapetów, okładzin, paneli i listew z PVC barwionego w masie i laminowanego.
- Czyszczenie elementów z różnych tworzyw sztucznych typu ABS, SAN, PC, PMMA, obrabianych preparatami o silnych właściwościach rozpuszczających, np. Soudaclean 5 lub Soudaclean 10.
- Odtłuszczenie powierzchni przed klejeniem i uszczelnianiem.
- Usuwanie pozostałości świeżych klejów podczas klejenia narożników ram okiennych.
- Usuwanie smug i zabrudzeń z kleju folii zabezpieczających, śladów atramentu i grafitu, pozostałości gumy, świeżej pianki poliuretanowej i uszczelniaczy, smoły i innych bitumów.

Przechowywanie:

Nie mniej niż 24 miesiące w fabrycznym, zamkniętym opakowaniu, w chłodnym i suchym miejscu, w temperaturze od + 5°C do + 25°C.

Opakowanie:

Pojemnik metalowy 1 l.

Sposób użycia:

- Przed aplikacją doprowadzić preparat do temperatury pokojowej.
- Obowiązkowo przetestować kompatybilność czyszczonych podłoży.
- Czystą, niepyłącą celulozową lub bawełnianą ściereczkę nasączyć preparatem Soudaclean 60 i przetrzeć powierzchnię.
- W przypadku pojawienia się zabrudzeń na ściereczce, wymienić ją na nową.
- Podczas stosowania produktu należy zapewnić odpowiednią wentylację.

Zalecenia:

- Zawsze wykonać wstępne testy kompatybilności podłoża i preparatu.
- Przechowywać z dala od źródeł ciepła i bezpośredniego światła słonecznego.

Zalecenia BHP:

Przy użyciu preparatu przestrzegać zwykłych zasad higieny pracy i zapoznać się z kartą charakterystyki i etykietą produktu.

- Stosować tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
- Zawsze nosić rękawice i okulary ochronne.

OPIS TECHNICZNY

1575520

-
- Po kontakcie ze skórą natychmiast spłukać wodą z mydłem.
 - W przypadku kontaktu z oczami, natychmiast przemyć dużą ilością wody.
 - W przypadku spożycia, dokładnie wypłukać usta bieżącą wodą. Skonsultować się z lekarzem.
 - Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Uwaga: Wskazówki zawarte w tym dokumencie są wynikami naszych doświadczeń i praktyki. Ze względu na różnorodność materiałów i podłoży oraz wielorakość możliwych zastosowań, które pozostają poza naszą kontrolą, nie możemy przyjmować jakiegokolwiek odpowiedzialności za otrzymane rezultaty. We wszystkich przypadkach zaleca się przeprowadzenie próby.