

Instrukcja obsługi

Przełącznik PoE

Model: Hi-F0420FBL-A

Spis treści

- [1. Zawartość opakowania](#)
 - [2. Cechy produktu](#)
 - [3. Podłączenie urządzenia](#)
 - [3.1 Schemat połączeń](#)
 - [4. Dane techniczne](#)
-

1. Zawartość opakowania

- **Przełącznik PoE 6-portowy** × 1
 - **Zasilacz DC 52 V/1,38 A** × 1
 - **Kabel zasilający** × 1
 - **Szybka instrukcja instalacji** (z kartą gwarancyjną) × 1
-

2. Cechy produktu

1. Transmisja danych i zasilania przez Ethernet (PoE)

- Obsługa standardu IEEE 802.3af/at

- Zasilanie i przesył danych do kamer IP lub punktów dostępowych (AP) jednym kablem Cat5 (lub wyższego)

2. Plug & Play

- Nie wymaga konfiguracji ani dodatkowego oprogramowania
- Automatyczne wykrywanie i dostarczanie odpowiedniej mocy PoE

3. Porty uplink

- 2 porty UPLINK 10/100 Mbps do połączenia z siecią główną (NVR, router, itp.)

4. Tryb EXTEND (wydłużony zasięg)

- Porty PoE 1–4 wspierają tryb EXTEND
- **OFF** – prędkość 100 Mbps; maks. zasięg 100 m
- **ON** – prędkość 10 Mbps; maks. zasięg 250 m

5. Kompaktowa, metalowa obudowa

- Trwała konstrukcja do montażu biurkowego lub na ścianie
- Otwory montażowe w obudowie

3. Podłączenie urządzenia

Urządzenie działa w trybie **plug & play** (podłącz i używaj), nie wymaga dodatkowej konfiguracji. Po podłączeniu zasilania i kabli Ethernet przełącznik jest gotowy do pracy.

3.1 Schemat połączeń

1. Podłącz kabel zasilający do gniazda **DC 52 V** na tylnym panelu przełącznika.
2. Porty **1–4**: podłącz urządzenia PoE (kamery IP, punkty dostępowe).
3. Porty **5–6** (oznaczone jako UPLINK): podłącz do routera, rejestratora NVR lub innego urządzenia sieciowego.
4. (Opcjonalnie) Przełącz tryb EXTEND na portach 1–4, jeśli potrzebujesz wydłużyć zasięg do 250 m (prędkość 10 Mbps).

Wskazówka:

Zwróć uwagę na oznaczenia przy portach: ikona błyskawicy oznacza port PoE, ikona strzałki – port uplink.

4. Dane techniczne

Parametr	Wartość
Model	1006B
Porty całkowite	6 × 10/100 Mbps
Porty PoE	4 (porty 1–4; obsługa trybu EXTEND)
Porty UPLINK	2 (porty 5–6; 10/100 Mbps)
Tryb standardowy (OFF)	100 Mbps; zasięg do 100 m
Tryb EXTEND (ON)	10 Mbps; zasięg do 250 m
Zasilanie	DC 52 V 1,38 A (max. 72 W)
Standardy PoE	IEEE 802.3af/at
Temperatura pracy	0 °C – 40 °C

Dziękujemy za wybór naszego produktu!

W razie pytań prosimy o kontakt z **Działem Obsługi Klienta**.