KARTA PRODUKTU

Opis produktu

Zestaw naprawczy do opon to kompaktowe narzędzie umożliwiające **szybką naprawę przebicia typu pogwoździowego** bez konieczności zdejmowania koła.

Produkt przeznaczony jest do **opon bezdętkowych** i pozwala na tymczasowe uszczelnienie uszkodzenia, umożliwiając bezpieczne dotarcie do celu lub najbliższego serwisu wulkanizacyjnego.

Zestaw zawiera **frez do oczyszczenia otworu**, **szydło do aplikacji sznura**, **klej uszczelniający** oraz **3 sznury naprawcze** wykonane z wytrzymałego materiału odpornego na warunki atmosferyczne.

Dzięki niewielkim rozmiarom zestaw można przechowywać w samochodzie, garażu lub warsztacie jako element wyposażenia awaryjnego.

ℹ️ Specyfikacja techniczna

Typ: zestaw naprawczy do opon
Zastosowanie: opony bezdętkowe
Ilość sznurów naprawczych: 3 szt.
Długość sznura: 10 cm
Długość aplikatora: 90 mm
Rozmiar szydła / frezu: 10 x 14,5 cm
Waga produktu z opakowaniem: 140 g
Stan: nowy

✅ Zestaw zawiera

1x szydło
1x frez
1x klej uszczelniający
3x sznury naprawcze

⚠️ Informacje bezpieczeństwa

- Produkt przeznaczony wyłącznie do napraw opon bezdętkowych.
- Nie stosować do uszkodzeń bocznych ścian opony.
- Naprawa ma charakter tymczasowy – po użyciu zaleca się kontrolę w serwisie.

• Podczas pracy zachować ostrożność – narzędzia posiadają ostre elementy.
• Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1. Przeznaczenie

Produkt przeznaczony do:

• awaryjnej naprawy przebitej opony
• uszczelniania otworów po gwoździach i śrubach
• zastosowań w samochodach osobowych, terenowych i motocyklach

---

2. Przygotowanie

1. Zlokalizuj miejsce przebicia i oznacz je.
2. Usuń gwóźdź lub inne ciało obce z opony.

---

3. Naprawa

1. Wprowadź frez w otwór i oczyść miejsce uszkodzenia.
2. Nałóż klej na frez i ponownie oczyść otwór.
3. Nawlecz sznur naprawczy na szydło.
4. Wprowadź sznur w miejsce przebicia zdecydowanym ruchem.
5. Wyciągnij szydło szybkim ruchem, pozostawiając sznur w oponie.
6. Odetnij nadmiar sznura wystający ponad bieżnik.

---

4. Po naprawie

• Napompuj koło do zalecanego ciśnienia.
• Sprawdź szczelność naprawy.
• Po dotarciu do celu skontroluj oponę w serwisie.

🟦 **Blok prawny (UE / PL)**

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Produkt należy stosować wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem oraz niniejszą instrukcją.

Ostrzeżenie

Nieprawidłowe użycie może prowadzić do uszkodzenia opony lub zagrożenia bezpieczeństwa jazdy.

Informacja o zgodności

Produkt przeznaczony do użytku motoryzacyjnego jako rozwiązanie tymczasowe. Stosować zgodnie z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego.
