

TOOLSSEN PROFESSIONAL AKRYL LEKKI PRO

KARTA TECHNICZNA

1. Opis produktu:

TOOLSSEN PROFESSIONAL Akryl Lekki PRO to jednoskładnikowy uszczelniacz akrylowy na bazie wody.

2. Właściwości

- Elastyczny, odporny na pęknięcia
- Znakomita przyczepność do betonu, muru i cegły itp.
- Bardzo niska zawartość LZO
- Zastosowanie wewnętrzne / zewnętrzne
- Możliwość malowania
- Odporny na promieniowanie UV, wodę i warunki atmosferyczne
- Łatwa i bezproblemowa aplikacja

3. Informacja techniczna

DANE TECHNICZNE	
Baza	Wodna dyspersja akrylowa
Ściekanie wg DIN EN ISO 7390:	< 2 mm
Pyłosuchość:	do 5 minut (w temp. 23°C i wilgotności względnej powietrza 50%)
Całkowite utwardzenie	od 1 do kilku dni (w zależności od temperatury, wilgotności, wentylacji, rodzaju podłoża, kształtu spoiny)
Odporność termiczna po utwardzeniu	od -20°C do +75°C Temperatura aplikacji od +5°C do +40°C
Ciężar właściwy wg DIN EN ISO 1183-1:	0,57 g/ml

4. Szczegóły aplikacji

Stosowany jako masa naprawcza do małych otworów i pęknięć w płytach ściennych, drewnie i tynku. Wypełnianie niewielkich szczelin między różnymi podłożami budowlanymi, takimi jak cegła, beton, drewno, płyty gipsowo-kartonowe, tynk itp.

5. Pakowanie:

280 ml wkładzie x 12 sztuk w kartonie

6. Kolor:

Biały

7. Okres ważności

Okres trwałości wynosi 12 miesięcy, jeśli jest przechowywany w nieotwartym oryginalnym opakowaniu w suchym miejscu w temperaturze od +5°C do +25°C.

8. Uwagi

- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Unikać kontaktu ze skórą.
- Stosować tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
- Nie powinien być stosowany do uszczelniania połączeń stale narażonych na działanie wody.
- Nie powinien być stosowany w przypadku ryzyka deszczu lub mrozu.

9. Zdrowie i bezpieczeństwo

Nie stanowi bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia. Sprawdź wytyczne SDS dotyczące utylizacji i dalsze informacje dotyczące bezpieczeństwa.