

Charakterystyka urządzenia:

- Zapewnia obejście UPS w celach konserwatorskich
- Zaprojektowane do systemów 1-fazowych (3-przewodowych)
- Dla UPS-IPS o topologii Online oraz Line-Interactive o czystym sinusie
- Mechaniczny przełącznik

Wygląd:



Dane techniczne:

	Model	KU-MBS11-3K-1U	KU-MBS11-10k-2U
	Nap pracy	230Vac 50Hz (czysty sinus)	
Elektryczne	Moc max.	3kVA	10kVA
	Moc dopuszczalna:	1kVA / 2kVA / 3kVA	1kVA / 2kVA / 3kVA / 6kVA / 10kVA
	Prąd max:	13,6A	63A
Podłączenie	Wejście sieci:	Gniazdo IEC C20	Śrubowe 2x 10mm ²
	Wejście UPS	Gniazdo IEC C19	Śrubowe 2x 10mm ²
	Wyjście UPS:	Gniazdo IEC C20	Śrubowe 2x 10mm ²
	Wyjście BYPASS	3x IEC C13 Oraz 1x IEC C13, 1szt IEC C19*	Śrubowe 2x 10mm ²
Zabezpieczenia	Wyjście	Bezpiecznik elektroniczny	Wyłącznik instalacyjny 63A
	Sygnalizacja otwarcia osłonki	---	- styk zwarty – osł. zamknięta - styk otwarty – osłona otwarta
Wymiary	Wymiary W x D x H:	440 x 80 x 50mm	44 x 158 x 86mm
	Wysokość systemowa:	2U	3U
	Waga netto/brutto:	1,5kg	3,5 / 4,1 kg
	Opakowanie W x D x H	24 x 54 x 16 cm	

*moc łączna

Złącze w modelu MBS11-10k:

