

ENGEL VC 500/120 PLUS



DANE TECHNICZNE / DATASHEET

Sterowanie / Control	CC200
Rok produkcji / Construction Year	2004
Waga (kg) / Weight (kg)	7400
Wymiary dł x szer x wys (mm) / Dimensions length x width x height	4853 x 1484 x 2133
Moc grzałek / Heating power	9,2 kW
Moc napędu pompy / Pump drive power	18,5 kW
Ilość oleju / Oil reservoir capacity	18,5 kW

STRONA WTRYSKOWA / INJECTION SIDE

Średnica ślimaka / Screw diameter	40 mm
Droga dozowania / Screw stroke	200 mm
Obroty ślimaka / Screw speed	400 obr/min
Prędkość wtrysku max / Injection rate	197 cm ³ /s
Specyficzne ciśn. wtrysku nominalne/podwyższone	1302 / 2019 bar
Specific injection pressure nominal/max	
Objętość wtrysku max / Max injection capacity	251 cm ³

STRONA ZAMYKAJĄCA / CLAMPING SIDE

Siła zwarcia / Clamping force	1200 kn
Droga otwarcia / Opening stroke	506 mm
Siła wyrzutnika / Ejector force	39,8 kn
Droga wyrzutnika / Ejector stroke	130 mm
Odległość między płytami max / Total daylight max	800 mm
Wysokość formy min / Mold height min	300 mm
Wysokość formy max / Mold height max	-
Wymiary płyt / Platen size	740 x 680 mm
Odległość między kolumnami w poziomie / Distance between tie bars hor.	bez kolumn
Odległość między kolumnami w pionie / Distance between tie bars vertical	bez kolumn
Średnica kolumn / Tie bars diameter	bez kolumn
Czas cyklu suchego / Dry cycle time	1,6 x 200

WYPOSAŻENIE DODATKOWE / SPECIFIC EQUIPMENT

Złącze robota zintegrowanego ENGEL / złącze robota EUROMAP 67, napęd rdzeni x1, dowolnie programowalne wejścia x4, dowolnie programowalne wyjścia x4, zabezpieczenie płyty wyrzutnika

INFORMACJE DODATKOWE

Otwór centrujący płyta stała	125H7 mm
Otwór centrujący płyta ruchoma	125H7 mm
Promień dyszy / średnica otworu dyszy	
Gwinty w płytach	M16 x 32/37

