

## Dane produktu

### Charakterystyki

## A9S62163

Rozłącznik izolacyjny SW-63-1 63A 1-biegunowy



### Główne

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Gama produktów              | Acti 9                  |
| Nazwa produktu              | Acti 9 SW               |
| Typ produktu lub komponentu | Rozłącznik              |
| Skrócona nazwa urządzenia   | SW                      |
| Zastosowanie urządzenia     | Sterowanie<br>Isolation |
| Opis biegunów               | 1P                      |
| Kategoria użytkownika       | AC-22A                  |

### Uzupełnienie

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]                         | 63 A 240 V AC 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                          |
| [Ue] znamionowe napięcie łączeniowe                     | 240 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz                                                                                                                                                                                             |
| Znamionowy prąd załączalny zwarcia [Icm]                | 4.2 kA rozłącznik izolacyjny samodzielny                                                                                                                                                                                        |
| [Icw] znamionowy prąd krótkotrwały wytrzymywany         | 1260 A                                                                                                                                                                                                                          |
| Znamionowe napięcie izolacji [Ui]                       | 500 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz                                                                                                                                                                                             |
| Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]         | 6 kV zgodnie z IEC 60947-3                                                                                                                                                                                                      |
| Typ sterowania                                          | Dźwignia                                                                                                                                                                                                                        |
| Sposób montażu                                          | Stacjonarny                                                                                                                                                                                                                     |
| Podstawa montażowa                                      | Szyna DIN                                                                                                                                                                                                                       |
| Dopasowanie do szyn łączeniowych i bloków rozdzielczych | Strona dolna : połączenie podwójne                                                                                                                                                                                              |
| Szerokość w modułach 9 mm                               | 2                                                                                                                                                                                                                               |
| Wysokość                                                | 81 mm                                                                                                                                                                                                                           |
| Szerokość                                               | 18 mm                                                                                                                                                                                                                           |
| Głębokość                                               | 78.5 mm                                                                                                                                                                                                                         |
| Masa produktu                                           | 75 g                                                                                                                                                                                                                            |
| Kolor                                                   | Biały                                                                                                                                                                                                                           |
| Trwałość mechaniczna                                    | 50000 cykl                                                                                                                                                                                                                      |
| Trwałość elektryczna                                    | 20000 cykl                                                                                                                                                                                                                      |
| Przylązca - zaciski                                     | Zaciski typu tunelowego: (górn lub dół) <= 50 mm <sup>2</sup> sztywne<br>Zaciski typu tunelowego: (górn lub dół) <= 35 mm <sup>2</sup> giętki<br>Zaciski typu tunelowego: (górn lub dół) <= 35 mm <sup>2</sup> giętki z tulejką |
| Długość izolacji zdejmowanej z kabla                    | 9 mm                                                                                                                                                                                                                            |
| Moment dokręcania                                       | 3.5 N.m                                                                                                                                                                                                                         |

### Środowisko

|                                            |              |
|--------------------------------------------|--------------|
| Normy                                      | IEC 60947-3  |
| stopień ochrony IP                         | IP20         |
| stopień zanieczyszczenia                   | 3            |
| tropikalizacja                             | 2            |
| wilgotność względna                        | 95 % w 55 °C |
| temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | -20...50 °C  |
| Temperatura otoczenia dla przechowywania   | -40...70 °C  |

Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                                               |                                                                       |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Status oferty zrównoważonego rozwoju                          | Produkt ekologiczny Green Premium                                     |
| RoHS (kod daty: RRTT)                                         | Compliant - since 0948 - Schneider Electric declaration of conformity |
| REACH                                                         | Referencja nie zawiera SVHC powyżej wartości progowej                 |
| Profil ekologiczny produktu                                   | Dostępny                                                              |
| Instrukcje dotyczące zakończenia okresu eksploatacji produktu | Dostępny                                                              |

Contractual warranty

|       |             |
|-------|-------------|
| Okres | 18 miesięcy |
|-------|-------------|