

Parametr	Zakresy	Rozdzielczość	Dokładność
Pomiar napięcia AC	750V	1V	±(1,2% + 5 cyfr)
	200V	100mV	±(1% + 5 cyfr)
Pomiar napięcia DC	1000V	1V	±(1% + 5 cyfr)
	200V	100mV	±(0,8% + 5 cyfr)
	20V	10mV	
	2V	1mV	
	200mV	100uV	±(0,5% + 3 cyfr)
Pomiar rezystancji	2MΩ	1kΩ	±(1% + 4 cyfr)
	200kΩ	100Ω	
	20kΩ	10Ω	
	2kΩ	1Ω	
	200Ω	0,1Ω	±(1% + 10 cyfr)
Pomiar temperatury	-40°C - 150°C	1°C	±(1% + 4 cyfr)
	150°C-1370°C		±(1,5% + 15 cyfr)
	-40°F-302°F	1°F	±(1% + 4 cyfr)
	302°F-1999°F		±(1,5% + 15 cyfr)
Pomiar prądu AC	20A	10mA	±(2,5% + 13 cyfr)
	200A	100mA	
	1000A	1A	±(2,5% + 8 cyfr) od 800A
			tylko informacyjnie powyżej 800A
Pomiar rezystancji	20MΩ	10kΩ	±(2% + 2 cyfr)
	2000MΩ	1MΩ	±(4% + 2 cyfry) do 500MΩ
			±(5% + 2 cyfry) dla pozostałych
Pomiar			
Tester ciągłości akustyczny tester ciągłości obwodu elektrycznego	TAK	do 30Ω	