

Double Tanks Series

D50-20ED6(D)

PODGRZEWACZ WODY AKUMULACYJNY



sterowanie
WiFi



zbiornik
emaliowany





ochrona
przed przegrzaniem



montaż
pionowy / poziomy




podwójny zbiornik
i element grzewczy



Indeks	M-D50-20ED6
Pojemność	47 l
Liczba osób	2-3
Panel sterowania	elektroniczny
Rodzaj montażu	pionowy / poziomy
Moc znamionowa	2000 W
Zakres temperatur (°C)	30-75°C
Wskaźnik temperatury	✓
Wymiary zewnętrzne (W x S x G)	875 x 469 x 245 mm
Klasa energetyczna	B

make yourself at home



Typ termostatu	kapilarny
Typ elementu grzejnego	sucha grzałka
Zbiornik wewnętrzny	emaliowany
Materiał obudowy zewnętrznej	SPCC
Sucha grzałka	✓
Ochrona przed zamarzaniem	×
Ochrona przed przegrzaniem	✓
Ochrona przed korozją/osadzaniem się kamienia	anoda magnezowa
Ciśnieniowy zawór bezpieczeństwa	✓
Wskaźnik ogrzewania	✓
Wskaźnik zasilania	✓
Zawór mieszający	×
Rozmiar przyłącza wody	G1/2"
Długość przewodu zasilającego	1,5 m
Akcesoria montażowe	✓
Napięcie znamionowe	AC 220-240 V~50/60 Hz
Prąd znamionowy	8,69 A
Max. ciśnienie robocze	0,75 MPa
Stopień ochrony przed wilgocią	IPX4
Waga netto / brutto	25,7 kg / 28,6 kg
Wymiary opakowania	541 x 321 x 960 mm
EAN	6939962597836

