

specyfikacja UTG2025A arbitralny generator funkcyjny

model	UTG2025A
maksymalna częstotliwość wyjściowa	25MHz
liczba kanałów wyjściowych	2
próbkowanie	125MS/s
typy przebiegów wyjściowych	Sine, square, ramp, pulse, noise, DC, arbitrary Sinus, kwadrat, rampa, impuls, szum, DC, arbitralny
typy pracy wyjścia	wyjscie on/off praca ciągła continuous modulacja przebiegu sweep przemiatanie burst paczki przebiegów
typy modulacji	AM, FM, PM, ASK, FSK, PSK, PWM;
przebiegi arbitralne	
długość pamięci przebiegu	8pts~8kpts
rozdzielczość pionowa	14 bits
charakterystyka częstotliwościowa przebiegów	
Sine – sinudoida	1μHz~25MHz
Square – prostokąt	1μHz~5MHz
Ramp – trójkąt	1μHz~5MHz
Pulse – impulsowy	1μHz~400kHz
Arbitrary – arbitralny	1μHz~5MHz
Noise – szumy	25MHz (-3dB)
rozdzielczość regulacji	1μHz
dokładność	±0,5ppm 25°C
	wskaźnik starzenia w pierwszym roku: 1ppm
	współczynnik temperaturowy: ±0,5ppm/°C
współczynnik temperaturowy	<2ppm/°C
interfejsy	USB Host, USB Device, licznik częstotliwości
ogólna charakterystyka	
zasilanie	sieciowe 100V~240V ACrms, 50Hz/60Hz
wyświetlacz	kolorowy wyświetlacz LCD matryca typu TFT przekątna 4,3 cala rozdzielczość WVGA 480x272
kolor obudowy	biały z szarym
waga	3,2kg
wymiary	265mm x 110mm x 320mm
wyposażenie	przewód BNC-BNC przewód BNC przewód zasilający przewód USB płyta CD z oprogramowaniem
opakowanie	kartonowe