

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GŁOŚNIKÓW RETRO SOUND® STEREO DASH

NOWOCZESNY DŹWIĘK DLA TWOJEGO KLASYKA

Witamy

Dziękujemy za zakup głośników **RetroSound® Stereo Dash Speaker**. Głośniki RetroSound® Stereo Dash charakteryzują się podwójną cewką głosową z dwoma tweetami, co pozwala na uzyskanie dźwięku stereo z jednego miejsca montażu głośnika. Głośniki oferują wysoką moc i doskonałą jakość basów w kompaktowej obudowie.

W zestawie znajduje się przewód o impedancji 8 ohm, przeznaczony do użytkowania z fabrycznymi radioodbiornikami OEM.

Informacje zawarte w niniejszej instrukcji mają na celu pomoc w instalacji i obsłudze głośników. Instrukcja nie obejmuje wszystkich możliwych przypadków instalacji i specyfiki pojazdów.

Retro Manufacturing, LLC nie ponosi odpowiedzialności za instalację. Niniejszy podręcznik może być aktualizowany. Najnowsza wersja instrukcji jest dostępna na stronie: help.retromanufacturing.com.

Schemat okablowania RetroSound®

Głośniki **RetroSound® Stereo Dash** pozwalają na podłączenie lewego i prawego kanału stereo do jednego głośnika, co umożliwia uzyskanie miksu stereo.

OSTRZEŻENIE: Ten schemat jest przeznaczony dla radioodbiorników aftermarket o impedancji 4 ohm.

Lewy kanał przedni:

- Biały (+)
- Biały z paskiem (-)

Prawy kanał przedni:

- Szary (+)
 - Szary z paskiem (-)
 - **Zacisk dodatni (duży)**
 - **Zacisk ujemny (mały)**
-

Schemat okablowania fabrycznego (OEM)

Głośniki RetroSound® Stereo Dash mogą być również podłączone szeregowo przy użyciu zestawu przewodów 8 ohm, przeznaczonego dla fabrycznych radioodbiorników OEM o impedancji 8–10 ohm.

OSTRZEŻENIE: Ten schemat jest przeznaczony wyłącznie dla radioodbiorników OEM z impedancją 8–10 ohm.

- **Zacisk dodatni (duży)**

- **Zacisk ujemny (mały)**

Opcje podłączenia:

1. **Radio OEM z uziemieniem chassis**
2. **Radio OEM z uziemieniem radiowym**

Uchwyty montażowe

Uniwersalny uchwyt głośnika RS-UB1KT

Uniwersalny uchwyt o długości 14 cali umożliwia dostosowanie montażu w trudno dostępnych miejscach. Uchwyty te można modyfikować w celu dopasowania do specyficznych instalacji. Model RS-UB1KT jest dostępny osobno na stronie retromanufacturing.com.

Dodatkowe uchwyty montażowe:

- **RS-SB01:** Uchwyt w stylu Chevelle
- **RS-SB02:** Uchwyt dla Camaro/Firebird
- **RS-SB03:** Uchwyt dla głośników 4" x 10"
- **RS-SB04:** Uchwyt dla głośników 5" x 7"

Specyfikacje techniczne

Standardowe modele:

Model	Średnica (cale)	Impedancja nominalna	Pasmo przenoszenia	Moc RMS/Maksymalna	Głębokość montażu (mm)
D-52	5.25	4+4 ohm	60Hz–21kHz	25/50 W	57 mm
D-62	6.5	4+4 ohm	50Hz–21kHz	40/80 W	63 mm
D-572	5 x 7	4+4 ohm	48Hz–21kHz	40/80 W	64 mm
D-412	4 x 10	4+4 ohm	43Hz–21kHz	25/50 W	70 mm

Modele Premium:

Model	Średnica (cale)	Impedancja nominalna	Pasmo przenoszenia	Moc RMS/Maksymalna	Głębokość montażu (mm)
R-410N	4 x 10	4+4 ohm	43Hz–21kHz	90/160 W	59 mm
R-69N	6 x 9	4+4 ohm	40Hz–21kHz	100/200 W	59 mm

Gwarancja ograniczona

Głośniki objęte są **roczną gwarancją** producenta na wady materiałowe i produkcyjne. Retro Manufacturing, LLC, może według własnego uznania:

1. Naprawić głośnik przy użyciu nowych lub zregenerowanych części.
2. Wymienić produkt na nowy lub zregenerowany.

Okres gwarancji: 1 rok od daty zakupu.

Aby skorzystać z gwarancji, należy przesłać produkt wraz z dowodem zakupu na własny koszt.

Wcześniej należy uzyskać numer autoryzacji zwrotu (RA).

Wykluczenia z gwarancji:

- Uszkodzenia spowodowane błędną instalacją, niewłaściwym użytkowaniem, wypadkami, użytkowaniem komercyjnym lub zmianami produktowymi.
- Normalne zużycie materiałów i uszkodzenia kosmetyczne.

Dane kontaktowe

Retro Manufacturing, LLC

7470 Commercial Way, Henderson, NV 89011

Strona wsparcia: help.retromanufacturing.com

Email: tech@retromanufacturing.com

Telefon: **888.325.1555**

Dziękujemy za wybór RetroSound® – nowoczesnego dźwięku dla Twojego klasyka!