



Decking Tool+

UKRYTY / NIĘWIDOCZNY montaż desek tarasowych




HECO Decking Tool+ do ukrytego montażu wkrętów tarasowych:

- za pomocą narzędzia Decking Tool+ wkręty są montowane z boku deski tarasowej co powoduje brak widoczności główek.
- Decking Tool+ zapewnia niski profil i środek ciężkości, który gwarantuje stabilność podczas montażu.
- Decking Tool+ jest przeznaczony do desek tarasowych o grubości 28-34mm i można go bezstopniowo regulować w zakresie szerokości 95-150mm.
- Decking Tool+ jest wyposażony w podkładki dystansowe, które zapewniają odstęp 2mm między deskami tarasowymi podczas montażu.
- Decking Tool+ jest używane wraz ze specjalnymi długimi bitami TX15 i wkrętami HECO 4,2x60mm w dwóch wersjach: C4 lub nierdzewny A4.



Jak korzystać z HECO Decking Tool+ (krok po kroku):

1. Ustaw narzędzie Decking Tool+ na aktualną szerokość deski tarasowej (fabrycznie narzędzie Decking Tool+ jest ustawione na deskę o szerokości 120 mm).
2. Umieść narzędzie Decking Tool+ na desce tarasowej, centralnie nad legarem, ściskając sprężyste uchwyty.
3. Włóż wkręt do ukrytego montażu HECO do otworów w gnieździe [A].
4. Używając odpowiedniej długiej końcówki HECO TX15 wkręcać wkręty, aż końcówka znajdzie się w otworze. Zawsze zaczynaj od najbardziej zewnętrznej śruby [A]. Aby uzyskać najlepsze wyniki, należy utrzymywać nacisk na śrubę podczas montażu.
5. Montaż jest zakończony, a narzędzie Decking Tool+ może być przenoszone w celu kontynuacji montażu na kolejne deski.



UWAGA! Należy pamiętać, że drewno jest często bardzo mokre w momencie dostawy. Oznacza to, że odstęp między zwiększa się w miarę wysychania deski, a im bardziej mokre drewno, tym większa odległość. Bardziej sucha deska zachowuje mniejsze odstępy między deskami. Decking Tool+ zapewnia 2mm odstęp między deskami tarasowymi podczas montażu.

Tabela zużycia

Zakres pracy	Odległość regulacyjna	Przybliżona liczba wkrętów/m ²
95mm	600mm	35
120mm	600mm	30
145mm	600mm	25

Niewidoczne wkręty do desek tarasowych HECO mają średnicę 4,2mm i długość 60mm; występują w dwóch wersjach:

- powłoka Protect4 (klasa korozyjności C4) lub
- stal nierdzewna kwasoodporna A4 (klasa korozyjności C5)

Uwaga: długie końcówki HECO TX15 do montażu do kupienia oddzielnie w kompletach po 2 sztuki

Produkt	Rozmiar	Ilość w opak.
Wkręty Protect4 (C4)	4,2x60mm	200 szt.
Wkręty A4 (C5)	4,2x60mm	200 szt.

Produkt	Rozmiar	Ilość w opak.
Bit TX15	81mm	2 szt.


Jak przestawić HECO Decking Tool+ dla różnych szerokości drewna:

- narzędzie Decking Tool+ posiada przesuwne uchwyty dzięki którym można dostosować do różnych szerokości drewna
- fabrycznie narzędzie Decking Tool+ jest ustawione na szerokość 120mm
- możliwość płynnej/bezstopniowej regulacji w zakresie 90-150mm

Szerokość robocza 120mm



Szerokość robocza 145mm



W przypadku drewna o szerokości 145mm używane są tylko 2 śruby ustalające