

szerokość pasma	25 MHz
czas narostu	≤ 14 ns
próbkowanie	200 MS/s (Real-time sampling rate)
czułość napięciowa	5 mV/div ~ 20 V/div
długość rekordu (max)	12 kpts
zakres podstawy czasu	10 ns ~ 50 s/div
typy wyzwalania	Edge, Pulse, Video and Alternate
multimetr cyfrowy- zakresy pomiarowe	
DC napięcie	400 mV / 4 V / 40 V / 400 V: $\pm(1\%+5)$
AC napięcie	400 mV / 4 V / 40 V / 400 V: $\pm(1.2\%+5)$
DC prąd	400 μ A / 4000 μ A / 40 mA / 4000 mA / 10 A: $\pm(1.5\%+5)$
AC prąd	400 μ A / 4000 μ A / 40 mA / 4000 mA / 10A: $\pm(5\%+5)$
rezystancja	400 Ω / 4 k Ω / 40 k Ω / 400 k Ω / 4 M Ω / 40 M Ω : $\pm(1.5\%+5)$
pojemność	51.2 nF / 512 nF / 5.12 μ F / 51.2 μ F / 100 μ F: $\pm(3\%+5)$
pozostałe parametry:	
maksymalne wskazanie	4000
rozmiar LCD	3.5"
zasilanie	zasilacz sieciowy 220 V, 50 Hz bateria litowa 7.4 V, 3600 mAh
wymiary	199 × 118 × 49 mm
waga	0.9 kg