

SUB 210 szary

Blok rozdzielczy-uniwersalny Al/Cu 82050 jednobiegunowy 35 mm²




Nr katalogowy	81654002
Kod EAN	5907813233685
Oz. handlowe	SUB 210 szary
Cena	85,02 zł
Podatek VAT	23%
Opak. zbiorcze	1
J. miary	szt.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Kolor	niebieski
Szerokość	37,1 mm
Wysokość	53,7 mm
Długość	70 mm
Ilość biegunów	1
Możliwość łączenia	Al/Cu
Wejście (drut)	1 x (4...35) mm²
Wejście (linka z tulejką)	1 x (2,5...25) mm²
Wyjście (drut)	1 x (1,5...16) mm² / 2 x (2,5...25) mm² / 3 x (1,5...16) mm²
Wyjście (linka z tulejką)	1 x (1,5...10) mm² / 2 x (1,5...16) mm² / 3 x (1,5...10) mm²
Napięcie znamionowe	1000 V AC / 1000 V DC
Prąd znamionowy Cu	214 A (wejście 2 x 25 mm²) / 125 A (wejście 1 x 35 mm²)
Mocowanie	na szynę TS 35 / do płyty montażowej
Zgodność z normami	IEC 60947-7-1
Zgodność z dyrektywami	RoHS

AKCESORIA

TS 35 metaliczny - numer katalogowy 80035000
Szyna montażowa TS 35

MSUB 2-210 szary - numer katalogowy 81907006
Mostek łączeniowy do bloku rozdzielczego SUB 210

MSUB 3-210 szary - numer katalogowy 81908006
Mostek łączeniowy do bloku rozdzielczego SUB 210

Noalox - numer katalogowy 88999006
Pasta stykowa przeciwutleniająca do złązek Al/Al i Al/Cu 236 ml