

GRANULAT pH-

Instrukcja obsługi

Szybko rozpuszczalny granulat do obniżania wartości pH wody. Optymalne pH wody basenowej wynosi od 6,8 do 7,2 (wyższe pH powoduje zmętnienie wody i obniża skuteczność dezynfekcji, drażni oczy i skórę; niższe pH powoduje korozję metali i betonu, blaknięcie kolorów). Zaleca się sprawdzanie pH wody basenowej dwa razy w tygodniu i bieżące regulowanie odchyłań od normy.

Dawkowanie: dawka 80g / 10m³ obniża pH o 0,1.

Sposób aplikacji:

Ustaloną dawkę wsypać powoli do skimmera przy ciągłej cyrkulacji wody. Po każdym uzupełnieniu musi dojść do pełnego i całkowitego obiegu wody w basenie. Po 24 godzinach należy znowu zmierzyć pH. Dopóki pH się nie poprawi cały cykl należy powtórzyć.

Skład:

Wodorosiarczan sodu min. 950 g w 1 kg
oznaczenie ES: 231-665-7

Zagrożenia;

H319 powoduje silne podrażnienie oczu

Wskazówki dla bezpiecznego użytkowania:

Po użyciu dokładnie umyć skórę dłoni.

Używać rękawic ochronnych, okularów ochronnych, w razie potrzeby masek ochronnych. W razie dostania się środka do oczu przemywać wodą przez kilka minut. Usunąć soczewki kontaktowe. Wezwać pomoc lekarską.

Pierwsza pomoc:

W przypadku połknięcia: podać osobie poszkodowanej do wypicia 3-4 szklanki wody. Nie wywoływać wymiotów! Wezwać pomoc lekarską.

W przypadku kontaktu z oczami: oczy płukać dużą ilością wody przez 15 minut. Wezwać pomoc lekarską.

W przypadku kontaktu ze skórą i odzieżą: zdjąć zanieczyszczoną odzież, opłukiwać skórę wodą z mydłem przez 15 minut.

W przypadku podrażnienia dróg oddechowych: wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze. Jeśli problem z oddychaniem nie ustąpił, wspomóc wentylację płuc i natychmiast przetransportować poszkodowanego do lekarza. Zabrać ze sobą opakowanie produktu. W razie jakichkolwiek wątpliwości i problemów zdrowotnych skonsultować się z lekarzem.

Ostrzeżenie:

W postaci koncentratu nie mieszać z innymi chemikaliami. Środek przeznaczony do uzdatniania wody w basenach. Puste pojemniki przepłukać wodą i przeznaczyć do przetworzenia lub usunięcia jako odpad komunalny. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez niewłaściwe użytkowanie produktu.