

BEZPRZEWODOWA OBROTOWA KAMERA SOLARNA 4G

DVS-SDIP2028RD-IRWS-4GS



Cechy produktu :

- **Rozdzielczość:** FullHD (2Mpx)
- **Obiektyw i kąt widzenia:** 2.8mm (110°)
- **Kompresja:** H.264+/H.265
- **Czułość:** 0,001 Lux F1.0
- **Kolor:** Grafitowy
- **Klasa szczelności:** IP65
- **Doświetlenie nocne:** IR + LED do 30m
- **Wbudowany mikrofon :** Tak
- **Wbudowany głośnik:** Tak
- **Karta pamięci:** microSD do 128GB
- **Aplikacja:** Ubox

Specyfikacja

Model	DVS-SDIP2028RD-IRWS-4GS
Kamera	
Rozdzielczość	1920x1080p + 1920x1080p (4.0Mpx) przy 15kl./s.
Obiektyw i kąt widzenia	obiektyw kamery statycznej 2,8mm o kącie widzenia 110° obiektyw kamery obrotowej 6mm o kącie widzenia 48°
Przetwornik	1/2,7" Progressive sensor
Typ	PTZ SOLAR GSM AKUMULATOR
Doświetlenie nocne	IR 30m, LED 30m
Klasa szczelności	IP65 (odporna na wodę, kurz, pył, wysokie i niskie temperatury)
Aplikacja mobilna	UBOX (system Android oraz iOS)
Rodzaj obudowy	PTZ
Materiał obudowy	Plastik
Kompresja obrazu	H.264+/H.265
Slot karty pamięci	micro SD do 128GB
Slot karty sim	nano SIM
Obsługiwane wersje 4G	TD-LTE,TD-LTE / LTE FDD TD-LTE / LTE-FDD
Pojemność baterii	15000mAh
Audio	Mikrofon TAK, Głośnik TAK
Detekcja ruchu	Tak
Maski prywatności	Nie
Zakres ruchu PTZ	lewo/prawo 355° , góra/dół 100°
Prędkość ruchu PTZ	lewo/prawo 55°/s , góra/dół 40°/s
Temperatura pracy	od -30°C do +60°C
Dodatkowe informacje	Możliwość zapisu w chmurze Wykrywanie człowieka PIR AI detekcja sylwetki człowieka Detekcja dźwięku Panel Monokrystaliczny 6W Wymienne akumulatory typu. 21700 Dwa obiektywy Dwukierunkowe audio Pobór prądu w trybie czuwania 0.003W
Czułość	0,001 Lux
Zasilanie	5V/ SOLAR

Typ złącza	USB-C
Wymiary opakowania	195mm x 190mm x 165mm

Wymiary :

