


MAPEBAND W

Elastyczna, wodoszczelna taśma uszczelniająca obustronnie wzmocniona włókniną poliestrową, przeznaczona do stosowania wewnątrz i na zewnątrz



ZAKRES STOSOWANIA

Taśma uszczelniająca **Mapeband W** przeznaczona jest do wzmacniania elastycznych, jedno- i dwuskładnikowych, syntetycznych i mineralnych powłok uszczelniających wykonanych z **Mapegum WPS**, **Monolastic**, **Mapelastic**, **Mapelastic Turbo**, **Mapelastic Aquadefense** w miejscach krytycznych takich jak: naroża, zewnętrzne i wewnętrzne połączenia powierzchni pionowych z poziomymi oraz pionowych z pionowymi, szczeliny dylatacyjne, przejścia rur, elementy odwodnień liniowych i punktowych, połączenia materiałów o różnej rozszerzalności liniowej (obróbki blacharskie itp.).

Przykłady zastosowania

- Elastyczne, wodoschronne zabezpieczenie krawędzi i naroży pomiędzy ścianami oraz pomiędzy ścianami a podłogą, przed wykonaniem powłok uszczelniających wewnątrz i na zewnątrz budynków tj. np.: **Mapegum WPS**, **Mapelastic AquaDefense**, **Monolastic**, **Mapelastic** lub **Mapelastic Turbo**.
- Elastyczne, wodoschronne zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych na tarasach, balkonach, w zbiornikach wodnych, pomieszczeniach mokrych itp., przed wykonaniem powłok uszczelniających tj. np.: **Mapegum WPS**, **Mapelastic AquaDefense**, **Monolastic**, **Mapelastic** lub **Mapelastic Turbo**.
- Elastyczne, wodoschronne zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych płyt prefabrykowanych.
- Uszczelnienie połączeń pomiędzy materiałami o różnej rozszerzalności termicznej.
- Uszczelnienie elementów odwodnień liniowych.

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

Mapeband W jest wodoszczelną, odporną na alkalia i starzenie taśmą uszczelniającą, wzmocnioną obustronnie włókniną poliestrową. Charakteryzuje się wysoką elastycznością i odkształcalnością, również w niskich temperaturach, a także odpornością na zmienne warunki atmosferyczne. Taśma jest łatwa w montażu - doskonale poddaje się formowaniu.

WYTICZNE STOSOWANIA



- W przypadku montażu taśmy **Mapeband W** w narożach - nałożyć pierwszą warstwę zaprawy uszczelniającej, przyłożyć taśmę a następnie docisnąć, zatopić i pokryć drugą warstwą zaprawy uszczelniającej.
- W przypadku montażu taśmy w szczelinie dylatacyjnej - rozprowadzić zaprawę uszczelniającą przy jej krawędziach, a następnie wcisnąć taśmę uszczelniającą w szczelinę, tak aby uformować naddatek w kształcie litery omega, w celu umożliwienia swobodnej pracy podczas odkształceń podłoża. Następnie docisnąć, zatopić i pokryć od góry krawędzie taśmy, drugą warstwą zaprawy uszczelniającej (część taśmy znajdująca się w szczelinie nie powinna być pokryta).
- Łączenie fragmentów taśmy **Mapeband W**, należy wykonać na zakład o szerokości min. 5 cm przy użyciu zaprawy stosowanej do wykonania powłoki uszczelniającej (**Mapegum WPS**, **Mapelastic AquaDefense**, **Monolastic**, **Mapelastic** lub **Mapelastic Turbo**) lub kleju **Adesilex T Super**.

OPAKOWANIA

Rolki 10 mb x 120 mm (skalowane co 0,5 m).

Elementy uzupełniające:

- narożnik zewnętrzny,
- narożnik wewnętrzny,
- mankiet uszczelniający 120x120 mm,
- mankiet uszczelniający 300x300 mm.



narożnik wewnętrzny i zewnętrzny



mankiety uszczelniające

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PRZY PRZYGOTOWANIU I MONTAŻU

Mapeband W jest wyrobem i zgodnie z rozporządzeniem nr 1907/2006/WE – REACH, nie wymaga przygotowywania karty charakterystyki. Zaleca się stosowanie rękawic ochronnych w czasie pracy oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w miejscu pracy.

PRODUKT DLA PROFESJONALISTÓW.

DANE TECHNICZNE (typowe wartości)

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU

Rodzaj materiału:

elastomer termoplastyczny wzmocniony obustronnie włókniną poliestrową

Kolor:

niebieski

Szerokość:

120 mm

PARAMETRY UŻYTKOWE

Odporność na temperaturę:

Od -30°C do +90°C

UWAGI

Powyższe dane należy traktować wyłącznie jako ogólne wskazówki. Poza informacjami zawartymi na opakowaniu należy przestrzegać zasad sztuki budowlanej, norm krajowych oraz europejskich, wytycznych instytutów i stowarzyszeń branżowych oraz przepisów BHP. Niezależnie od nas warunki pracy i różnorodność materiałów wykluczają jakiegokolwiek roszczenia wynikające z tych danych. W przypadku wątpliwości zalecane jest przeprowadzenie własnych prób. MAPEI udziela gwarancji jedynie co do niezmiennej jakości swoich produktów.

Najbardziej aktualne wersje kart technicznych mogą zostać pobrane ze stron MAPEI www.mapei.pl oraz www.mapei.com.

NOTA PRAWNA

Postanowienia niniejszej karty technicznej mogą być wprowadzane do innych dokumentów związanych z danym projektem, tym niemniej końcowa treść tych dokumentów w żaden sposób nie może uzupełniać i nie może zastępować

treści obowiązującej karty technicznej w trakcie aplikacji produktów z oferty MAPEI. Najbardziej aktualne wersje kart technicznych mogą zostać pobrane ze stron MAPEI www.mapei.pl oraz www.mapei.com
WSZELKIE ZMIANY POSTANOWIEŃ KARTY TECHNICZNEJ LUB ZMIANY WYMAGAŃ ZAWARTYCH LUB WYNIKAJĄCYCH Z KARTY TECHNICZNEJ WYŁĄCZAJĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ MAPEI.
Referencje dotyczące produktu są dostępne na życzenie oraz na stronach www.mapei.com i www.mapei.pl

7657-10-2017-pl

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie tekstów, zdjęć i rysunków w całości lub w części bez zezwolenia zabronione.

