

**Wkrętki izolowane zgodnie z normą IEC 60900:2004 klasyfikacja VDE 0682 część 201; kontrola atestacyjna każdej sztuki w kąpeli wodnej pod napięciem kontrolnym 10.000 V**


Oblą, trójkomponentowa rękojeść jest perfekcyjnie dopasowana do 120-stopniowego kąta obrotu dłoni. Wyprofilowany kształt rękojeści optymalizuje siłę docisku ręki i umożliwia ujęcie całej rękojeści w dłoni. Efektem udoskonalenia jest zmniejszenie wysiłku wkładanego w pracę przy jednoczesnym przenoszeniu znacznie większych momentów siły. Wszystkie wkrętki wytwarzane są zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami DIN, ISO i VDE. Do produkcji ostrzy używana jest wyłącznie stal wysokostopowa. Gwarantowana twardość 54HRC. Frezowana część robocza gwarantuje maksymalną dokładność dopasowania do łba wkrętu – nawet po dłuższym użytkowaniu.

**Wkrętki płaskie elektrotechniczne DIN 7437**

|                  |     |   |         |
|------------------|-----|---|---------|
| 2,5 x 0,4 x 75   | 160 | 1 | 11 7701 |
| 3,0 x 0,5 x 100  | 185 | 1 | 11 7702 |
| 3,5 x 0,6 x 100  | 185 | 1 | 11 7703 |
| 4,0 x 0,8 x 100  | 185 | 1 | 11 7704 |
| 5,5 x 1,0 x 125  | 220 | 1 | 11 7705 |
| 6,5 x 1,2 x 150  | 245 | 1 | 11 7706 |
| 8,0 x 1,2 x 175  | 285 | 1 | 11 7708 |
| 10,0 x 1,6 x 200 | 310 | 1 | 11 7710 |

**Wkrętki krzyżakowe typu Philips DIN 7438**

|            |     |   |         |
|------------|-----|---|---------|
| PH 0 x 60  | 145 | 1 | 11 7730 |
| PH 1 x 80  | 165 | 1 | 11 7731 |
| PH 2 x 100 | 195 | 1 | 11 7732 |
| PH 3 x 150 | 260 | 1 | 11 7733 |

**Wkrętki krzyżakowe typu Pozidriv DIN 7438**

|            |     |   |         |
|------------|-----|---|---------|
| PZ 0 x 60  | 145 | 1 | 11 7740 |
| PZ 1 x 80  | 165 | 1 | 11 7741 |
| PZ 2 x 100 | 195 | 1 | 11 7742 |
| PZ 3 x 150 | 260 | 1 | 11 7743 |

**Wkrętki sześciokątne imbusowe DIN 7439**

|            |     |   |         |
|------------|-----|---|---------|
| SW 3 x 75  | 160 | 1 | 11 7823 |
| SW 4 x 75  | 160 | 1 | 11 7824 |
| SW 5 x 75  | 170 | 1 | 11 7825 |
| SW 6 x 100 | 195 | 1 | 11 7826 |
| SW 8 x 100 | 210 | 1 | 11 7828 |

**Wkrętki typu TORX®**

|            |     |   |         |
|------------|-----|---|---------|
| T 8 x 60   | 145 | 1 | 11 7908 |
| T 9 x 60   | 145 | 1 | 11 7909 |
| T 10 x 60  | 155 | 1 | 11 7910 |
| T 15 x 75  | 170 | 1 | 11 7915 |
| T 20 x 100 | 195 | 1 | 11 7920 |
| T 25 x 100 | 195 | 1 | 11 7925 |
| T 30 x 100 | 210 | 1 | 11 7930 |

**Wkrętki sześciokątne nasadowe DIN 7445**

|               |     |   |         |
|---------------|-----|---|---------|
| SW 5,5 x 125  | 220 | 1 | 11 7805 |
| SW 6,0 x 125  | 220 | 1 | 11 7806 |
| SW 7,0 x 125  | 235 | 1 | 11 7807 |
| SW 8,0 x 125  | 235 | 1 | 11 7808 |
| SW 9,0 x 125  | 235 | 1 | 11 7809 |
| SW 10,0 x 125 | 235 | 1 | 11 7810 |
| SW 11,0 x 125 | 235 | 1 | 11 7811 |
| SW 13,0 x 125 | 235 | 1 | 11 7813 |

**Wkrętak uniwersalny płasko-krzyżowy**

|            |     |   |         |
|------------|-----|---|---------|
| PZ 1 x 80  | 165 | 1 | 11 7751 |
| PZ 2 x 100 | 195 | 1 | 11 7752 |
| PH 1 x 80  | 165 | 1 | 11 7757 |
| PH 2 x 100 | 195 | 1 | 11 7758 |

**Komplet wkrętek płasko-krzyżowych**

|                     |  |  |                |
|---------------------|--|--|----------------|
| PZ1                 |  |  | 11 7751        |
| PZ 2                |  |  | 11 7752        |
| PZ 1 x 70 mm (bits) |  |  | 11 4941        |
| PZ 2 x 70 mm (bits) |  |  | 11 4942        |
| <b>komplet</b>      |  |  | <b>11 7754</b> |

**Komplet wkrętek izolowanych 7-mio częściowy do wkrętów płaskich i krzyżakowych typu Philips**

|                                 |  |  |                |
|---------------------------------|--|--|----------------|
| 2,5x0,4                         |  |  | 11 7701        |
| 3,0x0,5                         |  |  | 11 7702        |
| 4,0x0,8                         |  |  | 11 7704        |
| 5,5x1,0                         |  |  | 11 7705        |
| PH 1                            |  |  | 11 7731        |
| PH 2                            |  |  | 11 7732        |
| wkrętak ze wskaźnikiem napięcia |  |  | 11 1280        |
| <b>komplet</b>                  |  |  | <b>11 7800</b> |