

1128BAX

Nożyczki dla elektryków z dodatkowym wzdluznym ruchem ostrzy, profil zewnetrznych krawędzi ostrzy do wykonywania otworów w skrzynkach z

Podwójny ruch ostrzy podczas cięcia: krzywka przegubu wymusza dodatkowy ruch wzdluzny ostrzy, co zwiększa siłę cięcia.

Profil zewnetrznych krawędzi ostrzy zaprojektowany do wykonywania w skrzynkach z tworzyw sztucznych otworów o średnicy od 13 mm do 25 mm.

Powłoka DLC (Diamond-Like Carbon) jest innowacyjną powłoką węglową: wysoka twardość i niski współczynnik tarcia wynikają z jednoczesnej obecności na powierzchni węgla w postaci grafitu i diamentu.

- Wysoka twardość powierzchni ostrza (odporność na ścieranie i zużycie)
- Niski współczynnik tarcia (gładkość i nieprzyleganie)
- Przegub bez luzu połączony sworznem z krzywką
- Duże rękojeści dodatkowo wyprofilowane do zaciskania rurek karbowanych
- Futerał z tworzywa mocowany na pasku

Lepsze w działaniu i trwalsze

	art.	L mm	L1 mm	 mm ²
011280088	1128BAX	150	50	50

