

Dodatek eliminuje wycieki w układzie wspomagania spowodowane przez stwardniałe uszczelniacze z gumy i tworzyw sztucznych. Ze względu na zawarte dodatki, gumowe i plastikowe uszczelki w przekładniach kierowniczych są optymalnie pielęgnowane. Poziom hałasu układów wspomagania kierownicy jest zmniejszony. Znacząco wydłuża żywotność przekładni kierowniczych i zmniejsza koszty napraw.

Właściwości:

- minimalizuje niepożądany hałas
- czyści i pielęgnuje
- regeneruje uszczelnienia
- zapobiega szybkiemu starzeniu się oleju
- zapobiega utracie oleju
- dobra ochrona przed korozją
- wydłuża żywotność

Dane techniczne:

Kolor / wygląd brązowy

Lepkość w 40 ° C ~ 166 mm² / s DIN 51562

Lepkość w 100 ° C ~ 26 mm² / s DIN 51562

Gęstość 0,888 g / ml

Współczynnik załamania przy 20 ° C ~ 1478

Postać ciecz

Zapach charakterystyczny

Obszary zastosowań:

Nadaje się do przekładni kierowniczych, które pracują na oleju ATF II i ATF III.

Zastosowanie:

Produkt należy dodać do zbiorniczka wyrównawczego układu kierowniczego. 35 ml wystarcza na 1 litr oleju.