

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA / USER MANUAL

[PL] Polski	1
[ENG] English	4
[DE] Deutsch	7
[CZ] Čeština	10
[SK] Slovenský	13
[HU] Magyar	15

PL - Instrukcja Użytkowania Dywaników Samochodowych firmy LASOTA

Dywaniki samochodowe firmy LASOTA zostały stworzone by poprawić estetykę wnętrza, komfort i bezpieczeństwo jazdy.

PRZEZNACZENIE

Welurowe dywaniki samochodowe LASOTA zostały zaprojektowane z myślą o ochronie wykładziny samochodowej przed przetarciem. Wymiana wykładziny jest procesem pracochłonnym i kosztownym, często wymagającym demontażu foteli oraz niektórych elementów wnętrza, jak np. tunelu środkowego. Dodatkowo wykładzina stanowi kosztowny element wyposażenia pojazdu, a dywaniki skutecznie zapobiegają jej uszkodzeniom.

Welurowe dywaniki samochodowe pomagają także w utrzymaniu czystości wnętrza pojazdu, chroniąc wykładzinę przed zabrudzeniami, ponieważ to właśnie na dywanikach trzymamy nogi. Dodatkowo mogą pełnić funkcję estetyczną, upiększając i indywidualizując wnętrze auta.

Aby zapewnić jak najdłuższe użytkowanie dywaników firmy LASOTA, należy postępować zgodnie z poniższymi zaleceniami.

UŻYTKOWANIE

1. Dywaniki samochodowe – produkt wymagający troski

Dywaniki welurowe, choć zaprojektowane w celu ochrony wykładziny samochodowej przed przetarciem oraz utrzymania czystości w samochodzie, nie są niezniszczalne. Każdy produkt tego typu, pełniący funkcje ochronne, podlega zużyciu w wyniku regularnego użytkowania. Dywaniki przejmują na siebie większość obciążenia, co skutkuje ich zużywaniem się w miarę użytkowania (tak jak opony czy klocki hamulcowe). Zużycie dywaników zależy od takich czynników, jak:

- sposób wsiadania i wysiadania z auta,
- rodzaj obuwia używanego podczas jazdy,
- częstotliwość czyszczenia i impregnacji dywaników.

2. Poprawne wsiadanie i wysiadanie

Poprawne wsiadanie do auta polega na najpierw usadzeniu się na fotelu, a dopiero potem przeniesieniu nóg na dywanik. Unikaj opierania całego ciężaru na dywaniku poprzez wcześniejsze położenie nogi na nim – może to prowadzić do uszkodzenia dywanika, a także wydzierania stoperów z wykładziny przez jej naciąganie. Wysiadając z auta, stosuj te same zasady.

Uwaga: Stopery w dywanikach zapobiegają ich przesuwaniu się podczas jazdy, ale nie są przeznaczone do utrzymywania ciężaru ciała w trakcie wsiadania lub wysiadania.

3. Rodzaj obuwia

Nie zaleca się prowadzenia pojazdu w butach na wysokim, ostrym obcasie, ponieważ może to wpłynąć nie tylko na bezpieczeństwo jazdy, ale także przyspieszyć zużycie dywaników. Obuwie z twardą, kanciastą podeszwą prowadzi do szybszego zużycia materiału dywaników. Zaleca się noszenie wygodnego obuwia sportowego, które nie tylko poprawia komfort jazdy, ale także zmniejsza zużycie dywaników.

MONTAŻ

1. Rozpakowywanie dywaników

Po otrzymaniu dywaników zamówionych online, otwórz paczkę ostrożnie, aby nie uszkodzić dywaników. Do rozpakowywania nie należy używać nożyków tapicerskich – najlepiej posłużyć się bezpiecznym nożem, który nie uszkodzi zawartości.

2. Prawidłowy montaż

Dywaniki należy umieścić w samochodzie zgodnie z ich przeznaczeniem: włosiem do góry, gumową częścią do dołu. Dywanik kierowcy powinien znajdować się w miejscu kierowcy, dywanik pasażera – na miejscu pasażera, a tylne dywaniki – z tyłu, odpowiednio po obu stronach.

3. Montaż stoperów

Jeśli dywaniki wyposażone są w stopery, należy zatrzasknąć je na "kołkach" wystających z podłogi pojazdu. Należy nacisnąć na stoper, a nie na dywanik wokół stopera, aby uniknąć uszkodzenia w skutek naciągania się wykładziny, co może skutkować późniejszym wypadnięciem stopera z dywanika.

4. Dywaniki ze stoperami do własnego montażu

W przypadku gdy zakupili Państwo dywaniki ze stoperami do własnego montażu, należy wkręcić w podłogę załączone kołki z gwintem, pamiętając aby zrobić to w obrębie dywanika, tak aby stopery wyszły kilka centymetrów od jego krawędzi (minimum 3 cm) włożyć dywaniki do auta, układając je odpowiednio, następnie wyczuwając wkręcone kołki, zaznaczyć na dywanikach miejsce znajdowania się kołków przy pomocy kredy / markera itp. W zaznaczonych miejscach należy wyciąć otwory o odpowiedniej średnicy (w zależności od stoperów – tak aby w otwór weszła ich wewnętrzna część) przy użyciu np. nożyka tapicerskiego. Po wycięciu otworów, należy wziąć górę i dół stopera, zapiąć odpowiednio w wyciętym uprzednio otworze i zamontować dywanik w samochodzie, zgodnie z punktem 3.

DEMONTAŻ

1. Demontaż dywaników ze stoperami

Podczas demontażu dywaników ze stoperami, należy złapać stoper za jego część, a nie za sam dywanik. Unieś dywanik pionowo, aby nie uszkodzić materiału ani nie oderwać stoperów.

2. Demontaż dywaników bez stoperów

W przypadku dywaników bez stoperów, należy unieść dywanik do góry i wyjąć go z samochodu, unikając ciągnięcia za elementy ozdobne (np. obszycia czy hafty), które mogą zostać uszkodzone przez napięcie materiału.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Piasek, który często gromadzi się na dywanikach samochodowych, działa jak ścierniwo, przyspieszając zużycie materiału. Dlatego regularne czyszczenie i impregnacja dywaników jest kluczowe, aby wydłużyć ich żywotność.

Aby utrzymać dywaniki samochodowe welurowe w doskonałym stanie przez długi czas, regularne

czyszczenie, konserwacja i impregnacja są kluczowe. Poniżej przedstawiamy szczegółową instrukcję z uwzględnieniem interwałów czasowych oraz zaleceń dotyczących przejechanych kilometrów.

1. Codzienna i Regularna Pielęgnacja (Codziennie lub co 2-3 dni)

Czyszczenie z kurzu i drobnych zanieczyszczeń:

- Regularnie odkurzaj dywaniki, najlepiej za pomocą odkurzacza z końcówką do tapicerki lub ssawką z miękkimi włoskami. Usuwanie piasku, kurzu i innych drobnych zanieczyszczeń zapobiega ich wgnieceniu w materiał, co mogłoby prowadzić do szybszego zużycia dywaników.
- Jeśli dywaniki były narażone na wodę (np. po deszczu), wytrzep je, aby usunąć nadmiar wody. Następnie pozostaw dywaniki do wyschnięcia w cieniu – unikaj bezpośredniego wystawiania na słońce, które może spowodować ich blaknięcie.

KONIECZNIE PAMIĘTAJ, aby podczas czyszczenia zachować szczególną ostrożność, uważając na elementy ozdobne dywanika (obszycie / hafty). Nie trzymaj za obszycie ani w obrębie haftu, czyszcząc/ trzepiąc dywanik, może to skutkować jego uszkodzeniem.

Czyszczenie w przypadku większych zabrudzeń:

- Jeśli na dywaniku pojawiły się plamy, staraj się jak najszybciej je usunąć, aby zapobiec ich wchłonięciu w materiał. Do tego celu używaj specjalnych środków czyszczących przeznaczonych do weluru, nakładając je na zabrudzone miejsca i delikatnie czyszcząc za pomocą miękkiej szczotki lub gąbki.
- Po czyszczeniu, przetrzyj miejsce czystą, wilgotną szmatką, aby usunąć pozostałości środka czyszczącego.

2. Głębsze Czyszczenie (Co 3-6 miesięcy)

Czyszczenie przy użyciu odkurzacza piorącego:

- Jeżeli masz dostęp do odkurzacza piorącego (np. w pralni samoobsługowej), skorzystaj z tej metody co kilka miesięcy, aby przeprowadzić głębsze czyszczenie dywaników. Odkurzacze piorące skutecznie usuwają zanieczyszczenia w głębszych warstwach materiału i pozwalają na dogłębne oczyszczenie weluru.
- Po użyciu odkurzacza piorącego, dywaniki muszą być dokładnie wysuszone, aby uniknąć rozwijania się pleśni lub nieprzyjemnych zapachów.

Ręczne czyszczenie:

- Jeśli nie masz dostępu do odkurzacza piorącego, zastosuj metodę ręcznego czyszczenia przy użyciu specjalistycznych środków do czyszczenia weluru. Nanieś środek czyszczący na dywanik i dokładnie go wypłucz ciepłą wodą, używając szczotki z naturalnym włosiem. Używaj łagodnych detergentów, aby nie uszkodzić materiału. Jeśli zabrudzenia są intensywne, proces czyszczenia powtórz.

3. Impregnacja Dywaników (Co 6 miesięcy)

Wybór impregnatu:

- Do impregnacji dywaników używaj specjalnych preparatów przeznaczonych do materiałów welurowych. Impregnat tworzy na powierzchni dywanika niewidoczny film ochronny, który zapobiega wnikaniu brudu, wody oraz wilgoci do wnętrza włókien, co znacząco wydłuża trwałość dywaników.

Aplikacja impregnatu:

- Upewnij się, że dywaniki są czyste i suche przed aplikacją impregnatu. Wstrząśnij pojemnikiem z preparatem, aby zapewnić równomierne rozprowadzenie.
- Równomiernie nanieś preparat na powierzchnię dywanika, zachowując odległość około 30 cm od powierzchni. W razie potrzeby, po upływie około 10-15 minut, powtórz aplikację.

- Pozostaw dywaniki do całkowitego wyschnięcia przez kilka godzin w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, unikając bezpośredniego kontaktu z słońcem.

4. Przechowywanie Dywaników (Po Sezonie lub Po Dłuższej Nieobecności w Aucie)

Jeśli dywaniki nie będą używane przez dłuższy czas (np. zimą lub podczas dłuższego postoju pojazdu), zdejmij je z samochodu, dokładnie wyczyść i przechowuj w suchym, ciemnym miejscu. Unikaj przechowywania dywaników w wilgotnych miejscach, które mogą sprzyjać rozwojowi pleśni i innych nieprzyjemnych zapachów.

Przed ponownym umieszczeniem dywaników w samochodzie, sprawdź, czy nie występują plamy, zabrudzenia lub zapachy, które będą wymagały ponownego czyszczenia.

5. Roczny Przegląd i Konserwacja

Co najmniej raz do roku, dokładnie sprawdź stan dywaników. Zwróć uwagę na wszelkie uszkodzenia, takie jak przetarcia, rozdarcia czy wybrzuszenia materiału. W razie potrzeby wymień dywaniki na nowe lub skorzystaj z usług profesjonalnego czyszczenia, które przywróci im pierwotny wygląd.

Wskazówka: Jeśli dywaniki posiadają elementy skórzane, używaj dedykowanych preparatów do pielęgnacji skóry, aby zachować ich estetykę i trwałość.

Podsumowanie:

Aby bezpiecznie korzystać z dywaników welurowych, pamiętaj o ich prawidłowym montażu, stosowaniu odpowiedniego obuwia

Aby utrzymać dywaniki samochodowe welurowe w dobrym stanie, ważne jest regularne czyszczenie, impregnacja oraz konserwacja. Przestrzeganie zaleceń dotyczących częstotliwości czyszczenia (codziennie lub co kilka dni) oraz głębszego czyszczenia i impregnacji co kilka miesięcy pozwoli cieszyć się ich estetyką oraz funkcjonalnością przez długi czas. Dbłość o dywaniki przedłuży ich żywotność, a Twój samochód zachowa schludny wygląd.

ENG - LASOTA Car Mats User Manual

LASOTA car mats have been designed to enhance the aesthetic, comfort, and safety aspects of a vehicle's interior.

PURPOSE

The wavy car mats were developed by LASOTA to protect the vehicle floor from wear. Replacing the car's interior floor is a labor-intensive and costly process, often requiring the removal of seats and other interior parts such as the center console. The vehicle floor itself is an expensive component, and the mats effectively protect it from damage.

Wavy car mats help maintain cleanliness inside the vehicle and protect the floor from dirt as they sit under our feet. Additionally, they have aesthetic value by beautifying and making the vehicle interior unique.

To ensure the LASOTA mats last as long as possible, the following recommendations must be followed.

USAGE

1. Car Mats – A Product Requiring Care

Although the wavy mats were designed to protect the vehicle floor and keep the vehicle interior clean, they are not indestructible. Every product that serves a protective function wears out with regular use. The car mats bear the most wear, leading to their degradation (similar to rubber tires or brake pads). The rate at which mats wear depends on several factors:

- how we enter and exit the car,
- the type of shoes we wear while driving,
- how frequently the mats are cleaned and impregnated.

2. Proper Entry and Exit Habits

The proper way to enter and exit the vehicle is to sit first on the seat and then place your foot on the mat. Avoid placing your full body weight directly on the mat as this can lead to damage both to the mat and the vehicle floor, especially when pulling the mat. The same applies when exiting.

Note: The mat stoppers are designed to prevent slipping during driving but are not meant to support weight when entering and exiting the vehicle.

3. Footwear

It is not recommended to drive in high heels or pointed shoes as they may not only impair driving safety but also accelerate the wear of the mats. Hard-edged or sharp-soled shoes can wear the mat more quickly. It is recommended to wear comfortable sports shoes that increase driving comfort and reduce the wear of the mats.

INSTALLATION

1. Unpacking the Mats

If you have ordered the mats online, carefully open the package to avoid damaging the mats. Do not use wallpaper knives to open the package—it's better to use a safe knife to avoid damaging the contents.

2. Correct Installation

The mats should be placed with the fibers facing upwards and the rubber side facing down. The driver's mat goes on the driver's seat, the passenger mat on the passenger seat, and the rear mats on the back seats, on both sides.

3. Installing the Stoppers

If the mats are equipped with stoppers, they must be attached to the “nubs” of the vehicle's interior floor. The stopper should not be pressed onto the mat but rather on the nubs to prevent the mat from being damaged or the stopper from being pulled out.

4. Self-installing Stoppers

If the mats come with self-installing stoppers, the supplied screws should be screwed into the vehicle floor. Be sure to screw the stoppers exactly at the edges of the mat so that they stick out at least 3 cm. Then, you can place the mats inside the vehicle and align them so that the stoppers are easily accessible. Mark the position of the stoppers on the mat with chalk and cut out holes where marked.

REMOVAL

1. Removing Mat Stoppers

When the mats are equipped with stoppers, always grip the stopper, not the mat, when removing. Lift the mat vertically to avoid damaging the mat or the stopper.

2. Removing Mats Without Stoppers

Mats without stoppers should be removed by carefully lifting and pulling them out of the vehicle. Avoid pulling decorative elements (such as edges or embroidery), as these can get damaged.

CLEANING AND MAINTENANCE

Sand, which often accumulates on car mats, acts like sandpaper and accelerates their wear. Regular cleaning and impregnation of the mats is therefore essential to prolong their lifespan.

1. Daily and Regular Maintenance (Daily or Every 2-3 Days)

Vacuum the mats regularly, ideally with a vacuum cleaner equipped with an upholstery nozzle or soft brush. Sand, dust, and other small contaminants should be removed before they penetrate the mat material and accelerate wear.

If the mats come into contact with water (e.g., after rain), shake them thoroughly to remove excess water. Then, allow them to dry in a shaded area—avoid direct sunlight as this can cause the mats to fade.

IMPORTANT: When cleaning, be careful not to damage or stretch the decorative elements of the mat (such as edges or embroidery).

Cleaning for Heavy Contaminations:

If stains are present on the mats, try to remove them as quickly as possible to prevent them from penetrating the material. Use a specialized carpet cleaner and apply it to the stained areas. Clean the stains gently with a soft brush or sponge.

After cleaning, wipe the affected area with a clean, damp cloth to remove any residues of the cleaner.

2. Deep Cleaning (Every 3-6 Months)

Deep Cleaning with a Vacuum Cleaner:

If you have access to a water vacuum (e.g., at a self-service wash station), use this method for deep cleaning the mats every few months. Water vacuums are effective in removing dirt from deeper layers of the mat and allowing for a thorough clean.

After cleaning with a water vacuum, the mats should be thoroughly dried to prevent mold or unpleasant odors.

Manual Cleaning:

If you don't have a water vacuum, you can manually clean the mats with specialized carpet cleaners. Apply the cleaner to the mats and rinse the dirt out with warm water and a soft brush. Use gentle cleaning agents to avoid damaging the material. If the dirt is stubborn, repeat the cleaning process.

3. Impregnating the Mats (Every 6 Months)

Choosing an Impregnating Spray:

Use special impregnating sprays for carpets suitable for wool to impregnate the mats. The impregnation creates an invisible protective layer on the surface of the mat that prevents dirt, water, and moisture from penetrating the fibers, thus significantly extending the life of the mats.

Applying the Impregnation:

Ensure the mats are clean and dry before applying the impregnation spray. Shake the product well to ensure an even distribution.

Spray the impregnation evenly onto the mats, holding the spray about 30 cm from the mat. If necessary, repeat the application after 10-15 minutes.

Allow the mats to dry in a well-ventilated area for at least a few hours, avoiding direct sunlight.

4. Storing the Mats (In Winter or During Extended Inactivity)

If the mats will not be used for an extended period (e.g., during the winter or while the vehicle is parked for a long time), remove them from the vehicle, clean them thoroughly, and store them in a dry, dark place. Do not store the mats in a damp area, as this can lead to mold or unpleasant odors. Before re-storing, check for any stains, dirt, or odors that may require cleaning.

5. Annual Inspection and Maintenance

Inspect the mats annually for wear. Look for worn-out spots, cracks, or protruding fibers. If necessary, replace the mats or have them professionally cleaned to restore their original appearance. Tip: If the mats contain leather components, use special leather care products to maintain their aesthetic appearance and durability.

Summary:

The wavy car mats require regular cleaning and impregnation to maintain their functionality and appearance. With proper care, the LASOTA mats will stay in excellent condition for many years.

DE - Benutzerhandbuch für LASOTA-Autoteppiche

Die LASOTA-Autoteppiche wurden entwickelt, um das ästhetische, komfortable und sicherheitsrelevante Aussehen des Fahrzeuginnenraums zu verbessern.

ZWECK

Die wellenförmigen Autoteppiche wurden von LASOTA entwickelt, um den Fahrzeugboden vor Abnutzung zu schützen. Der Austausch des Fahrzeuginnenbodens ist eine arbeitsintensive und kostspielige Angelegenheit, bei der oft Sitze und andere Innenbauteile wie die Mittelkonsole entfernt werden müssen. Der Fahrzeugboden selbst ist ein teures Bauteil, und die Teppiche schützen ihn effektiv vor Schäden.

Wellenförmige Autoteppiche tragen dazu bei, den Innenraum des Fahrzeugs sauber zu halten und den Boden vor Verunreinigungen zu schützen, da sich die Teppiche unter unseren Füßen befinden. Darüber hinaus haben sie auch einen ästhetischen Wert, indem sie das Interieur des Fahrzeugs verschönern und einzigartig machen.

Damit die LASOTA-Teppiche möglichst lange haltbar bleiben, sind die folgenden Empfehlungen zu beachten.

VERWENDUNG

1. Autoteppiche – Ein Produkt, das Pflege benötigt

Obwohl die wellenförmigen Teppiche zum Schutz des Fahrzeugbodens und zur Sauberkeit des Fahrzeuginnenraums entwickelt wurden, sind sie nicht unzerstörbar. Jedes Produkt, das eine schützende Funktion erfüllt, wird bei regelmäßiger Nutzung abgenutzt. Die Autoteppiche nehmen den größten Teil der Belastung auf, was zu ihrem Verschleiß führt (wie bei Gummireifen oder Bremsbelägen). Die Abnutzung der Teppiche hängt von folgenden Faktoren ab:

- wie wir ins Auto ein- und aussteigen,
- welche Art von Schuhen wir beim Fahren tragen,
- wie häufig die Teppiche gereinigt und imprägniert werden.

2. Richtige Ein- und Ausstiegsgewohnheiten

Der richtige Weg, ins Auto einzusteigen und auszusteigen, besteht darin, sich zuerst auf den Sitz zu setzen und dann den Fuß auf den Teppich zu stellen. Vermeiden Sie es, das gesamte Körpergewicht auf den Teppich zu legen, da dies zu Schäden am Teppich und am Boden führen kann, insbesondere wenn der Teppich gezogen wird. Dasselbe gilt auch für das Aussteigen.

Achtung: Die Teppichstopper verhindern das Verrutschen der Teppiche während der Fahrt, aber sie sind nicht dafür gemacht, das Gewicht beim Ein- und Aussteigen zu stützen.

3. Schuhwerk

Es wird nicht empfohlen, mit hohen Absätzen oder spitzen Schuhen zu fahren, da dies nicht nur die

Fahrsicherheit beeinträchtigen kann, sondern auch den Verschleiß der Teppiche beschleunigen kann. Hartkantige oder eckige Sohlen können den Teppich schneller abnutzen. Es wird empfohlen, bequeme Sportschuhe zu tragen, die nicht nur den Fahrkomfort erhöhen, sondern auch den Verschleiß der Teppiche verringern.

MONTAGE

1. Auspacken der Teppiche

Wenn Sie die Teppiche online bestellt haben, sollten Sie das Paket vorsichtig öffnen, um Beschädigungen der Teppiche zu vermeiden. Verwenden Sie keine Tapetenmesser zum Öffnen des Pakets – es ist besser, ein sicheres Messer zu verwenden, um den Inhalt nicht zu beschädigen.

2. Richtige Installation

Die Teppiche sollten so verlegt werden, dass die Fasern nach oben und die Gummiseite nach unten zeigt. Der Fahrertuft gehört auf den Fahrersitz, der Beifahrertuft auf den Beifahrersitz und die hinteren Teppiche auf die Rücksitze, jeweils auf beiden Seiten.

3. Installation der Stopper

Falls die Teppiche mit Stoppern ausgestattet sind, müssen diese an den „Noppen“ des Fahrzeuginnenbodens befestigt werden. Der Stopper sollte nicht am Teppich, sondern an den Noppen gedrückt werden, um zu verhindern, dass der Teppich beschädigt oder der Stopper herausgezogen wird.

4. Selbstmontierte Stopper

Falls die Teppiche mit selbstmontierbaren Stoppern geliefert wurden, sollten die mitgelieferten Schraubstifte in den Fahrzeugboden geschraubt werden. Achten Sie darauf, die Stifte genau am Rand des Teppichs zu schrauben, damit sie mindestens 3 cm herausragen. Anschließend können Sie die Teppiche ins Fahrzeug einlegen und sie so ausrichten, dass die Stifte leicht zugänglich sind.

Markieren Sie die Position der Stifte auf dem Teppich mit Kreide und schneiden Sie an den markierten Stellen Löcher aus.

DEINSTALLATION

1. Entfernen von Stopper-Teppichen

Wenn die Teppiche mit Stoppern versehen sind, müssen Sie beim Entfernen immer den Stopper und nicht den Teppich selbst greifen. Heben Sie den Teppich vertikal an, um eine Beschädigung des Teppichs oder des Stoppers zu vermeiden.

2. Entfernen von Teppichen ohne Stopper

Teppiche ohne Stopper sollten durch Anheben und vorsichtiges Entfernen aus dem Fahrzeug entnommen werden. Achten Sie darauf, keine dekorativen Elemente (wie Kanten oder Stickereien) zu ziehen, da diese beschädigt werden können.

REINIGUNG UND PFLEGE

Der Sand, der sich oft auf den Autoteppichen ansammelt, wirkt wie Schleifpapier und beschleunigt deren Abnutzung. Daher ist die regelmäßige Reinigung und Imprägnierung der Teppiche entscheidend, um ihre Lebensdauer zu verlängern.

1. Tägliche und regelmäßige Pflege (täglich oder alle 2-3 Tage)

Staubsaugen Sie die Teppiche regelmäßig, idealerweise mit einem Staubsauger, der mit einer Polsterdüse oder einer weichen Bürste ausgestattet ist. Sand, Staub und andere kleine Verunreinigungen sollten entfernt werden, bevor sie in das Material des Teppichs eindringen und dessen Abnutzung beschleunigen.

Wenn die Teppiche mit Wasser in Kontakt gekommen sind (z.B. nach Regen), schütteln Sie sie

gründlich aus, um überschüssiges Wasser zu entfernen. Lassen Sie sie dann an einem schattigen Ort trocknen – vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung, da diese die Teppiche ausbleichen kann.

WICHTIG: Achten Sie darauf, beim Reinigen die dekorativen Elemente des Teppichs (wie Kanten oder Stickereien) nicht zu beschädigen oder zu dehnen.

Reinigung bei starken Verschmutzungen:

Wenn Flecken auf den Teppichen vorhanden sind, versuchen Sie, diese so schnell wie möglich zu entfernen, um zu verhindern, dass sie in das Material eindringen. Verwenden Sie dazu spezielle Teppichreiniger und tragen Sie diese auf die verschmutzten Stellen auf. Reinigen Sie die Flecken vorsichtig mit einer weichen Bürste oder einem Schwamm.

Nach der Reinigung wischen Sie die betroffene Stelle mit einem sauberen, feuchten Tuch ab, um eventuelle Reste des Reinigers zu entfernen.

2. Tiefenreinigung (alle 3-6 Monate)

Tiefenreinigung mit einem Staubsauger:

Wenn Sie Zugang zu einem Wasserstaubsauger haben (z.B. an einer Selbstbedienungs- Waschstation), verwenden Sie diese Methode für eine Tiefenreinigung der Teppiche alle paar Monate.

Wasserstaubsauger sind effektiv, um Schmutz aus den tieferen Schichten des Teppichs zu entfernen und eine gründliche Reinigung zu ermöglichen.

Nach der Reinigung mit einem Wasserstaubsauger sollten die Teppiche gründlich getrocknet werden, um Schimmel oder unangenehme Gerüche zu vermeiden.

Manuelle Reinigung:

Wenn Sie keinen Wasserstaubsauger haben, können Sie die Teppiche mit speziellen Teppichreinigern manuell reinigen. Tragen Sie den Reiniger auf den Teppich auf und spülen Sie den Schmutz mit warmem Wasser und einer weichen Bürste aus. Verwenden Sie schonende Reinigungsmittel, um das Material nicht zu beschädigen. Wenn der Schmutz hartnäckig ist, wiederholen Sie den Reinigungsvorgang.

3. Imprägnierung der Teppiche (alle 6 Monate) Auswahl des Imprägniersprays:

Verwenden Sie spezielle Imprägniersprays für Teppiche, die für Wolle geeignet sind, um die Teppiche zu imprägnieren. Die Imprägnierung bildet eine unsichtbare Schutzschicht auf der Oberfläche des Teppichs, die das Eindringen von Schmutz, Wasser und Feuchtigkeit in die Fasern verhindert und die Lebensdauer des Teppichs erheblich verlängert.

Anwendung der Imprägnierung:

Stellen Sie sicher, dass die Teppiche sauber und trocken sind, bevor Sie das Imprägnierspray auftragen. Schütteln Sie das Produkt gründlich, um eine gleichmäßige Verteilung zu gewährleisten. Sprühen Sie das Imprägnierspray gleichmäßig auf den Teppich, etwa 30 cm vom Teppich entfernt. Falls notwendig, wiederholen Sie die Anwendung nach 10-15 Minuten.

Lassen Sie die Teppiche an einem gut belüfteten Ort trocknen, mindestens ein paar Stunden lang, und vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung.

4. Aufbewahrung der Teppiche (im Winter oder bei längerer Inaktivität)

Wenn die Teppiche längere Zeit nicht verwendet werden (z.B. im Winter oder während einer langen Parkzeit), nehmen Sie sie aus dem Fahrzeug, reinigen Sie sie gründlich und lagern Sie sie an einem trockenen, dunklen Ort. Lagern Sie die Teppiche nicht an einem feuchten Ort, da dies Schimmel oder unangenehme Gerüche verursachen kann.

Überprüfen Sie vor der Wiedereinlagerung, ob Flecken, Schmutz oder Gerüche vorhanden sind, die eine erneute Reinigung erfordern.

5. Jährliche Überprüfung und Wartung

Überprüfen Sie die Teppiche jedes Jahr auf Abnutzung. Achten Sie auf abgenutzte Stellen, Risse oder

hervorstehende Fasern. Wenn nötig, ersetzen Sie die Teppiche oder lassen Sie sie professionell reinigen, um das ursprüngliche Aussehen wiederherzustellen.

Tipp: Wenn die Teppiche Lederbestandteile enthalten, verwenden Sie spezielle Lederpflegeprodukte, um deren ästhetisches Aussehen und Haltbarkeit zu erhalten.

Zusammenfassung:

Die wellenförmigen Autoteppiche erfordern regelmäßige Reinigung und Imprägnierung, um ihre Funktionalität und ästhetisches Erscheinungsbild zu erhalten. Mit der richtigen Pflege stellen Sie sicher, dass die LASOTA-Teppiche viele Jahre lang in einwandfreiem Zustand bleiben.

CZ - Návod k použití automobilových rohoží LASOTA

Automobilové rohože LASOTA byly navrženy tak, aby zlepšily estetiku interiéru, komfort a bezpečnost jízdy.

URČENÍ

Vlněné automobilové rohože LASOTA byly navrženy k ochraně podlahy automobilu před opotřebením. Výmena podlahy je časově náročný a nákladný proces, který často vyžaduje demontáž sedadel a některých částí interiéru, například středové konzoly. Kromě toho je podlaha nákladnou součástí vybavení vozidla, a rohože efektivně chrání před jejím poškozením.

Vlněné automobilové rohože také pomáhají udržet interiér vozidla čistý, chrání podlahu před znečištěním, protože na rohožích držíme nohy. Navíc mohou mít estetickou funkci, zkrášlit a individualizovat interiér vozu.

Aby bylo zajištěno co nejdelší používání rohoží firmy LASOTA, je nutné postupovat podle následujících pokynů.

POUŽÍVÁNÍ

1. Automobilové rohože – výrobek vyžadující péči

Vlněné rohože, i když byly navrženy k ochraně podlahy vozidla před opotřebením a k udržení čistoty, nejsou nezníitelné. Každý výrobek tohoto typu, který plní ochrannou funkci, podléhá opotřebením při pravidelném používání. Rohože přebírají většinu zátěže, což způsobuje jejich opotřebení (stejně jako pneumatiky nebo brzdové destičky). Opotřebení rohoží závisí na následujících faktorech:

- způsob nastupování a vystupování z auta,
- druh obuvi používané při jízdě,
- frekvence čištění a impregnace rohoží.

2. Správné nastupování a vystupování

Správné nastupování do auta znamená, že nejprve usednete na sedadlo a až potom přenesete nohy na rohož. Vyhněte se tomu, že celou váhu přenesete na rohož dříve, než ji umístíte – to může poškodit rohož a také způsobit, že se zarážky uvolní z podlahy. Při vystupování z auta použijte stejný postup.

Poznámka: Zarážky na rohožích zabraňují jejich pohybu při jízdě, ale nejsou určeny k tomu, aby při nastupování nebo vystupování držely váhu těla.

3. Druh obuvi

Nedoporučuje se řídit auto v botách s vysokým, ostrým podpatkem, protože to může nejen ovlivnit bezpečnost jízdy, ale také urychlit opotřebení rohoží. Obuv s tvrdou, hranatou podrážkou urychluje

opotřebení materiálu rohoží. Doporučuje se nosit pohodlnou sportovní obuv, která nejen zlepšuje komfort jízdy, ale také snižuje opotřebení rohoží.

MONTÁŽ

1. Vybalení rohoží

Po obdržení rohoží objednaných online, otevřete balíček opatrně, aby nedošlo k poškození rohoží. Nepoužívejte nože na tapetování k rozbalení – je lepší použít bezpečný nůž, který nepoškodí obsah balení.

2. Správná montáž

Rohože je nutné umístit do vozidla podle jejich určení: vlákнем nahoru, gumovou částí dolů. Rohož pro řidiče by měla být umístěna na místě řidiče, rohož pro pasažéra na místě pasažéra a zadní rohože na zadních sedadlech.

3. Montáž zarážek

Pokud rohože mají zarážky, je nutné je nasadit na "kolíky", které vystupují z podlahy vozidla. Na zarážky je třeba zatlačit, nikoliv na rohož kolem nich, aby nedošlo k jejímu poškození nebo vytržení zarážek z rohože.

4. Rohože se zarážkami pro vlastní montáž

Pokud jste zakoupili rohože se zarážkami pro vlastní montáž, je nutné našroubovat přiložené šrouby do podlahy vozidla. Při tom je důležité umístit je tak, aby zarážky byly několik centimetrů od okraje rohože (minimálně 3 cm). Po umístění rohoží do auta a vyhledání našroubovaných šroubů je třeba na rohoži vyznačit jejich umístění pomocí křídly nebo fixu. Na označených místech je třeba vyříznout otvory odpovídající velikosti, aby do nich zapadla vnitřní část zarážky. Po vyříznutí otvorů je nutné správně spojit části zarážky a rohož umístit do vozidla podle předchozích instrukcí.

DEMONTÁŽ

1. Demontáž rohoží se zarážkami

Při demontáži rohoží se zarážkami je nutné uchopit zarážku, ne samotnou rohož. Rohož je nutné zvednout vertikálně, aby nedošlo k jejímu poškození nebo vytržení zarážek.

2. Demontáž rohoží bez zarážek

Pokud rohože nemají zarážky, stačí je zvednout a vyjmout z vozidla, přičemž je třeba se vyhnout tahání za ozdobné prvky (například okraje nebo výšivky), které by mohly být poškozeny.

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

Písek, který se často hromadí na rohožích, funguje jako abrazivní materiál a urychluje opotřebení. Pravidelné čištění a impregnace rohoží je klíčové pro prodloužení jejich životnosti. Zde je podrobný návod na čištění a údržbu.

1. Každodenní a pravidelná údržba (každý den nebo každé 2-3 dny)

Pravidelně vysávejte rohože, nejlépe pomocí vysavače s nástavcem na čalounění nebo s jemnými kartáči. Odstraňování písku, prachu a dalších nečistot pomáhá zabránit jejich vtlačení do materiálu, což by mohlo vést k rychlejšímu opotřebení rohoží.

Pokud byly rohože vystaveny vodě (například po dešti), pořádně je potřepte, aby se odstranila přebytečná voda. Poté je nechte oschnout ve stínu – vyhněte se přímému vystavení slunci, které by mohlo způsobit jejich vyblednutí.

DŮLEŽITÉ: Při čištění buďte opatrní na ozdobné prvky rohožky (lemování/ výšivky). Při čištění nebo třepání rohože je nedržte za lem nebo výšivku, aby nedošlo k jejímu poškození.

Čištění při větších znečištěních:

Pokud na rohožce vzniknou skvrny, snažte se je co nejdříve odstranit, aby nepronikly do materiálu. K tomu použijte speciální čisticí prostředky určené pro vlnu, naneste je na znečištěná místa a jemně je vyčistěte pomocí měkkého kartáče nebo houby.

Po vyčištění místo otřete čistým, vlhkým hadříkem, abyste odstranili zbytky čisticího prostředku.

2. Hloubkové čištění (každé 3-6 měsíců) Čištění pomocí mokrého vysavače:

Pokud máte k dispozici mokrý vysavač (např. v samoobslužné prádelně), použijte tuto metodu každých několik měsíců pro hloubkové čištění rohoží. Mokrý vysavač účinně odstraňuje nečistoty z hlubších vrstev materiálu a umožňují důkladné vyčištění vlny.

Po použití mokrého vysavače je nutné rohože důkladně vysušit, aby se předešlo rozvoji plísní nebo nepříjemným zápachům.

Ručně čištění:

Pokud nemáte přístup k mokrému vysavači, použijte metodu ručního čištění s použitím speciálních prostředků na čištění vlny. Naneste čisticí prostředek na rohož a důkladně ji propláchněte teplou vodou pomocí kartáče s přírodním vláknem. Používejte jemné detergenty, aby nedošlo k poškození materiálu. Pokud je znečištění intenzivní, proces čištění opakujte.

3. Impregnace rohoží (každých 6 měsíců) Výběr impregnačního prostředku:

Pro impregnaci rohoží používejte speciální prostředky určené pro vlněné materiály. Impregnace vytváří na povrchu rohože neviditelný ochranný film, který zabraňuje pronikání nečistot, vody a vlhkosti do vláken, čímž výrazně prodlužuje životnost rohoží.

Aplikace impregnace:

Ujistěte se, že rohože jsou čisté a suché před aplikací impregnace. Před použitím přípravků protřepejte, aby bylo zajištěno rovnoměrné rozložení.

Impregnat rovnoměrně naneste na povrch rohože, udržujte vzdálenost cca 30 cm od povrchu. Pokud je to nutné, po 10-15 minutách aplikaci zopakujte.

Nechte rohože zaschnout na dobře větraném místě po několik hodin, vyhněte se přímému kontaktu se sluncem.

4. Uložení rohoží (po sezóně nebo po delší neaktivitě v autě)

Pokud nebudete rohože používat delší dobu (např. v zimě nebo během dlouhého stání vozidla), odstraňte je z auta, důkladně je vyčistěte a uchovávejte na suchém, tmavém místě. Vyhněte se skladování rohoží na vlhkých místech, kde by mohly podporovat růst plísní nebo vznik nepříjemných zápachů.

Před opětovným umístěním rohoží do auta zkontrolujte, zda neobsahují skvrny, znečištění nebo zápachy, které by si vyžádaly nové čištění.

5. Roční kontrola a údržba

Každý rok zkontrolujte stav rohoží. Zaměřte se na jakákoli poškození, jako jsou odřeniny, trhliny nebo vyboulení materiálu. Pokud je to nutné, vyměňte rohože za nové nebo využijte služeb profesionálního čištění, které obnoví jejich původní vzhled.

Tip: Pokud rohože obsahují kožené prvky, používejte speciální prostředky na péči o kůži, aby se zachovala jejich estetika a dlouhá životnost.

Shrnutí:

Aby byly vlněné rohože bezpečné pro použití, dbejte na jejich správnou montáž a používání vhodné obuvi. Pro zachování dobrého stavu automobilových rohoží je důležité pravidelné čištění, impregnace a údržba. Dodržování doporučených intervalů čištění (denně nebo každé 2-3 dny) a hloubkového čištění a impregnace každých několik měsíců umožní dlouho se těšit z jejich estetiky a funkčnosti. Péče o rohože prodlouží jejich životnost a váš automobil zůstane upravený.

SK - Inštrukcie používania autorohoží LASOTA

Autorohože LASOTA boli navrhnuté na zlepšenie estetiky interiéru, komfortu a bezpečnosti jazdy.

ÚČEL

Vlnové autorohože LASOTA boli navrhnuté na ochranu podlahy vozidla pred opotrebovaním. Výmena podlahy je prácne a nákladné, často si vyžaduje demontáž sedadiel a niektorých vnútorných prvkov, ako napríklad stredového tunela. Okrem toho podlaha predstavuje nákladný prvok výbavy vozidla, a rohože účinne zabráňujú jej poškodeniu.

Vlnové autorohože tiež pomáhajú udržiavať čistotu interiéru vozidla a chrániť podlahu pred znečistením, pretože práve na rohožiach máme nohy. Okrem toho môžu plniť aj estetickú funkciu, skrásliť a individualizovať interiér auta.

Aby sa zabezpečilo čo najdlhšie používanie rohoží LASOTA, treba postupovať podľa nasledujúcich odporúčaní.

POUŽÍVANIE

1. Autorohože – produkt, ktorý si vyžaduje starostlivosť

Vlnové rohože, aj keď sú navrhnuté na ochranu podlahy pred opotrebovaním a na udržanie čistoty v aute, nie sú nezničiteľné. Každý produkt tohto typu, ktorý plní ochrannú funkciu, sa opotrebovávajú pravidelným používaním. Rohože preberajú väčšinu zaťaženia, čo vedie k ich opotrebovaniu počas používania (ako napríklad pneumatiky alebo brzdové doštičky). Opotrebovanie rohoží závisí od faktorov, ako sú:

- spôsob nastupovania a vystupovania z auta,
- druh obuvi používaný počas jazdy,
- frekvencia čistenia a impregnovania rohoží.

2. Správne nastupovanie a vystupovanie

Správne nastupovanie do auta spočíva v tom, že sa najprv usadíte na sedadlo a až potom prenesiete nohy na rohožu. Vyhnite sa tomu, aby ste na rohoži položili celú váhu tela, pretože to môže spôsobiť poškodenie rohože a aj poškodenie podlahy jej ťahaním. Pri vystupovaní z auta používajte rovnaké zásady.

Poznámka: Stoperi v rohožiach zabráňujú ich pohybu počas jazdy, ale nie sú určené na udržanie váhy tela pri nastupovaní alebo vystupovaní.

3. Druh obuvi

Neodporúča sa jazdiť v topánkach na vysokých alebo ostrých opätkoch, pretože to môže ovplyvniť nielen bezpečnosť jazdy, ale aj urýchliť opotrebovanie rohoží. Obuv s tvrdou, hranatou podrážkou vedie k rýchlejšiemu opotrebovaniu materiálu rohoží. Odporúča sa nosiť pohodlnú športovú obuv, ktorá nielenže zlepšuje komfort jazdy, ale aj znižuje opotrebovanie rohoží.

MONTÁŽ

1. Rozbal'ovanie rohoží

Po obdržaní rohoží objednaných online opatrne otvorte balík, aby nedošlo k poškodeniu rohoží. Na rozbal'ovanie nepoužívajte tapetové nože – najlepšie je použiť bezpečný nôž, ktorý nepoškodí obsah.

2. Správna montáž

Rohože treba umiestniť do vozidla podľa ich určenia: vlasom nahor, gumovou časťou nadol.

Rohoža pre vodiča by mala byť umiestnená na mieste vodiča, rohoža pre pasažiera – na mieste pasažiera a zadné rohože – vzadu, po oboch stranách.

3. Montáž stoperov

Ak rohože sú vybavené stopermi, treba ich zaistiť na "kolíky", ktoré vystupujú z podlahy vozidla. Na stoper treba zatlačiť, nie na samotnú rohožu okolo stoperu, aby sa predišlo poškodeniu v dôsledku napínania podlahy, čo by mohlo spôsobiť vypadnutie stoperu z rohože.

4. Rohože so stopermi na vlastnú montáž

V prípade, že ste zakúpili rohože so stopermi na vlastnú montáž, treba do podlahy naskrutkovať priložené kolíky so závitom, pričom nezabudnite, že musíte ich naskrutkovať v oblasti rohože tak, aby stoperi vyčnievali niekoľko centimetrov od okraja rohože (minimálne 3 cm). Potom umiestnite rohože do auta, správne ich usporiadajte, následne vyhľadajte vložené kolíky, označte ich na rohožkách pomocou kriedy alebo značkovača a vyrežte otvory na správnom mieste podľa označenia.

DEMONTÁŽ

1. Demontáž rohoží so stopermi

Pri demontáži rohoží so stopermi treba uchopiť stoper za jeho časť, nie za samotnú rohožu. Rohožu zdvihnete vertikálne, aby nedošlo k poškodeniu materiálu alebo odtrhnutiu stoperov.

2. Demontáž rohoží bez stoperov

V prípade rohoží bez stoperov treba rohožu zdvihnúť nahor a vybrať ju z auta, vyhnite sa ťahaniu za ozdobné prvky (napr. lemovanie alebo výšivky), ktoré môžu byť poškodené napätím materiálu.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

Piesok, ktorý sa často hromadí na autorohožiach, pôsobí ako brúsivo, čím urýchľuje opotrebovanie materiálu. Preto je pravidelné čistenie a impregnovanie rohoží kľúčové pre predĺženie ich životnosti.

1. Každodenná a pravidelná údržba (každý deň alebo každé 2-3 dni)

Pravidelne vysávajú rohože, najlepšie pomocou vysávača s nástavcom na čalúnenie alebo jemnými kartáčmi. Odstraňovanie piesku, prachu a ďalších drobných nečistôt zabraňuje ich vtlačaniu do materiálu, čo by mohlo spôsobiť rýchlejšie opotrebovanie rohoží.

Ak rohože boli vystavené vode (napr. po daždi), poriadne ich potraсте, aby sa odstránila nadbytočná voda. Potom ich nechajte uschnúť v tieni – vyhnite sa priamemu vystaveniu slnku, ktoré môže spôsobiť ich blednutie.

NEZABUDNITE: Pri čistení dávajte pozor na ozdobné prvky rohože (lemovanie/vyšívanie). Nedržte ich za lem alebo vyšívanie, keď čistíte alebo tresiete rohožu, aby nedošlo k poškodeniu.

Čistenie pri väčších znečisteniach:

Ak na rohoži vzniknú škvrny, snažte sa ich čo najskôr odstrániť, aby neprenikli do materiálu. Na tento účel použite špeciálne čistiace prostriedky určené na vlnu, naneste ich na znečistené miesta a jemne ich vyčistite pomocou mäkkého kartáča alebo hubky.

Po vyčistení miesto utrite čistou, vlhkou handričkou, aby ste odstránili zvyšky čistiaceho prostriedku.

2. Hlbšie čistenie (každé 3-6 mesiacov) Čistenie pomocou mokrého vysávača:

Ak máte prístup k mokrému vysávaču (napr. v samoobslužnej práci), použite túto metódu každých pár mesiacov na hlbšie čistenie rohoží. Mokré vysávače účinne odstraňujú nečistoty z hlbších vrstiev materiálu a umožňujú dôkladné vyčistenie vlny.

Po použití mokrého vysávača musia byť rohože dôkladne vysušené, aby sa predišlo rozvoju plesní alebo

nepríjemným zápachom.

Ručné čistenie:

Ak nemáte prístup k mokrému vysávaču, použite metódu ručného čistenia s použitím špeciálnych prostriedkov na čistenie vlny. Naneste čistiaci prostriedok na rohožu a dôkladne ju prepláchnite teplou vodou pomocou kartáča s prírodnými vláknami. Používajte jemné detergenty, aby nedošlo k poškodeniu materiálu. Ak je znečistenie intenzívne, proces čistenia opakujte.

3. Impregnácia rohoží (každých 6 mesiacov) Výber impregnačného prostriedku:

Na impregnáciu rohoží používajte špeciálne prípravky určené na vlnové materiály. Impregnácia vytvára na povrchu rohože neviditeľný ochranný film, ktorý zabráňuje vniknutiu nečistôt, vody a vlhkosti do vlákien, čo výrazne predlžuje životnosť rohoží.

Aplikácia impregnácie:

Uistite sa, že rohože sú čisté a suché pred aplikovaním impregnačného prostriedku. Pred použitím prípravok dôkladne pretrepte, aby bolo zabezpečené rovnomerné rozdelenie.

Impregnáť rovnomerne naneste na povrch rohože, držte vzdialenosť približne 30 cm od povrchu. Ak je to potrebné, po 10-15 minútach aplikáciu zopakujte.

Nechajte rohože zaschnúť na dobre vetranom mieste po niekoľko hodín, vyhnite sa priamemu vystaveniu slnku.

4. Ukladanie rohoží (po sezóne alebo po dlhšej neaktivite v aute)

Ak nebudete rohože používať dlhšie obdobie (napr. v zime alebo počas dlhodobého parkovania), vyberte ich z auta, dôkladne ich vyčistite a uchovávajte na suchom, tmavom mieste. Vyhnite sa skladovaniu rohoží na vlhkých miestach, ktoré by mohli podporovať rast plesní alebo vznik nepríjemných zápachov.

Pred opätovným umiestnením rohoží do auta skontrolujte, či neobsahujú škvrny, nečistoty alebo zápachy, ktoré si vyžadujú nové čistenie.

5. Ročná kontrola a údržba

Každý rok skontrolujte stav rohoží. Zamerajte sa na akékoľvek poškodenia, ako sú ošúchané miesta, trhliny alebo vyčnievajúce vlákna. Ak je to potrebné, vymieňte rohože za nové alebo využite profesionálne čistenie, ktoré obnoví ich pôvodný vzhľad.

Tip: Ak rohože obsahujú kožené prvky, používajte špeciálne prostriedky na starostlivosť o kožu, aby sa zachovala ich estetika a dlhá životnosť.

Zhrnutie:

Aby sa zachovala funkčnosť a estetika vlnových rohoží, pravidelne ich čistite a impregnujte. Správna starostlivosť zaručí, že si rohože LASOTA udržia svoju kvalitu po mnoho rokov.

HU - A LASOTA autószonyegek használati útmutatója

A LASOTA autószonyegek az autó belső terének esztétikai, kényelmi és biztonsági szempontból történő javítására tervezték.

CÉL

A hullámos autószonyegek a LASOTA a gépjármű padlólemezének védelmére hozta létre, hogy megelőzze

annak kopását. A padlólemez cseréje munkaigényes és költséges, gyakran ülés- és egyéb belső alkatrészek, például a középkonzol leszerelését igényli. Emellett a padlólemez a jármű költséges alkatrésze, és a szőnyegek hatékonyan megakadályozzák annak károsodását.

A hullámos autószőnyegek segítenek megőrizni az autó belső terének tisztaságát és védik a padlót a szennyeződésektől, hiszen a szőnyegek a lábunk alatt vannak. Emellett esztétikai szerepet is betölthetnek, szebbé és egyedivé téve az autó belső terét.

Annak érdekében, hogy a LASOTA szőnyegek a lehető leghosszabb ideig használhatók legyenek, az alábbi ajánlások betartása szükséges.

HASZNÁLAT

1. Autószőnyegek – a termék, amely ápolást igényel

Bár a hullámos szőnyegek a padló védelmére és az autó belső terének tisztán tartására tervezték, nem elpusztíthatatlanok. Minden, ilyen típusú termék, amely védelmi funkciót lát el, elhasználódik a rendszeres használat során. A szőnyegek átveszik a legnagyobb igénybevételt, ami az ő elhasználódásukat eredményezi (mint a gumik vagy a fékbetétek). Az autószőnyegek elhasználódása olyan tényezőktől függ, mint például:

- hogyan szállunk be és ki az autóból,
- a vezetés közben használt lábbeli típusa,
- a szőnyegek tisztításának és impregnálásának gyakorisága.

2. Helyes be- és kiszállás

A helyes be- és kiszállás az, hogy először az ülésre ülünk, majd ezután tesszük a lábunkat a szőnyegre. Kerüljük el, hogy a teljes testsúlyt a szőnyegre helyezzük, mivel ez a szőnyeg, és a padló károsodását is okozhatja, miközben húzzuk a szőnyeget. Ugyanezeket az elveket alkalmazzuk a kiszálláskor is.

Figyelem: A szőnyegkiegészítő stopperek megakadályozzák a szőnyegek elmozdulását vezetés közben, de nem arra készültek, hogy megakadályozzák a testsúlyunkat a be- és kiszállás során.

3. Lábbeli típusa

Nem ajánlott magas sarkú vagy hegyes talpú cipőben vezetni, mivel nemcsak a vezetési biztonságot befolyásolhatják, hanem felgyorsíthatják a szőnyegek elhasználódását is. A kemény, szögletes talpú lábbeli gyorsabb elhasználódást eredményezhet a szőnyegeken. Ajánlott kényelmes sportcipőt viselni, amely nemcsak a vezetési kényelmet javítja, hanem csökkenti a szőnyegek elhasználódását is.

SZERELÉS

1. A szőnyegek kibontása

A szőnyegek online rendelve gondosan bontsuk ki a csomagot, hogy elkerüljük a szőnyegek sérülését. Ne használjunk tapétavágó késeket a csomag kibontására – a legjobb egy biztonságos kést használni, amely nem sérti meg a tartalmát.

2. Helyes felszerelés

A szőnyegek úgy kell elhelyezni a járműben, hogy a szálak felfelé, a gumioldal pedig lefelé nézzen. A vezetői szőnyeg a vezető helyére, az utas szőnyege az utas helyére, és a hátsó szőnyegek hátulra, mindkét oldalra kerüljenek.

3. A stopperek felszerelése

Ha a szőnyegek stoppekkel rendelkeznek, akkor azokat a jármű padlóján lévő „kolbászokhoz” kell rögzíteni. A stopperhez ne a szőnyeget, hanem magát a stoppert nyomjuk, hogy elkerüljük a szőnyeg feszítését, ami a stopper kiemelkedését eredményezheti.

4. A saját beszerelésű stoppos szőnyegek

Ha olyan szőnyeget vásároltunk, amely saját beszerelést igényel, a mellékelt csavaros tüskéket a padlóba kell csavarozni. Ügyeljünk arra, hogy a tüskéket pontosan a szőnyeg határán csavarozzuk be, és azok legalább 3 cm-rel kiemelkedjenek. Ezután helyezzük a szőnyeget az autóba, és igazítsuk őket úgy, hogy a tüskéket könnyen elérjük. A tűk helyét jelöljük meg a szőnyegen krétával, majd vágjuk ki az ott lévő nyílásokat.

LESZERELÉS

1. Stoppos szőnyegek leszerelése

Stoppos szőnyegek leszerelésekor mindig a stoppert kell megfogni, nem a szőnyeget. A szőnyeget emeljük fel függőlegesen, hogy elkerüljük a szőnyeg vagy a stopper sérülését.

2. Stopper nélküli szőnyegek leszerelése

A stopper nélküli szőnyeget úgy kell eltávolítani, hogy a szőnyeget felemeljük, és óvatosan eltávolítjuk az autóból. Kerüljük el, hogy az ornamentikus elemeket (például szegélyeket vagy hímzést) meghúzzuk, mivel ezek sérülhetnek.

TISZTÍTÁS ÉS ÁPOLÁS

A homok, amely gyakran felhalmozódik az autószőnyegekben, csiszolóként hat, és gyorsítja azok elhasználódását. Ezért a szőnyegek rendszeres tisztítása és impregnálása kulcsfontosságú a hosszú élettartam biztosításához.

1. Napi és rendszeres ápolás (minden nap vagy 2-3 naponta)

Rendszeresen porszívózzuk a szőnyeget, lehetőleg olyan porszívóval, amely kárpittisztító fejjel vagy puha kefével rendelkezik. A homok, por és más apró szennyeződések eltávolítása megakadályozza, hogy azok belekerüljenek a szőnyeg anyagába, ami felgyorsíthatja annak elhasználódását.

Ha a szőnyeg vízzel érintkezett (például eső után), alaposan rázza ki, hogy eltávolítsa a felesleges vizet. Ezután hagyja megszáradni árnyékos helyen – kerülje a közvetlen napfényt, mert az elszínezheti a szőnyeget.

NE FELEJTSE EL: A tisztítás során ügyeljen a szőnyeg dekoratív elemeire (szegélyek/hímzés). Ne húzza meg őket a szőnyeg tisztításakor vagy rázásakor, hogy elkerülje a sérülést.

Tisztítás nagyobb szennyeződések esetén:

Ha a szőnyegen foltok keletkeztek, próbálja meg azokat a lehető leghamarabb eltávolítani, hogy ne hatoljanak be a szőnyeg anyagába. E célra használjon speciális, gyapjú tisztítószeret, vigye fel őket a szennyezett helyekre, és óvatosan tisztítsa meg puha kefével vagy szivaccsal.

A tisztítás után törölje le a helyet tiszta, nedves ruhával, hogy eltávolítsa a maradék tisztítószeret.

2. Mélytisztítás (3-6 havonta) Mélytisztítás porszívóval:

Ha hozzáférhet egy vízárú porszívóhoz (például egy önkiszolgáló mosóhelyen), akkor használja ezt a módszert pár havonta a szőnyegek mélytisztítására. A vízárú porszívók hatékonyan távolítják el a szennyeződések a szőnyeg mélyebb rétegeiből, és alapos tisztítást tesznek lehetővé.

A vízárú porszívó használata után a szőnyeget alaposan szárítsa meg, hogy elkerülje a penész vagy kellemetlen szagok kialakulását.

Kézi tisztítás:

Ha nincs hozzáférése vízárú porszívóhoz, használjon kézi tisztítási módszert speciális gyapjú tisztítószerrel. Vigye fel a tisztítószeret a szőnyegre, és alaposan mosson ki minden szennyeződést meleg vízzel, puha kefével. Használjon kímélő tisztítószeret, hogy ne károsítsa az anyagot. Ha a szennyeződés intenzív, ismételje meg a tisztítási folyamatot.

3. A szőnyegek impregnálása (6 havonta) Impregnálszer kiválasztása:

Használjon speciális, gyapjú anyagokra készült impregnáló szert a szőnyegek impregnálására. Az

impregnálás egy láthatatlan védőréteget képez a szőnyeg felületén, amely megakadályozza a szennyeződések, víz és nedvesség bejutását a szálakba, jelentősen megnövelve ezzel a szőnyegek élettartamát.

Impregnálás alkalmazása:

Győződjön meg róla, hogy a szőnyegek tiszták és szárazak, mielőtt impregnáló szert alkalmaz. Az alkalmazás előtt alaposan rázza fel a terméket, hogy biztosítsa az egyenletes eloszlást.

Az impregnáló szert egyenletesen vigye fel a szőnyegre, kb. 30 cm távolságból a felülettől. Ha szükséges, 10-15 perc múlva ismételje meg az alkalmazást.

Hagyja a szőnyeget száradni egy jól szellőző helyen, legalább néhány órán keresztül, és kerülje a közvetlen napfényt.

4. A szőnyegek tárolása (télre vagy hosszú távú inaktivításra)

Ha a szőnyeget hosszú ideig nem fogja használni (például télen vagy hosszú parkolás során), vegye ki azokat az autóból, tisztítsa meg őket alaposan, és tárolja száraz, sötét helyen. Ne tárolja a szőnyeget nedves helyen, mivel ez penész vagy kellemetlen szagok kialakulásához vezethet.

A szőnyegek újra elhelyezése előtt ellenőrizze, hogy nincsenek-e foltok, szennyeződések vagy szagok, amelyek újabb tisztítást igényelnek.

5. Éves ellenőrzés és karbantartás

Minden évben ellenőrizze a szőnyegek állapotát. Figyeljen a kopott helyekre, repedésekre vagy kiálló szálakra. Ha szükséges, cserélje ki a szőnyeget újra, vagy kérjen professzionális tisztítást, hogy visszanyerjék eredeti megjelenésüket.

Tipp: Ha a szőnyegek bőr elemeket tartalmaznak, használjon speciális bőrápoló szereket, hogy megőrizzék esztétikai megjelenésüket és hosszú élettartamukat.

Összegzés:

A hullámos autószőnyegek funkcióinak és esztétikai megjelenésének megőrzéséhez rendszeres tisztításra és impregnálásra van szükség. A megfelelő gondoskodás biztosítja, hogy a LASOTA szőnyegek évekig megőrizzék minőségüket.