

# BIRMINGHAM trzewiki ochronne 40

» Obuwie » Obuwie ochronne » Trzewiki

## Karta techniczna

### BIRMINGHAM trzewiki ochronne

Kod produktu 8020-S7L



<b>cholewka</b>	skóropodobny materiał mikrofibra
<b>podszewka</b>	oddychająca, termo-izolująca MEMBRANA GORE-TEX®
<b>wkładka wewnętrzna</b>	HI-POLY - anatomicznie ukształtowana, lekka pianka poliuretanowa pokryta tkaniną MESH, antystatyczna
<b>podeszwa</b>	PU/TPU - SR, odporna na olej napędowy, antypoślizgowa
<b>rozmiary</b>	37 - 48
<b>normy</b>	EN ISO 20345:2022
<b>wersja</b>	S7L FO SR - z podnoskiem kompozytowym, kevlarową wkładką, skóra hydrofobowa, membrana GORE-TEX®

## Właściwości

<b>PL</b> Niemetalowa wkładka antyprzeb. typ PL	Tak
<b>PS</b> Niemetalowa wkładka antyprzeb. typ PS	Nie
<b>SR</b> Podeszwa antypoślizg. (posadzka ceramiczna)	Tak
<b>WPA</b> Przepuszczalność i absorpcja wody	Tak
<b>HRO</b> Odporność na kontakt z gorącym podłożem	Nie
<b>WR</b> Wodoodporność	Tak

# BIRMINGHAM trzewiki ochronne 40

» Obuwie » Obuwie ochronne » Trzewiki

<b>WRU</b> Przepuszczalność i absorpcja wody	Nie
<b>CI</b> Izolacja spodu od zimna	Nie
<b>HI</b> Izolacja spodu od ciepła	Nie
<b>FO</b> Odporność podeszwy na olej napędowy	Tak
<b>P</b> Odporność na przebicie	Nie
<b>E</b> Absorpcja energii w części piętowej	Tak
<b>M</b> Ochrona śródstopia	Nie
<b>A</b> Właściwości antyelektrostatyczne	Tak
<b>AN</b> Ochrona kostki	Nie
<b>CR</b> Cholewka odporna na przecięcie	Nie
<b>SRA</b> Pod. odporna na poślizg (podłoże ceramiczne)	Nie
<b>SRB</b> Pod. odporna na poślizg (podłoże stalowe)	Nie
<b>SRC</b> Odporność na poślizg SRA + SRB	Nie
<b>Free-tex</b> Termo-izolująca membrana FREE-TEX®	Nie
<b>Michelin</b> Podeszwa Michelin®	Nie
<b>BOA</b> System zapięcia BOA Fit	Nie
<b>NON-METALIC</b> Obuwie bez elementów metalowych	Nie
<b>ESD</b> antyelektrostatyczne właściwości ESD	Nie
<b>Ocieplana</b> Buty ocieplane	Nie
<b>ANTICUT</b> Obuwie antyprzecięciowe	Nie
<b>Normą</b>	20345:2023
<b>Kategoria obuwia</b>	S7

## Parametry logistyczne

Velikost	Waga netto	Waga brutto	Opakowanie jedn. - szerokość	Opakowanie jedn. - długość	Opakowanie jedn. - wysokość	Karton - szerokość	Karton - długość	Karton - wysokość	Waga opakowania (karton)	Wewnętrzny wymiar buta
37	1,27 kg	1,66 kg	285 mm	330 mm	125 mm	590 mm	650 mm	360 mm	18,00 kg	0,0 mm
38	1,29 kg	1,69 kg	285 mm	330 mm	125 mm	590 mm	650 mm	360 mm	18,20 kg	0,0 mm
39	1,37 kg	1,76 kg	285 mm	330 mm	125 mm	590 mm	650 mm	360 mm	19,00 kg	0,0 mm
40	1,43 kg	1,82 kg	285 mm	330 mm	125 mm	590 mm	650 mm	360 mm	19,60 kg	0,0 mm
41	1,48 kg	1,86 kg	285 mm	330 mm	125 mm	590 mm	650 mm	360 mm	20,00 kg	0,0 mm
42	1,53 kg	1,92 kg	285 mm	330 mm	125 mm	590 mm	650 mm	360 mm	21,60 kg	0,0 mm
43	1,58 kg	2,02 kg	305 mm	370 mm	130 mm	630 mm	670 mm	400 mm	21,80 kg	0,0 mm
44	1,62 kg	2,05 kg	305 mm	370 mm	130 mm	630 mm	670 mm	400 mm	22,00 kg	0,0 mm
45	1,70 kg	2,14 kg	305 mm	370 mm	130 mm	630 mm	670 mm	400 mm	22,80 kg	0,0 mm
46	1,72 kg	2,16 kg	305 mm	370 mm	130 mm	630 mm	670 mm	400 mm	23,00 kg	0,0 mm
47	1,77 kg	2,21 kg	305 mm	370 mm	130 mm	630 mm	670 mm	400 mm	23,40 kg	0,0 mm
48	1,86 kg	2,30 kg	305 mm	370 mm	130 mm	630 mm	670 mm	400 mm	24,20 kg	0,0 mm

## Parametry biznesowe

<b>Kod nomenklatury</b>	64041990
<b>Kraj pochodzenia</b>	CN
<b>Waga towaru</b>	2,20 kg
<b>Jednostka dodatkowa</b>	NPR

# BIRMINGHAM trzewiki ochronne 40

» Obuwie » Obuwie ochronne » Trzewiki

**Ilość dodatkowa**            1