


## Moduł LED

## AS-2

AS-2 to kompaktowy, 2-diodowy moduł LED, idealny do podświetlania płytanych sztydów i form reklamowych. Dzięki precyzyjnemu rozsyłowi światła gwarantuje równomierne oświetlenie na całej powierzchni, nawet w konstrukcjach o ograniczonej głębokości.

Skala 1:1



## Dwudiodowa konstrukcja

Moduł wyposażony w dwie diody LED zapewnia optymalną jasność i równomierne oświetlenie, idealne dla płytanych form reklamowych.

## Idealny do płytanych form reklamowych

Dedykowany do zastosowań w płytanych sztydach, gdzie kluczowe jest równomierne oświetlenie przy ograniczonej głębokości konstrukcji.

## Wodoodporność IP65

Ochrona przed wilgocią, kurzem i zmiennymi warunkami atmosferycznymi sprawia, że moduł sprawdza się zarówno w zastosowaniach wewnętrznych, jak i zewnętrznych.

## Parametry techniczne

Pakowanie modułów: 500 (10 x 50)

Model	Kod produktu	Typ LED	Napięcie	Moc	CRI	Barwa światła	Kąt świecenia	Strumień świetlny	Odl. między modułami:	Maks./łańcuch
AS-2	01-001-011-01-	2 x 2835 SMD	12 V DC	0.32 W	75	9000-9500 K	120°	20 lm	40 mm	≤50
AS-2	01-001-011-02-	2 x 2835 SMD	12 V DC	0.32 W	75	3000-3500 K	120°	18 lm	40 mm	≤50
AS-2	01-001-011-03-	2 x 2835 SMD	12 V DC	0.32 W	75	6500-7000 K	120°	20 lm	40 mm	≤50
AS-2	01-001-011-05-	2 x 2835 SMD	12 V DC	0.32 W	-	620-630 nm	120°	-	40 mm	≤50
AS-2	01-001-011-06-	2 x 2835 SMD	12 V DC	0.32 W	-	520-530 nm	120°	-	40 mm	≤50
AS-2	01-001-011-07-	2 x 2835 SMD	12 V DC	0.32 W	-	460-470 nm	120°	-	40 mm	≤50
AS-2	01-001-011-10-	2 x 2835 SMD	12 V DC	0.32 W	-	588-595 nm	120°	-	40 mm	≤50
AS-2	01-001-011-11-	2 x 3528 SMD	12 V DC	0.32 W	-	455-457.5 nm	120°	-	40 mm	≤50