


Karta Katalogowa

KOD:	ART.3535
NAZWA:	KUREK KULOWY, KĄTOWY Z PÓŁSRUBUNKIEM
INFORMACJE:	- Do instalacji wodociągowej wewnątrz budynków. Dedykowane do kotłów jedno i dwufunkcyjnych. - Wyposażony w półsrubunek - Materiał korpusu: Kurki kulowe kątowe TYP:3535 z dławikiem, wyposażone w półsrubunek, przeznaczone są do instalacji wodociągowej i przystosowane do wody pitnej. Dedykowane do kotłów jedno i dwufunkcyjnych. Charakteryzują się solidnym wykonaniem i trwałym oznaczeniem na korpusach, zgodnie z europejskimi normami. Kurki stosowane jako armatura zaporowa do zamykania i otwierania przepływu.



TOWARY:

KOD	EAN	KARTON	PUDEŁKO
ART.3535-15	5907547601033	60	1
ART.3535-20	5907547601040	60	1

PARAMETRY:

KOD	WYMIAR A	WYMIAR A1	WYMIAR S			
ART.3535-15	G 1/2 B	G 1/2	25 mm			
ART.3535-20	G 3/4 B	G 3/4	30,5 mm			

WŁAŚCIWOŚCI:

Maksymalne ciśnienie pracy: 10 bar
Maksymalna temperatura pracy: Robocza 65°C, sporadyczna 90°C przez max.1h
Medium: woda, woda/glikol (50/50%)
System 4
Znak: B

MATERIAŁY:	ELEMENT	MATERIAŁ
	KORPUS, CZOP, TRZPIEŃ, DŁAWIK, NAKRĘTKA PÓŁŚRUBUNKU, ŁĄCZNIK	MOSIĄDZ
	KULA	MOSIĄDZ CHROMOWANY
	UCHWYT	ALUMINIUM
	USZCZELNIENIE KULI I DŁAWIKA	PTFE
	ŚRUBKA	STAL
	USZCZELKA PÓŁŚRUBUNKU	EPDM
NORMY:	PN-EN 13828:2005	
ATEST:	B.BK.60110.1831.2022	
DEKLARACJA:	5/F	
TYP PRODUKTU:	3535	
GWARANCJA:	5 lat	