

Green-Ex Concentrate

Karta techniczna
Styczeń 2020
Strona 1/2



- » *usuwa zielony osad ze wszelkich zewnętrznych elementów drewnianych oraz z tarasów z kamienia naturalnego i sztucznego, stopni schodów, nagrobków*
- » *samoczynnie czyści*
- » *zapobiega ponownemu osadzaniu nalotu*

Właściwości:

SAICOS Green-Ex jest skutecznym, biologicznym koncentratem do łatwego usuwania zielonego nalotu i podobnych osadów. Czyści samoczynnie-delikatnie i gruntownie. Zapobiega ponownemu osadzaniu nalotu.

Numer artykułu:
8120

Zakres zastosowania:

Dla wszystkich materiałów na zewnątrz: kamień, beton, dachówka, beton płukany, piaskowiec wapnisty, glina, ceramika, kafelki, tworzywo, szkło, powierzchnie malowane i lakierowane...

Także nadaje się do drewna malowanego i surowego - na zewnątrz: np. do drewnianych pomostów i tarasów, mebli ogrodowych, Pergoli, krat, płotów... (bez uszkodzenia warstwy pokrywającej)

Przygotowanie:

Należy usunąć brud (zamieść lub wyczyścić szczotką). Części metalowe (np. okucia) ochronić przez oklejenie. Rośliny pozakrywać folią. Ochroniać ubrania. Powierzchnie, które mają być wyczyszczone nie mogą być mokre. SAICOS Green-Ex można rozcieńczać do stopnia 1 do 10 – w zależności od stopnia zabrudzenia (w przypadku bardzo mocnego nalotu można również używać bez rozcieńczenia).

Sposób zastosowania:

Rozprowadzać przy pomocy ogrodowego spryskiwacza ręcznego, konewki, szczotki ryżowej lub SAICOS Flat Brush. Przy małych powierzchniach, np. meble ogrodowe pozostawić na ok. 1 godzinę, tak aby środek mógł zadziałać, a następnie zetrzeć albo spłukać wodą.

W przypadku uporczywego nalotu używać bez rozcieńczenia. W przypadku dużych powierzchni, tj. nawierzchnia kamienna, wystarczy nanieść - nie ma potrzeby spłukiwania. Jeśli jeszcze pozostaną ślady osadu, czynność powtórzyć.

Najlepsza temperatura podczas stosowania:

Pomiędzy 8 °C a 25 °C. Stosować tylko na powierzchniach nieprzemarzniętych.

Wydajność na litr:

1 litr wystarcza na ok. 50 – 100m² (w zależności od stopnia osadu i rozcieńczenia)

Ilość nakładanych warstw:

1, przy mocnym nalocie 2.

Czas schnięcia:

W zależności od pogody. Schnie jak normalna mokra powierzchnia. (Ewentualne ponowne nanoszenie na powierzchniach drewnianych można wykonywać dopiero po całkowitym wyschnięciu).

Łatwe utrzymanie:

W razie ponownego wystąpienia zielonego nalotu proces powtórzyć.

Czyszczenie narzędzi:

Spłukać wodą.

Przechowywanie:

W zamkniętym pojemniku zdatne do użycia co najmniej 2 lata. Produkt w formie płynnej nie jest zagrożony przemarzeniem.

Właściwości fizyczne:

Gęstość: 0,995-1,03 g/cm³

Temperatura zapłonu: niepalny

**Wskazówki dot. bezpieczeństwa i pierwszej pomocy:**

Chronić przed dziećmi. Nie przelewać do pojemników po napojach, jedzeniu i innych, służących do przechowywania produktów spożywczych. Unikać bezpośredniego kontaktu z roślinami użytkowymi, może wywoływać przebarwienia, np. trawnika.

Karta charakterystyki dostępna na żądanie.

GGVSEB / ADR -/-

Nasze doradztwo techniczne w zakresie zastosowania produktu wynika z najgłębszej wiedzy i powstało na podstawie prób. Należy je jednak traktować jako ogólne wskazówki, które nie mogą zastąpić własnych prób sposobów zastosowania dostarczanych przez nas produktów, pod względem ich przydatności dla zamierzonych celów. Ponieważ zastosowanie oraz sposób obróbki produktu wykracza poza możliwości naszej kontroli, zakres odpowiedzialności spoczywa wyłącznie na użytkowniku. Wraz z wydaniem nowej karty technicznej, jej poprzednia wersja wygasa automatycznie.

SAICOS COLOUR GmbH
Carl-Zeiss-Str. 3 · D-48336 Sassenberg
☎ +49 2583 3037-0
📠 +49 2583 3037-10
info@saicos.de
www.saicos.de