

UT505A miernik izolacji specyfikacja		zakresy	dokładność
rezystancja izolacji (Ω)	50V	50V/100V/250V/500V/1000V	0%~10%
		0,01MΩ~50MΩ	±(3%+5)
	100V	0,01MΩ~100MΩ	±(3%+5)
	250V	0,01MΩ~200MΩ	±(1,5%+5)
	500V	0,01MΩ~500MΩ	±(1,5%+5)
	1000V	0,1MΩ~2000MΩ	±(1,5%+5)
		2GΩ~9,9GΩ	±(10%+3)
		10GΩ~20GΩ	±(20%+10)
	prąd obciążenia	50V (R=50kΩ) 1mA	0%~10%
		100V (R=100kΩ) 1mA	0%~10%
		250V (R=250kΩ) 1mA	0%~10%
500V (R=500kΩ) 1mA		0%~10%	
1000V (R=1MΩ) 1mA		0%~10%	
prąd zwarcia		<2mA	
pomiar małej rezystancji omomierz (Ω)	0,01Ω~20kΩ (ok. 5V/>200mA)		±(1,5%+3)
pomiar napięcia stałego woltomierz DC	0V~600V		±(2%+3)
pomiar napięcia przemiennego woltomierz AC	0V~600V		±(2%+3)
pozostałe funkcje:			
Display count	maksymalne wskazanie wyświetlacza LCD = 6000		
Auto range	automatyczna zmiana zakresów pomiarowych		TAK
True RMS	pomiar wartości skutecznej		TAK
krokowa zmiana napięcia	zmiana z krokiem w10%w zakresie odt 50 do ~120e		TAK
DAR	pomiar współczynnika absorpcji dielektrycznej DAR 60s/15s i 60s/30s		TAK
PI	pomiar współczynnika P		TAK
Timing measurement	pomiar czasu pomiaru		TAK
Auto discharge	automatyczne rozładowanie obwodu pomiarowego		TAK
Analog bar graph	bargraf -analogowa linijka		TAK
Continuity buzzer	akustyczny tester ciągłości obwodu elektrycznego		TAK
Comparison measurement	pomiar porównawcze		TAK
Low battery indication	wskaźnik rozładowanej baterii		TAK
ogólna charakterystyka:			
zasilanie	bateryjne 1,5V LR6 x 6szt.		
wyświetlacz	78mm x 59mm		
kolor obudowy	czerwony z szarym		
waga	630g		
wymiary	103mm x 225mm x 59mm		
wyposażenie	miernik elektryczny UT505A przewody pomiarowe - komplet końcówka pomiarowa - komplet krokodylki - komplet baterie zasilające LR6 x6szt. torba - etui na miernik		
opakowanie	oryginalne opakowanie kartonowe z nadrukowaną kolorową grafiką		