



Plastimul 2K Super

**SZYBKOSCHNĄCA, BEZROZPUSSZCZALNIKOWA, DWUSKŁADNIKOWA
HYDROIZOLACJA BITUMICZNA TYPU CIĘŻKIEGO O WYSOKIEJ
ELASTYCZNOŚCI I NISKIM SKURCZU.**

- **elastyczna**
- **wysoce wydajna:** wiaderko 22,9 kg to do 9 m² hydroizolacji przy grubości warstwy 3 mm lub 7 m² hydroizolacji przy grubości warstwy 4 mm
- wczesna odporność na deszcz już po 4 godzinach
- **szybkoschnąca:** możliwość zasypu fundamentów po około 2 dniach
- wysoce odporna na wodę pod ciśnieniem
- **do stosowania w niskiej temperaturze**



Plastimul 2K Super

ZAKRES STOSOWANIA

- Wykonywanie hydroizolacji powierzchni pionowych i poziomych elementów z betonu i cegły, w nowym budownictwie i w obiektach już istniejących poddanych również obciążeniom dynamicznym.
- Wykonywanie hydroizolacji w niskiej temperaturze i wysokiej wilgotności środowiska.
- Wykonywanie hydroizolacji powierzchni w gruntach zawierających substancje agresywne.

PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA

- Zewnętrzna hydroizolacja fundamentów, piwnic, podziemnych garaży i zbiorników,
- Zewnętrzna hydroizolacja ścian i płyt fundamentowych,
- Uszczelnianie cokołów,
- Hydroizolacja międzywarstwowa pod jastrychem na balkonach i na tarasach,
- Przyklejanie płyt izolacji termicznej (EPS lub XPS), płyt ochronnych i drenażowych.

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

PLASTIMUL 2K SUPER to szybkoschnąca, dwuskładnikowa hydroizolacja bitumiczna typu ciężkiego, która zawiera wypełniacz z kuleczek polistyrenowych, dzięki czemu produkt **charakteryzuje się wysoką wydajnością, niskim skurczem, wysoką zdolnością mostkowania pęknięć oraz dobrą elastycznością.**

PLASTIMUL 2K SUPER jest **bezozpuszczalnikowy i nie wydziela zapachu**. Dzięki tiksotropowej konsystencji jest **łatwy do nanoszenia na powierzchnie poziome i pionowe** przy użyciu pacy płaskiej lub zębatej, natryskowo przy użyciu pompy perystaltycznej.

PLASTIMUL 2K SUPER to idealne rozwiązanie na wykonanie szybkich prac hydroizolacyjnych. Już **po 4 godzinach od momentu aplikacji może mieć kontakt z deszczem**. Całkowity czas schnięcia hydroizolacji daje **możliwość zasypania fundamentów już po 2 dniach**. Dodatkowo PLASTIMUL 2K SUPER jest odporny na działanie agresywnych substancji obecnych w gruncie oraz stanowi barierę przeciwko wnikaniu gazu radon.

PLASTIMUL 2K SUPER to również produkt do montażu paneli izolacji termicznej, które mogą być przyklejane punktowo w 5-8 miejscach na każdy m² lub całą powierzchnią paneli.

ZUŻYCIE

Ok. 0,8 kg/m² na 1 mm grubości warstwy produktu.

