



Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Srebro	ŁP-2Z/m/18	Seria Szafir
Prąd znamionowy	10AX		
Napięcie znamionowe:	250V		
Stopień ochrony (IP):	IP20		
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy		
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal		
Wykończenie powierzchni:	Lakierowanie		
Podświetlenie:	Brak		
Typ zacisków:	Bezgwintowe		
Szerokość osprzętu (mm):	75		
Wysokość osprzętu (mm):	75		
Głębokość osprzętu (mm):	34		
Głębokość wbudowania (mm):	21		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	10		
Kod EAN:	5906729012377		
Typ opakowania jednostkowego:	FLOW PACK		
Waga wyrobu (kg):	0.045		
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko		
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90		
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	1620		
Długość opakowania zbiorczego (mm):	2370		



Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Czarny metalik	ŁP-2Z/m/33	Seria Szafir
Prąd znamionowy	10AX		
Napięcie znamionowe:	250V		
Stopień ochrony (IP):	IP20		
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy		
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal		
Wykończenie powierzchni:	Lakierowanie		
Podświetlenie:	Brak		
Typ zacisków:	Bezgwintowe		
Szerokość osprzętu (mm):	75		
Wysokość osprzętu (mm):	75		
Głębokość osprzętu (mm):	59		
Głębokość wbudowania (mm):	31		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	10		
Kod EAN:	5906729013190		
Typ opakowania jednostkowego:	FLOW PACK		
Waga wyrobu (kg):	0.045		
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko		
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90		
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	1620		
Długość opakowania zbiorczego (mm):	2370		



Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe		
	Szary mat	ŁP-2Z/m/70	Seria Szafir	
Prąd znamionowy		10AX		
Napięcie znamionowe:		250V		
Stopień ochrony (IP):		IP20		
Sposób montażu:		Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy		
Materiał:		Tworzywo sztuczne, metal		
Wykończenie powierzchni:		Lakierowanie		
Podświetlenie:		Brak		
Typ zacisków:		Bezgwintowe		
Szerokość osprzętu (mm):		75		
Wysokość osprzętu (mm):		75		
Głębokość osprzętu (mm):		34		
Głębokość wbudowania (mm):		21		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:		10		
Kod EAN:		5906729014012		
Typ opakowania jednostkowego:		FLOW PACK		
Waga wyrobu (kg):		0.045		
Typ opakowania zbiorczego:		Pudełko		
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):		90		
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):		1620		
Długość opakowania zbiorczego (mm):		2370		



Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Biały	ŁP-2Z/m/00	Seria Szafir
Prąd znamionowy	10AX		
Napięcie znamionowe:	250V		
Stopień ochrony (IP):	IP20		
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy		
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal		
Wykończenie powierzchni:	Naturalny		
Podświetlenie:	Brak		
Typ zacisków:	Bezgwintowe		
Szerokość osprzętu (mm):	75		
Wysokość osprzętu (mm):	75		
Głębokość osprzętu (mm):	34		
Głębokość wbudowania (mm):	21		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	10		
Kod EAN:	5906729011554		
Typ opakowania jednostkowego:	FLOW PACK		
Waga wyrobu (kg):	0.045		
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko		
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90		
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	1620		
Długość opakowania zbiorczego (mm):	2370		



Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
		Kaszmierowy beż	ŁP-2Z/m/83
			Seria Szafir
Prąd znamionowy		10AX	
Napięcie znamionowe:		250V	
Stopień ochrony (IP):		IP20	
Sposób montażu:		Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy	
Materiał:		Tworzywo sztuczne, metal	
Wykończenie powierzchni:		Naturalny	
Podświetlenie:		Brak	
Typ zacisków:		Bezgwintowe	
Szerokość osprzętu (mm):		75	
Wysokość osprzętu (mm):		75	
Głębokość osprzętu (mm):		34	
Głębokość wbudowania (mm):		21	
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:		10	
Kod EAN:		5906729035666	
Typ opakowania jednostkowego:		FLOW PACK	
Waga wyrobu (kg):		0.045	
Typ opakowania zbiorczego:		Pudełko	
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):		90	
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):		1620	
Długość opakowania zbiorczego (mm):		2370	



Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Czarny metalik	R-1Z/33	Seria Szafir
Stopień ochrony (IP):		IP20	
Materiał:		Tworzywo sztuczne	
Wykończenie powierzchni:		Lakierowanie	
Podświetlenie:		Brak	
Szerokość osprzętu (mm):		82	
Wysokość osprzętu (mm):		82	
Głębokość osprzętu (mm):		8	
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:		10	
Kod EAN:		5906729013879	
Typ opakowania jednostkowego:		FLOW PACK	
Typ opakowania zbiorczego:		Pudełko	
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):		1050	
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):		110	
Długość opakowania zbiorczego (mm):		1450	



Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Srebro	R-1Z/18	Seria Szafir
Stopień ochrony (IP):		IP20	
Materiał:		Tworzywo sztuczne	
Wykończenie powierzchni:		Lakierowanie	
Podświetlenie:		Brak	
Szerokość osprzętu (mm):		82	
Wysokość osprzętu (mm):		82	
Głębokość osprzętu (mm):		8	
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:		10	
Kod EAN:		5906729013053	
Typ opakowania jednostkowego:		FLOW PACK	
Typ opakowania zbiorczego:		Pudełko	
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):		1050	
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):		110	
Długość opakowania zbiorczego (mm):		1450	



Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe		
	Szary mat		R-1Z/70	Seria Szafir
	Stopień ochrony (IP):		IP20	
	Materiał:		Tworzywo sztuczne	
	Wykończenie powierzchni:		Lakierowanie	
	Podświetlenie:		Brak	
	Szerokość osprzętu (mm):		82	
	Wysokość osprzętu (mm):		82	
	Głębokość osprzętu (mm):		8	
	Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:		10	
	Kod EAN:		5906729014692	
	Typ opakowania jednostkowego:		FLOW PACK	
	Typ opakowania zbiorczego:		Pudełko	
	Wysokość opakowania zbiorczego (mm):		1050	
	Szerokość opakowania zbiorczego (mm):		110	
	Długość opakowania zbiorczego (mm):		1450	



Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Biały	R-1Z/00	Seria Szafir
Stopień ochrony (IP):		IP20	
Materiał:		Tworzywo sztuczne	
Wykończenie powierzchni:		Naturalny	
Podświetlenie:		Brak	
Szerokość osprzętu (mm):		82	
Wysokość osprzętu (mm):		82	
Głębokość osprzętu (mm):		8	
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:		10	
Kod EAN:		5906729012230	
Typ opakowania jednostkowego:		FLOW PACK	
Typ opakowania zbiorczego:		Pudełko	
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):		1050	
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):		110	
Długość opakowania zbiorczego (mm):		1450	



Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Kaszmiirowy beż	R-1Z/83	Seria Szafir
Stopień ochrony (IP):		IP20	
Materiał:		Tworzywo sztuczne	
Wykończenie powierzchni:		Naturalny	
Podświetlenie:		Brak	
Szerokość osprzętu (mm):		82	
Wysokość osprzętu (mm):		82	
Głębokość osprzętu (mm):		8	
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:		10	
Kod EAN:		5906729036519	
Typ opakowania jednostkowego:		FLOW PACK	
Typ opakowania zbiorczego:		Pudełko	
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):		1050	
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):		110	
Długość opakowania zbiorczego (mm):		1450	