




Karta produktowa

Sprzęgło hydrauliczne HW, do rozdzielacza KSV 125 70 kW

Art. nr

77 317

Kod EAN: 4049827169268

O produkcie

Zastosowanie

- Stosowane w instalacjach grzewczych i chłodzących.
- Montowane pod rozdzielaczem KSV 125 bez zintegrowanego sprzęgła hydraulicznego lub osobno, pomiędzy źródłem ciepła/chłodu a instalacją odbiorczą.
- Uniezależnia hydraulicznie obieg źródła ciepła/chłodu od obiegu/obiegów instalacji odbiorczej.

Opis

- Rozstaw przyłącza dostosowany do rozdzielaczy KSV 125 do 70 kW oraz grupy pompowej PrimoTherm
- Fabrycznie zakorkowane przyłącze GW G1/2" z boku sprzęgła, przeznaczone do montażu zaworu spustowego lub tulei zanurzeniowej czujnika temperatury.
- Wyposażone w izolację termiczną.

Elementy Dostawy


- Uszczelki do podłączenia rozdzielacza KSV do 70 kW/grupy pompowej PrimoTherm/instalacji.
- Uchwyty oraz kołki do montażu ściennego.
- Korek.

Dane techniczne

maksymalne ciśnienie	6 bar
maksymalna temperatura medium	110°C
przepływ	max 3,0 m ³ /h

3 lata gwarancji

Budowa



Wymiary

