

Gwintownik maszynowy M5x0.8 /1szt. (HSS-M2) DIN376 do otworów nieprzelotowych			
Gwintownik wykonany ze stali szybko tnącej SW7M / M2 (W-1.3343) o twardości 65°HRC (+/-1°). Hartowany w oleju i kąpielach solnych, charakteryzuje się odpornością na ścieranie do temperatury +600°C. Gwintownik posiada szlifowany zarys gwintu o kącie 60° i 3 rowki wiórowe śrubowe prawe R45, które znajdują szczególne zastosowanie do prac w materiałach dających wiór średni i długi. Gwintownik maszynowy do gwintu metrycznego zwykłego prawoskrętnego wg ISO DIN-13, w klasie podstawowej przeznaczony do najczęściej stosowanych tolerancji gwintu wewnętrznego wg ISO2 (6H). Gwintownik z nakrojem typu C/2-3P (2-3 zwoje gwintu w części wcinającej) i kącie przystawienia nakroju 15°. Do mocowania w oprawkach gwinciarzskich służy uchwyt zabieraka (kwadrat 2.7mm, długość 3.5mm). Przeznaczony do zastosowań przemysłowych, do gwintowania otworów nieprzelotowych (<2.5d), w stalach konstrukcyjnych, automatowych oraz niskostopowych o wytrzymałości 600MPa < Rm < 800MPa, metalach nieżelaznych oraz utwardzanych tworzywach sztucznych. Zgodne z normą DIN-376. Uwaga: zalecana średnica otworu pod gwintowanie gwintownikiem M5x0.80mm, to średnica ø4.2mm. W celu poprawy jakości wykonywanego gwintu zaleca się stosowanie środków chłodząco-smarujących, dobieranych odpowiednio w zależności od rodzaju gwintowanego materiału.			Professional line  
R-57230	1 szt.	rozmiar - M5x0.80mm długość - 70mm	nakrój - C/ (2-3P/15°) typ gwintu - metryczny zwykły prawoskrętny norma gwintu - ISO DIN-13 tolerancja gwintu - ISO2 (6H)

x1	M4.5x0.75	HSS M2	HRC 65±1°	60°	ISO DIN-13	ISO 2 (6H)	C(P) 2-3	2.7mm	<2.5d	DIN 376	L(mm) 70	
			promo									
*Parametry statystyczne		*Parametry opakowania zbiorczego		*Parametry produktu								
*Kod EAN-13	5902623572306	*Ilość	1-100/600	*Opakowanie	plastikowe pudełko							
*Pochodzenie	Chiny - CN	*Wymiary (d-h-s) [cm]	34,5x27,0x15,0	*Oznaczenie	nalepka z kodem EAN							
*Kod CN	8207 40 10 00	*Waga brutto [kg]	5,82	*Waga brutto [kg]	0,0097							
*Kod PKWiU	0641-311	*Waga netto [kg]	5,52	*Waga netto [kg]	0,0092							
		*Objętość [m³]	0,0139728	*Objętość [m³]	0,000023288							

*Uwagi