

Łożysko kulkowe 6306 N 30x72x19mm PBF_73623

Łożysko kulkowe 6306 N 30x72x19mm PBF

Łożysko kulkowe 6306 N 30x72x19mm renomowanej polskiej marki **PBF** (dawniej FŁT Kraśnik) to wysokiej klasy podzespół toczny, wyposażony w charakterystyczny rowek na pierścieniu zewnętrznym (oznaczenie "N"). Ta specyficzna konstrukcja pozwala na pewne osadzenie łożyska w obudowie za pomocą pierścienia zabezpieczającego (osadczego), co jest kluczowe w **skrzyniach biegów i przekładniach**, gdzie wymagane jest precyzyjne pozycjonowanie osiowe wału. Wykonane z najwyższej jakości stali łożyskowej, gwarantuje niezawodność w najtrudniejszych warunkach rolniczych.



Wybór łożyska **PBF** to inwestycja w **trwałość Twojej maszyny**. Dzięki rygorystycznym standardom produkcji w Kraśniku, łożysko to charakteryzuje się wyjątkową odpornością na wysokie temperatury oraz udary, które są codziennością podczas ciężkich prac polowych. Zastosowanie modelu 6306 N pozwala na uniknięcie przemieszczania się łożyska wewnątrz korpusu maszyny, co chroni koła zębate przed niewłaściwym zazębieniem i przedwczesnym zużyciem, oszczędzając rolnikowi kosztownych napraw w przyszłości.



Dane techniczne / Parametry:

- Średnica wewnętrzna: 30 mm
- Średnica zewnętrzna: 72 mm
- Szerokość: 19 mm
- Oznaczenie: 6306 N (z rowkiem na pierścień osadczy)
- Producent: PBF (Kraśnik)
- Typ: Kulkowe jednorzędowe poprzeczne

Zastosowanie w gospodarstwie:

- **Skrzynie biegów ciągników:** Osadzenie wałów napędowych w popularnych modelach Ursus, Zetor i maszynach zachodnich.
- **Przekładnie maszyn rolniczych:** Zastosowanie w kosiarkach, rozrzutnikach i kombajnach, gdzie wymagane jest zabezpieczenie łożyska przed wysunięciem.
- **Przystawki odbioru mocy (WOM):** Stabilizacja wałków wyjściowych przenoszących duże momenty obrotowe.
- **Serwis i remonty:** Idealny zamiennik o jakości oryginału, zapewniający długowieczność naprawianego podzespołu.



Najważniejsze cechy i korzyści:

- **Rowek zabezpieczający (N):** Umożliwia montaż pierścienia Segera na zewnątrz łożyska, co blokuje je w obudowie i zapobiega luzom poosiowym.
- **Polska jakość premium:** Stal z Kraśnika jest synonimem wytrzymałości – łożysko nie pęka pod wpływem nagłych obciążeń dynamicznych.
- **Niskie opory toczenia:** Precyzyjne wykończenie kulek i bieżni zapewnia cichą pracę i mniejsze nagrzewanie się przekładni.
- **Uniwersalność:** Standardowe wymiary 30x72x19mm sprawiają, że pasuje do szerokiej gamy maszyn krajowych i zagranicznych.

FAQ:

- 1. Czy do łożyska dołączony jest pierścień zabezpieczający (Segera)?** Zazwyczaj łożyska z oznaczeniem "N" posiadają rowek, natomiast pierścień osadczy należy dokupić osobno lub przełożyć ze starego podzespołu (jeśli jest w dobrym stanie).
- 2. Czy mogę użyć 6306 N w miejscu zwykłego 6306?** Tak, jeśli wymiary się zgadzają. Rowek na obudowie nie przeszkadza w montażu w gnieździe bez zabezpieczenia, jednak w drugą stronę (zwykle zamiast N) nie jest to możliwe.
- 3. Dlaczego warto wybrać PBF zamiast tanich zamienników?** W skrzyniach biegów koszt wymiany łożyska jest wielokrotnie wyższy niż cena samej części. Wybierając PBF, minimalizujesz ryzyko ponownego rozpoławiania ciągnika przez wiele lat.

Zapewnij stabilność swoim mechanizmom z PBF

Nie ryzykuj "wędrujących" wałów w Twojej skrzyni biegów. Wybierz sprawdzone, polskie łożysko 6306 N z Kraśnika i miej pewność, że naprawa zostanie wykonana profesjonalnie. To podzespół, który wytrzyma najtrudniejsze żniwa i najcięższą orkę. **Czy potrzebujesz również pierścieni osadczych lub uszczelnaczy do kompletu?**