



DEKLARACJA EKOPROJEKT

MIEJSCOWY OGRZEWACZ POMIESZCZEŃ WILSON EKO

Miejscowy ogrzewacz pomieszczeń WILSON EKO spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1185 z dnia 24 kwietnia 2015r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe. Deklaracja została sporządzona w oparciu o wyniki badań laboratoryjnych przeprowadzonych zgodnie z PN-EN 13240:2008 ; zamieszczonych w sprawozdaniu Nr 0377/31.01.2018 No Lab.Not. NB 1999

Wyniki badań laboratoryjnych :

Moc nominalna [kW]	Sprawność [%]	Sezonowa efektywność grzewcza [%]	Emisja ¹⁾			
			CO[mg/m ³]	NO[mg/m ³]	Pyłki[mg/m ³]	OGC [mg/m ³]
13,8	74,6	65,6	1440	124	33	45
Wymagania ekoprojektu		≥ 65	≤ 1500	≤ 200	≤ 40	≤ 120

¹⁾ wartość obliczona przy 13% O₂

Kraków , 10.02.2018r

Miejsce i data

FHU KOMIN-EXPERT
JACEK DURAS

Węgrzca Wielkie 296
32-002 Węgrzca Wielkie
tel.: 722-185-428

NIP 633-185-29-15 REGON 121450752
Podpis osoby upoważnionej



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
No. 12/KE/CH/2020

1. Unikalny kod identyfikacyjny :	Piec WILSON EKO
2. Przeznaczenie :	Piec do ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych suchym drewnem i brykietem drzewnianym
3. Importer :	FHU KOMIN – EXPERT JACEK DURAS WĘGRZCE WIELKIE 296 32-002 WĘGRZCE WIELKIE
4. System AVCP :	System 3 Zgodnie z aneksem V Rozporządzenia 305/2011 UE
5. Norma zharmonizowana : Numer Laboratorium Notyfikowanego :	EN 13240 : 2001/ A2:2004/AC:2007 TERMOTEST NB 1999
6. Deklarowane wyniki :	
Klasa efektywności energetycznej	A
Współczynnik efektywności energetycznej	98
Klasyfikacja ogniowa	A 1
Odległość od materiałów łatwopalnych	Minimalna odległość w mm Tył = 700 Bok = 700 Przód = 700
Zagrożenie pożarowe spowodowane wypadnięciem mat.palnego	-----
Czyszczenie	-----
Emisja produktów spalania	CO 0,1152 % ; CO 1440 mg/m ³ PM 33 mg/m ³ NOx 124 mg/m ³ OGC 45mg/m ³
Temp.spalin przy nominalnej mocy na wylocie króćca dymowego	T = 323,3 °C
Temperatury powierzchni	-----
Bezpieczeństwo elektryczne	NPD
Uwalnianie niebezpiecznych substancji	NPD
Maksymalne ciśnienie robocze	-----
Moc / Efektywność energetyczna	
Moc nominalna	13,8 kW
Moc bojlera	-----
Efektywność energetyczna	η = 74,6 %
Sezonowa efektywność energetyczna	η_s = 65,6 %

Właściwości użytkowe produktu określonego powyżej, są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych została sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem (UE) No 305/2011; na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

Podpisano w imieniu producenta :

Właściciel : Jacek Duras

Kraków ; 2020

FHU KOMIN-EXPERT
JACEK DURAS

Węgrzce Wielkie 296
32-002 Węgrzce Wielkie
tel. 722-188-428

NIP 633-185-29-15

REGON 121456752

