

Kamera Wi-Fi Pan/Tilt z podwójnym obiektywem



BV-D220-R01-8E33WB
BV-D220-R01-8F55WB



Wprowadzenie

Beans View zapewnia poczucie bezpieczeństwa, którego ludzie potrzebują w codziennym życiu. Użytkownicy mogą w prosty sposób monitorować sytuację oraz rozmawiać z domownikami lub osobami w biurze za pomocą telefonu, mając pewność, że ich bliscy są bezpieczni.

Wymiary



Główne cechy



Obrót i pochylenie, 360°
pokrycia obrazu



Inteligentne kolorowe widzenie
nocne do 8 m



Dotknij, aby zadzwonić (dostępne
w wersji Dual 3K)



Detekcja osoby



Tryb patrolowy



Łatwe parowanie Bluetooth



Łączność Wi-Fi 2,4 GHz



Widzenie nocne IR do 10 m



Detekcja ruchu



Inteligentne śledzenie



Tryb uśpienia



Opcjonalna pamięć lokalna i
chmurowa

	Rozdzielczość 2K	Rozdzielczość 3K
Kamera		
Maks. rozdzielczość	2304*1296	2880*1620
Obiektyw PT (obrotowy):	4.0 mm @ F2.0, kąt widzenia 90° , poziomo 82° , pionowo 44°	4.0 mm @ F1.6, kąt widzenia 98° , poziomo 82° , pionowo 44°
Obiektyw stały	4.0 mm @ F2.0, kąt widzenia 90° , poziomo 82° , pionowo 44°	4.0 mm @ F1.6, kąt widzenia 98° , poziomo 82° , pionowo 44°
Przetwornik obrazu	1/3" CMOS z progresywnym skanowaniem	1/2.8" CMOS z progresywnym skanowaniem
Obrót i pochylenie	Obrót: 350° , Pochylenie: 70°	
Zakres widzenia	Pionowo: 360° , Poziomo: 114°	
Tryb dzień / noc	Filtr IR-cut z automatycznym przełączaniem	
Widzenie nocne IR	do 10 m	
Kolorowe widzenie nocne	do 8 m	
Kompresja wideo	H.265/H.264	
Protokół	Własnościowy protokół chmurowy	
Audio-input	Wbudowany mikrofon	
Audio-output	Wbudowany głośnik	
Interfejs		
Pamięć	Gniazdo karty Micro SD (maks. 512 GB)	
Zasilanie	USB Typ C	
Przycisk	Przycisk reset	
Łączność Wi-Fi		
Standard	IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n	
Zakres częstotliwości	2.4 GHz ~ 2.4835 GHz	
Szerokość kanału	Obsługa 20 MHz	
Zabezpieczenia	WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK	
Bluetooth	4.2	
Zakres częstotliwości	2400-2483.5MHz	
Informacje ogólne		
Warunki pracy	-10° C do +40° C. wilgotność ≤95% (bez kondensacji)	
Wymiary urządzenia	91.8 x 91.8 x 115mm (3.6 x 3.6 x 4.5 inch)	
Wymiary opakowania	105 x 105 x 190mm (4.1 x 4.1 x 7.4 inch)	
Waga netto	226g (0.5lb)	
Waga brutto	409g (0.9lb)	
Certyfikaty		
Certyfikacja	CE/RoHS/WEEE/REACH	