

HG®

ŁAZIENKA

PROFESJONALNY ŚRODEK DO USUWANIA KAMIENNEGO OSADU

szybko i dokładnie
usuwa uporczywy
kamień



500 ml e

HG profesjonalny środek do usuwania kamiennego osadu

- szybko i dokładnie usuwa uporczywy kamień
- superskoncentrowany

Doskonały środek do usuwania kamienia, rdzy, żółtych zacieków, tlenków miedzi. Specjalnie opracowana formuła pozwala bezpiecznie przywrócić pierwotny wygląd wszystkim urządzeniom w łazience, kuchni i toalecie o powierzchniach chromowanych, z nierdzewnej stali, ceramicznych, glazurowanych (płytki), szklanych, kryształowych i plastikowych.


Dozowanie: W zależności od stopnia zabrudzenia stosować nierozcieńczony lub rozcieńczony z wodą w proporcjach 1:10. Do czyszczenia wanien łazienkowych używać zawsze środka rozcieńczonego z wodą w proporcjach minimum 1:10.

Sposób użycia: Nanieść środek na czyszczoną powierzchnię za pomocą gąbki. Odczekać kilka minut, przetrzeć gąbką i spłukać dokładnie czystą wodą. Uwaga: nie szorować szorstką stroną gąbki powierzchni chromowanych i połączanych.

Końcówki prysznica: aby usunąć kamienny osad należy zanurzyć końcówkę prysznica w nierozcieńczonym środku na około 30 minut, następnie przetrzeć szczoteczką i spłukać wodą.

Do bieżącej pielęgnacji używać: HG czysta łazienka - pianka w sprayu. Aby usunąć czarne plamy z silikonowych spoin należy użyć: HG środek do usuwania pleśni.

Uwaga: Butelkę należy transportować i przechowywać w pozycji pionowej. Poza powszechnie spotykanymi elementami armatury w kolorze srebrnym (wykonanymi z chromu) obecnie dostępne są artykuły sanitarne w innych kolorach, które nie są odporne na działanie kwasów. Przed użyciem tego produktu należy zapoznać się z instrukcjami dotyczącymi konserwacji wydanymi przez producenta artykułu sanitarnego. Nie używać środka do czyszczenia marmuru, trawertynu, granitu, lastryka i innych zawierających wapien powierzchnii. Nie zaleca się również czyścić powierzchni malowanych, ołowianych i innych nie odpornych na działanie kwasów. Niektóre emalie mogą być również nieodporne na działanie kwasów, dlatego zaleca się przed czyszczeniem powierzchni emaliowanych wypróbować działanie środka na małej powierzchni.



0510000105029
2206

Produkty i wskazówki?
Zobacz:

HG.EU

Personel medyczny może uzyskać informacje o danych dotyczących produktów pod numerem telefonu +31 36 54 94 777.

Informacyjny arkusz danych dla konsumentów jest dostępny na stronie internetowej www.HG.eu

Przydatność do użycia: 7 lat od daty produkcji w zabezpieczonym opakowaniu.

zawiera:

niejonowe środki powierzchniowo czynne

< 5%

kompozycje zapachowe

NIEBEZPIECZEŃSTWO H302- Działa

szkodliwie po połknięciu. **H314-**

Powoduje poważne oparzenia skóry

oraz uszkodzenia oczu. **P101-** W

razie konieczności zasięgnięcia

porady lekarza należy pokazać

pojemnik lub etykietę. **P102-**

Chronić przed dziećmi. **P270-** Nie

jeść, nie pić i nie palić podczas używania

produktu. **P280-** Nosić rękawice ochronne i

okulary ochronne. **P301+P330+P331-**

W PRZYPADKU POŁKNIECIA:

wypłukać usta. **NIE** wywoływać

wymiotów. **P303+P361+P353-**

W PRZYPADKU KONTAKTU ZE

SKÓRĄ (lub z włosami):

Natychmiast zdjąć całą

zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę

pod strumieniem wody [lub prysznicem].

P305+P351+P338- W PRZYPADKU

DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez

kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je

łatwo usunąć. Nadal płukać. **P501-** Zawartość pojemnika

jak i pojemnik utylizować zgodnie z lokalnymi, regionalnymi,

narodowymi oraz międzynarodowymi przepisami. Zawiera:

Kwas fosforowy EINECS 231-633-2, Kwas szczawiowy

EINECS 205-634-3, Izotridekanol, etoksylogowany EINECS

931-137-2.

Prod.: HG International b.v., P.J. Oudweg 41,
1314 CJ Almere, Holandia, Tel.: +31 36 54 94 770

UFI: WAFX-D8FF-W00S-HJY3

HG Spełnia swoje obietnice. relief

HG Polska Sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 17 E.
93-177 Łódź Tel.: 042 655 98 80 www.hgpolska.pl