



NewCar LAKIER BAZOWY GOTOWE KOLORY

WŁAŚCIWOŚCI

Lakier bazowy najwyższej jakości do lakierowania powierzchniowego. Stosowany na różnych podłożach jako warstwa pod lakier bezbarwny. Jako ochronną warstwę zalecamy stosowanie lakieru bezbarwnego NewCar Glass Coating.

INSTRUKCJA UŻYCIA

50-60 części rozcieńczalnika NC O1

Temp. otoczenia: od 15°C do 25°C

Ilość warstw: 2-3 warstwy (zależnie od koloru)

Dysza: 1,3 ciśnienie robocze 2-3 bar

Parowanie: 10 – 15 minut przy 20°C pomiędzy warstwami do uzyskania matu

Pyłosuchość: 15 min przy 20°C. Suchość dotykowa 20 min przy 20°C

Rodzaj powłoki: mat

Lepkość fabryczna: 20-22 sek, zależnie od koloru (DIN 4 mm przy 20°C)

Zalecana grubość powłoki: W jednej warstwie 15-22µm suchej warstwy, zależnie od koloru nanosić 2-3 warstwy.

Następną warstwę nanosić po uzyskaniu pyłosuchości warstwy poprzedniej.

Wydajność: teoretyczna przy 2 warstwach ok. 9-10m² /lit.

Dostępne kolory:

Biały	903	(020-010-070-90903)
Głęboki czarny	905	(020-010-070-90905)
Szary błękitny	7001	(020-010-070-90701)
Szary jasny	7035	(020-010-070-90735)
Szary stalowy	7037	(020-010-070-90737)
Szary ciemny	7043	(020-010-070-90743)



Kolor: czarny, biały, szary błękitny, szary jasny, szary stalowy, szary ciemny

Opakowanie: 1L.

Przechowywanie: Przechowywać w ciemnym i suchym miejscu z dala od ognia i ciepła.

Termin przydatności w fabrycznie zamkniętym opakowaniu przy 20°C wynosi 24 mc.



Powyższe produkty przeznaczone są do profesjonalnego malowania pojazdów, maszyn, urządzeń, jedynie po zapoznaniu się z kartą charakterystyki produktu. Dane zawarte oparte są na naszej wiedzy i doświadczeniu. Z uwagi na to, że wiele czynników może mieć wpływ na proces aplikacji, dlatego nie zwalnia użytkownika od wykonania własnych testów i prób. Przechowywać w zamkniętym opakowaniu w temp. od +5 do +20°C w suchym miejscu z dala od ognia i ciepła. Nie należy pracować przy wilgotności względnej, przekraczającej 80%.

Kuba Lakiery Sp. z o.o.

21-500 Biła Podlaska

ul. Leszcynowa 1

Tel: 83 343 87 37, 83 343 87 38, fax: 83 343 75 37

e-mail: info@kubalakiery.pl
www.kubalakiery.pl