

AIRLISS G

INFORMACJE OGÓLNE

Definicja

Tynk do prac wstępnych i wykończeniowych w postaci masy do natryskiwania
Specjalny do urządzeń Airless

Zastosowanie

Wnętrze

- Wygladzanie i wyrównywanie podłoża

Aplikacja wałkiem



Nakładanie mechaniczne



Nakładanie ręczne



Maszyna do natryskiwania
Agregat tynkarski Airless

Użytkowanie



Grubość nakładanej warstwy



Rozcieńczenie



PLUSY PRODUKTU

- + Dobre właściwości ślizgowe
- + Dobre wypełnienie
- + Łatwy do szlifowania
- + Białe
- + Cienka warstwa
- + Nakładanie ręczne i mechaniczne

WYKONANIE

ROZCIEŃCZENIE

Gotowy do użycia (do 3% w razie potrzeby)

PRZYGOTOWANIE

W razie potrzeby wymieszać przed użyciem.

NAKŁADANIE

- Warunki

Nie nakładać w temperaturze poniżej 8 °C lub powyżej 35 °C i wilgotności względnej powyżej 70%.

- Narzędzia

Kielnia, szpachla.

- Maszyny

Agregat tynkarski airless Wydajność min. 5 l/min. (dysze począwszy od 5,31).

Nie wymaga filtra siatkowego, ani innego filtra ochronnego.

Maszyna do natryskiwania (dysze począwszy od 6 mm).

W wodzie, przed całkowitym wyschnięciem.

Nie wyrzucać pozostałości do ścieków, produkt oraz jego opakowanie należy oddać do punktu zbiórki tego typu odpadów. Nie odprowadzać do środowiska.

- Czyszczenie narzędzi

GRUBOŚĆ NAKŁADANEJ
WARSTWY
MAKSYMALNIE

5 mm

ŚREDNIE ZUŻYCIE (w
zależności od chropowatości
podłoża)

1 do 3 kg/m²

Beton, beton komórkowy, cement, pustaki, cegły, gips i jego pochodne, płyty gipsowo-kartonowe, stare warstwy farby, także ociekającej, wata szklana.

Podłoża muszą być nośne, suche, czyste i przygotowane zgodnie z normami i dokumentacją techniczną (59.1 i 59.4) obowiązującą w chwili wykonywania prac.

PODŁOŻA

Nadruki, farby, lekkie powłoki ściennie.

PRZYKRYCIE



Émission de polluants intérieurs:
Informations concernant les émissions
de polluants dans les locaux résidentiels
isolés, les locaux professionnels
concernant la toxicité par inhalation
vichienne, en fonction de A+ (émission
très faible) à C (émission élevée).





AIRLISS G

INFORMACJE TECHNICZNE

SKŁADNIKI	Tynk w postaci masy do natryskiwania w fazie wodnej, wypełniacze mineralne, dodatki.
GĘSTOŚĆ	1,7 ± 0,1
pH	9,4 ± 0,5
KOLOR	Biały
CZAS OCZEKIWANIA PRZED PRZYKRYCIEM	Po całkowitym wyschnięciu
KLASYFIKACJA	NF T 36-005 - Grupa III, klasa 2
NORMA	NF EN 16566
ORGANICZNE ZWIĄZKI LOTNE	< 1 g/l (produkt gotowy do użycia)
HIGIENA I BEZPIECZEŃSTWO	 Używać w miejscach dobrze przewietrzanych. Unikać bezpośredniego kontaktu produktu ze skórą i oczami. W przypadku długotrwałego kontaktu zalecane jest noszenie rękawic ochronnych. Do nakładania natryskowego zalecane jest zakładanie okularów i maski. Karta danych bezpieczeństwa jest dostępna na stronach internetowych www.beissier.fr lub www.quickfds.com.
OPAKOWANIE	Worki 25 kg - wiadro 25 kg
PRZECHOWYWANIE	12 miesięcy od daty produkcji w oryginalnym, nieotwartym opakowaniu, w pomieszczeniu zabezpieczonym przed mrozem, wysoką temperaturą (maks. + 30°C), działaniem promieni słonecznych i wilgocią. Po użyciu dobrze zamknąć opakowanie. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Niniejsza karta charakterystyki unieważnia i zastępuje wszelkie wcześniejsze karty dotyczące tego samego produktu.

Data wydania: Wrzesień 2021

Celem niniejszej karty jest przekazanie klientom informacji dotyczących właściwości naszego produktu. Informacje zamieszczone w niniejszej karcie zostały opracowane na podstawie bieżącego stanu naszej wiedzy. Niemniej jednak, nie zastępują one dokumentacji opisowej dostosowanej do rodzaju i stanu podłoża. Biorąc pod uwagę ciągłe doskonalenie wykorzystywanych metod wykonywania prac, przed zastosowaniem produktu klient powinien skontaktować się z naszą firmą, aby sprawdzić, czy niniejsza karta nie została zastąpiona przez nową wersję.

Beissier

Beissier · Centrala & Fabryka · F-77760 La Chapelle-la-Reine · Faks +33 (0)1 60 39 61 13

Obsługa klienta : +33 (0)1 60 39 61 29 • contact@beissier.eu