



Preparat do kształtowania fug silikonowych



Płyn ułatwiający kształtowanie i obróbkę wszystkich silikonowych, poliuretanowych i akrylowych materiałów dylatacyjnych Sopro.

Nadaje się na okładziny ceramiczne i kamienne.

- nieszkodliwy dla środowiska

Zastosowanie

Do czystego i łatwego kształtowania materiałów silikonowych jak silikon sanitarny Sopro Silicon, silikon do kamieni naturalnych Sopro MarmorSilicon, fugi dylatacyjnej – wysokowytrzymałej SoproDur® HF-D 817 oraz poliuretanowych jak fuga dylatacyjna Sopro PUD 682. Szczegółowe informacje znajdują się w kartach technicznych wymienionych produktów, dostępnych na www.sopro.pl.

Kolor

Bezbarwny

Gęstość

1,0 g/cm³

Zużycie

Ok. 20 ml na 1 mb fugi

Składowanie

W zamkniętych, oryginalnych opakowaniach, w chłodnym, suchym, nie narażonym na przemarzanie miejscu, 12 miesięcy od daty produkcji.

Opakowania

Butelka ze spryskiwaczem 0,5 l, kanister 5 l.

Właściwości

Gotowy do użycia, przyjazny dla środowiska, ulegający biologicznemu rozkładowi preparat Sopro GM 026 stosowany jest do czystego i łatwego kształtowania wszystkich silikonowych, poliuretanowych i akrylowych materiałów dylatacyjnych Sopro.

Jakość

Wysokie parametry produktu potwierdzone badaniami każdej wyprodukowanej partii.

Sposób użycia

Bezpośrednio po wprowadzeniu materiału uszczelniającego, przed wytworzeniem się warstwy naskórkowej, spoinę należy zwilżyć preparatem Sopro GM 026. Następnie zafugowaną powierzchnię ukształtować szpachelką lub kształtką do silikonu. Do wykonania tej czynności również należy zwilżyć preparatem narzędzie i równomiernie wygładzić fugę.

Uwaga: W przeciwieństwie np. do tradycyjnego płynu do zmywania naczyń lub mydła w płynie, Sopro GM 026 chroni ważne składniki materiałów uszczelniających, które wpływają na zdolność do rozciągania i ściskania. Ponadto zachowują elastyczne właściwości i zapobiegają tworzeniu się zarodników grzybów na ich powierzchni.

Wskazówka: Po zakończeniu prac nadmiar preparatu Sopro GM 026 zebrać z powierzchni okładziny wilgotną gąbką, w celu usunięcia jego pozostałości.

Usuwanie odpadów

Należy przestrzegać obowiązujących miejscowych przepisów. Opróżnione z resztek, czyste opakowania mogą być oddane do recyklingu.

Wskazówki BHP

Produkt nie jest uważany za niebezpieczny zgodnie z Rozporządzeniem WE 1272/2008 (CLP).

Specjalne postanowienia zgodnie z Załącznikiem XVII Rozporządzenia REACH i kolejnymi nowelizacjami: brak.