

FIBRELASTIC

GOTOWA MASA REPERACYJNA DO WNĘTRZ I NA ZEWNĄTRZ



ZASTOSOWANIE

Gotowa do użycia elastyczna masa szpachlowa z dodatkiem żywicy oraz włókna szklanego. Masa ma szczególne zastosowanie we wszystkich typach prac reperacyjnych wewnątrz i na zewnątrz. Jej stała elastyczność pozwala dopasować się do tzw. żywych i pracujących pęknięć podłoża. Do stosowania bez taśmy wzmacniającej. Masa po utwardzeniu zachowuje swoją elastyczność. Dzięki temu, kompensuje ona ewentualne naprężenia i nie powstają kolejne zarysowania na powierzchni. Produkt wodoodporny, lecz nie uszczelniający.

Podłożem dla masy szpachlowej mogą być :

- Gips, konstrukcje murowane,
- Beton komórkowy, drewno,
- Tynk cementowy, płyty gipsowe,
- Grunt tynkowy (krępi), stara farba,
- Beton, cegła wapienno-krzemowa.

CHARAKTERYSTYKA

- Zużycie : Ok. 1,3 kg/m²/mm grubości
- Czas schnięcia: Zależy od typu podłoża, warunków klimatycznych oraz od grubości nakładanej warstwy : ok. 24h dla warstwy o grubości 1 cm
- Lepkość (BV 1000/30 rpm) : 300000 mPas
- Elastyczność : stała
- Gęstość : 1,3
- pH : 6
- Skład : żywica, węglan wapnia, włókno szklane oraz inne
- Masa ma kolor jasnoszary

PRZECHOWYWANIE

Okres przydatności: 12 miesięcy od daty produkcji. Przechowywać w oryginalnych, nienaruszonych opakowaniach, chroniąc produkt przed mrozem, nasłonecznieniem i wysoką temperaturą.

SPOSÓB UŻYCIA

Podłoże powinno być czyste, oczyszczone z kurzu i pozbawione wszelkich tłustych plam. Nakładać za pomocą szpachelki.

W celu wygodniejszego nakładania masy, szpachelkę można zwilżyć wodą. Po całkowitym wyschnięciu masa FIBRELASTIC może być pokryta każdego rodzaju farbą, produktami na bazie gipsu oraz masami gotowymi do użycia. Ze względu na uziarnienie masy oraz obecność włókna szklanego uzyskana powierzchnia nie jest całkowicie gładka i po utwardzeniu trudna do wyszlifowania. Tym samym zalecamy aby FIBRELASTIC w kolejnym etapie prac pokryć lekką masą reperacyjną SEM LIGHT.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Nie stosować na podłoże zmarznęte, mokre oraz poniżej temperatury 5°C,
- Nie stosować na zewnątrz podczas ulewy,
- Nie pokrywać tynkami na bazie cementu,
- Nie stosuje się na podłoża z plastiku lub z metalu,
- Nigdy nie moczyć podłoża przed nałożeniem masy FIBRELASTIC.

OPAKOWANIE

1,5 kg, 310 ml.