

VIDEX®

VIDEX-GU10-5W-36°-NW

INDEKS: VLE-MR16eL-05104

KARTA TECHNICZNA



LED Żarówka



Zgodnie z przepisami Ustawy o WEEE zabronione jest umieszczanie łącznie z innymi odpadami zużytego sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego kosza. Użytkownik, chcąc pozbyć się sprzętu elektronicznego i elektrycznego, jest zobowiązany do oddania go do punktu zbierania zużytego sprzętu. W sprzęcie nie znajdują się składniki niebezpieczne, które mają szczególnie negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.

VIDEX®


36°



Ra ≥ 80



20 000 h

ON/OFF
20 000

IP20



Not Dimmable



Free

GWARANCJA 2 LATA

NEUTRAL WHITE



4000K

Neutral White / Neutralny biały / Neutralni bila / Blanc neuter / Neutrálina biela / Neutraal wit / Semleges feher / Nevtralnó bela / Neutralno bijela / Neutralweiß / Alb neutru / Neutralus balta / Neitrāls balta / Neutraalne valge / Нейтрално бяла / Bianco neutro.

Rodzaj źródła światła

Klasa energetyczna	F
Możliwość przyciemniania	nie

Parametry elektryczne

Moc w trybie włączenia (Pon)	5 W
Napięcie znamionowe, częstotliwość	AC 175-250 V, 50/60 Hz
Maksymalne natężenie prądu	43 mA

Parametry fotometryczne

Użyteczny strumień świetlny źródła światła (Φuse)	400 Lm
Temperatura barwowa światła	4000K (neutralny biały)
Szczytowa intensywność światła	500cd
Kąt rozproszenia	36°

VIDEX-GU10-5W-36°-NW

INDEKS: VLE-MR16eL-05104

Wskaźnik oddawania barw	Ra > 80
Godziny pracy	20000 h
Cykle włącz/wyłącz	20000
Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]	w wąskim stożku (90°)

Dodatkowe informacje

Środowisko użytkowania	wewnątrz
Klasa ochrony IP	IP20
Zakres temperatur pracy	-20° +40°C
Zawartość rtęci	nie


Wymiary

Kod EAN	5904405540473
Wysokość	55 mm
Opakowanie zbiorcze	20 szt.
Szerokość	50 mm
Głębokość	50 mm

VIDEX®

VIDEX-GU10-5W-36°-NW

INDEKS: VLE-MR16eL-05104



Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. Dane zawarte w tym materiał nie jest prawnie wiążący.

Allegro Opt Sp. z oo, Handlowa 23, 05-120 Legionowo, Polska.

