

KARTA PRODUKTU

SZCZOTKA DRUCIANA NA SZLIFIERKĘ MOSIĘŻNA CZOŁOWA M14 100 mm (4")

Opis produktu

Szczotka druciana mosiędzowana to niezastąpione narzędzie warsztatowe, które sprawdzi się zarówno w użytku domowym, jak i profesjonalnym. Dzięki **drutom pokrytym mosiądzem** jest delikatniejsza dla obrabianych powierzchni niż klasyczne szczotki stalowe, a jednocześnie zachowuje wysoką skuteczność czyszczenia.

Zastosowanie

- ✓ Czyszczenie powierzchni metalowych
 - ✓ Usuwanie lakierów i starej farby
 - ✓ Eliminacja rdzy i zadziorów
 - ✓ Przygotowanie powierzchni do malowania i nakładania powłok ochronnych
 - ✓ Czyszczenie spoin i elementów stalowych
-

Zalety produktu

- ✓ **Mosiędzowany drut stalowy** – większa odporność na korozję i dłuższa żywotność narzędzia
 - ✓ **Uniwersalne mocowanie M14** – pasuje do większości szlifierek kątowych
 - ✓ **Średnica 100 mm** – idealna do pracy na dużych powierzchniach
 - ✓ **Do 8500 obr./min** – wysoka wydajność przy wymagających zadaniach
 - ✓ **Wszechstronność** – warsztat, remont, przemysł
-

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- **Mocowanie:** gwint M14
- **Średnica robocza:** 100 mm (4")
- **Materiał:** stalowy drut mosiężny
- **Maksymalna prędkość obrotowa:** 8500 obr./min

- Waga produktu z opakowaniem: 269 g

ZESTAW ZAWIERA

- 1x Szczotka druciana mosiężna M14 100 mm
-

INSTRUKCJA OBSŁUGI

1. Montaż

- Odłącz szlifierkę kątową od zasilania.
- Zamocuj szczotkę na **gwincie M14**, dokręć zgodnie z instrukcją producenta szlifierki.
- Sprawdź, czy szczotka jest osadzona równo i pewnie, bez bicia.
- Załóż osłonę tarczy — praca **wyłącznie z osłoną**.

2. Użytkowanie

- Załóż **okulary, rękawice i maskę przeciwpyłową**. Zabezpiecz luźną odzież i włosy.
- Uruchom szlifierkę i pozwól jej wejść na obroty; **nie przekraczaj 8500 obr./min.**
- Przykładaj szczotkę **czołowo** do powierzchni lekkim, równym naciskiem — pozwól, by **końcówki drutów** wykonywały pracę.
- Prowadź narzędzie płynnie; **nie dociskaj nadmiernie** (zmniejsza to żywotność i zwiększa ryzyko zadziorów).
- W razie wibracji lub bicia — zatrzymaj pracę i sprawdź mocowanie.
- Przed pracą na widocznych elementach wykonaj **próbę na małym fragmencie**.

3. Konserwacja i bezpieczeństwo

- Po zakończeniu pracy wyłącz i odłącz narzędzie, poczekaj aż szczotka **całkowicie się zatrzyma**.
- Oczyszczyć szczotkę z opiłków; skontroluj stan drutów i kołnierza. **Uszkodzoną wymienić**.
- Przechowuj w **suchym** miejscu, z dala od wilgoci i agresywnych chemikaliów.

- Nie używaj do materiałów, które mogą ulec uszkodzeniu przez szczotkowanie (wykonaj test).
 - Zawsze pracuj zgodnie z zaleceniami producenta szlifierki oraz akcesoriów.
-