

SOLVENT-01

Rozpuszczalnik do rozcieńczania i czyszczenia narzędzi

OPIS: SOLVENT-01 jest rozpuszczalnikiem materiałów, specjalnie zaprojektowanym do rozcieńczania poliuretanów.

ZAŁECANE DLA: HYPERDESMO lub innego materiału poliuretanowego, można w razie potrzeby rozcieńczyć za pomocą SOLVENT-01. Nadaje się również do czyszczenia narzędzi i wyposażenia po użyciu.

ZUŻYCIE: Poszczególne zużycie znajdź w kartach danych materiałów.

OPAKOWANIE: 1 kg, 4 kg, 17 kg.

Przechowywać : w suchym miejscu w temperaturze 5-25°C można aż 12 miesięcy w oryginalnym, nieotwartym opakowaniu.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA: Zawiera lotne, łatwopalne rozpuszczalniki. Nakładać w dobrze wentylowanych, niepalnych pomieszczeniach, z dala od otwartego ognia. W zamkniętych pomieszczeniach używać wentylatorów oraz masek węglowych. Pamiętaj, że rozpuszczalniki są cięższe od powietrza, więc opary utrzymują się przy podłodze. Karta charakterystyki (MSDS) jest dostępna na życzenie.

NIEBESPIECZEŃSTWO Zwroty określające rodzaj zagrożenia (CLP) Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 [CLP] Płonące ciecze, kategoria 3 H226 Ostra toksyczność (przez skórę), kategoria 4 H312 Ostra toksyczność (wdychanie: opary) Kategoria 4 H332 Zakwaszenie/drapanie skóry, kategoria 2 H315 Poważne uszkodzenie oczu/podrażnienie oczu, kategoria 2 H319 Specyficzna toksyczność dla narządów docelowych — narażenie pojedyncze, kategoria 3 Drażniący wpływ na drogi oddechowe H335 Specyficzna toksyczność dla narządów docelowych — Powtarzane narażenie, kategoria 2 H373 Zagrożenie aspiracji, Kategoria 1

Zwroty określające środki ostrożności (CLP) Ostrzeżenia ostrożnościowe (CLP): P260 - Nie wdychać oparów. P280 - Używać rękawic ochronnych, ochrony twarzy, ochrony oczu. P302 P352 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Zmyć dużą ilością wody. P305 P351 P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Usunąć Jeśli są obecne soczewki kontaktowe, należy je usunąć, jeśli jest to łatwe do wykonania. Kontynuować płukanie. P304 P340 - W PRZYPADKU WPŁYNIĘCIA DO POWIETRZA: Przenieść osobę na świeże powietrze i zapewnić jej komfort oddychania. P210 - Trzymać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, otwartego ognia i iskier. Zakaz palenia. P271 - Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. P501 Zawartość

usunąć w punkcie zbiórki odpadów niebezpiecznych lub specjalnych, zgodnie z lokalnymi przepisami.

ŻADNA Z NASZYCH INSTRUKCJI LUB SPECYFIKACJI, OPUBLIKOWANA W FORMIE PISEMNEJ LUB INNEJ, NIE JEST DOKUMENTEM PRAWNIE WIĄŻĄCYM, ZARÓWNO W UJĘCIU OGÓLNYM JAK I W ODNIESIENIU DO JAKICHKOLWIEK PRAW OSÓB TRZECICH, ANI TEŻ NIE ZWALNIA ZAINTERESOWANYCH OSÓB Z OBOWIĄZKU PRZEPROWADZENIA WŁAŚCIWYCH PRÓB W CELU STWIERDZENIA PRZYDATNOŚCI PRODUKTU. ALCHIMICA S.A. NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY POWSTAŁE W WYNIKU WYKORZYSTANIA NINIEJSZYCH INFORMACJI LUB ZASTOSOWANIA PRODUKTU, KTÓREGO TE INFORMACJE DOTYCZĄ. PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z AKTUALNĄ WERSJĄ FORMULARZA INFORMACJI TECHNICZNEJ MATERIAŁU, DOSTĘPNEGO NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ WWW.ALCHIMICA.COM

Producent: ALCHIMICA SA 7, ul. Lampsakou 115 28 Ateny-Grecja

Dystrybucja w Polsce : NOTOS DESIGN Hajduki Nyskie 151c 48-303 Nysa Tel: +48 606 77 31 31 e-mail: kontaktnotosdesign@gmail.com