

BCS-L-SP0802G(2)

8 portowy switch PoE

- Technologia exPoE
- 8xPoE 100Mbps af/at
- 1 port PoE 802.3bt 90W
- 2xRJ45 uplink 1Gbps
- moc całkowita 96W
- tryby standard/extend

Indeks: 10965

GTIN13/EAN13: 5904890704244

URL: <https://bcs.pl/pl/switche-poe/3401-bcs-l-sp0802g2-5904890704244.html>



Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia	BCS-L-SP0802G(II)
Linia produktowa	BCS LINE
Porty PoE	8xRJ45 100Mbps
Porty uplink	2xRJ45 1Gbps
Standard IEEE	802.3af / 802.3at / 802.3bt / 802.3 / 802.3u / 802.3x / 802.3ab
Transfer	10/100/1000Mbps half-duplex, full-duplex, auto-negotiation
Przekazywanie pakietów	4.17Mpps
Przepustowość	5.6Gbps
Tablica MAC	8K
Pamięć bufora pakietów	1Mbit

Tryb STANDARD	100m
Tryb EXTEND	Tryb EXTEND obsługuje transmisję do 250m 10Mbps (cat5e, cat6)
PoE pin	1,2,4,5(+), 3,6,7,8(-)
Status diody LED	PWR(stała zielona): podłączone zasilanie switcha, LINK/ACT(zielona): podłączone urządzenie, PoE(żółta): urządzenie zasilane z PoE
Moc switcha PoE	96W (port 1 max 90W / port 2-8 max 30W)
Zabezpieczenie	Electrostatic 8kV environment / 6kV contact, 2kV DM / 4kV surge protection CM
Zasilanie	53V DC
Warunki pracy	-10°C~+55°C max 95% RH
Waga	0.5 kg
Obudowa	Desktop
Wymiary (W×D×H)	190×100×30mm