

KARTA DANYCH TECHNICZNYCH



PRODUKTY W AEROZOLU



Czyszczenie i pielęgnacja WIKO® ZMYWACZ MONTAŻOWY

Zmywacz montażowy WIKO® to idealny środek czyszczący, przeznaczony do przemysłowych prac konserwacyjnych i montażowych oraz zastosowań w rzemiośle i podczas prac remontowych. Środek czyszczący usuwa nawet najsilniejsze zabrudzenia - szybko, sprawnie i dogłębnie, nawet w porach materiału.

- Usuwa zanieczyszczenia bez żadnych pozostałości
- Doskonale, niezwykle szybkie i głębokie czyszczenie
- Bardzo szybko odparowuje

Obszary zastosowania

- Idealny środek czyszczący do prac remontowych, konserwacji i montażu
- Usuwa oleje, smary, żywice, pozostałości klejów, cząsteczki zanieczyszczeń w wyniku zużycia sprzęgła i hamulców
- Czyści części silników, sprężyny, urządzenia elektryczne, rozruszniki, łożyska toczne i prowadnice
Usuwa plamy na tapicerce i tkaninach

Pojemność pojemnika / numer produktu

spray 500 ml

AMRE.D500

Zastosowanie

Środek nanosić na zabrudzone części z odległości od 20 do 30 cm i odczekać, aż spłynie. Odczekać, aż elementy wyschną lub wytrzeć je do sucha szmatką. W przypadku silnych zabrudzeń, powtórzyć czyszczenie kilka razy. W przypadku tworzywa sztucznego, gumy, farb, materiałów tekstylnych i tapicerki wypróbować działanie środka w niewidocznym miejscu.

Składowanie i okres trwałości

Pod warunkiem zapewnienia optymalnej temperatury składowania w zakresie od +5 °C do +25 °C i przetrzymywania zamkniętych opakowaniach oryginalnych, okres trwałości wynosi maksymalnie 12 miesięcy. Wyższa temperatura składowania może skrócić znacznie podany okres trwałości. Temperatura składowania nie może być niższa niż + 5 °C.

Wskazówka:

Prosimy o dokładne zapoznanie się z wszystkimi informacjami i wskazówkami zawartymi w poszczególnych kartach charakterystyki. Dane zawarte w niniejszej karcie mają charakter wyłącznie informacyjny, są wiarygodne i odpowiadają aktualnemu stanowi posiadanej wiedzy. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki zastosowania. W celu zapewnienia optymalnej funkcjonalności systemów klejących, stosować należy wyłącznie kartusze i mieszalniki dopuszczone przez GLUETEC. Produkt ten jest przeznaczony wyłącznie dla użytkowników profesjonalnych i doświadczonych. Użytkownik ponosi samodzielnie odpowiedzialność za podjęcie wszelkich środków ochrony w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i przedmiotów podczas zgodnego z przeznaczeniem użytkowania produktów. Firma GLUETEC nie udziela żadnych gwarancji, ani wyraźnie sformułowanych, ani dorozumianych, w tym żadnych zobowiązań gwarancyjnych lub gwarancji przydatności do określonego celu. Firma GLUETEC nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody następcze lub pośrednie.