




WYŁĄCZNIK KOMPAKTOWY MCB 3P B10 6KA 3M



Informacje ogólne

ID produktu	ELIT01012
GTIN	8011564057821
Nazwa producenta	Gewiss
ID produktu wg producenta	GW92266
Nazwa marki	Gewiss
Kraj pochodzenia	Włochy (IT)

Opis ETIM

Klasa	Wyłącznik nadprądowy (EC000042)
Grupa	Wyłączniki ochronne, bezpieczniki (EG000020)
Głębokość wbudowania	72 [mm]
Charakterystyka wyzwalania	B
Liczba biegunów (całkowita)	3
Liczba biegunów chronionych	3
Prąd znamionowy	10 [A]
Napięcie znamionowe	400 [V]
Napięcie znamionowe izolacji Ui	500 [V]
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp	4 [kV]
Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icn zgodnie z EN 60898 przy 230 V	6 [kA]
Rodzaj napięcia	AC

Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icn zgodnie z EN 60898 przy 400 V	6 [kA]
Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icu zgodnie z IEC 60947-2 przy 230 V	20 [kA]
Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icu zgodnie z IEC 60947-2 przy 400 V	10 [kA]
Zakres częstotliwości	50..60 [Hz]
Klasa ograniczenia energii	3
Montaż podtynkowy	Nie
Jednocześnie rozłączany biegun N	Nie
Kategoria przepięcia	3
Stopień zanieczyszczenia	2
Możliwość dodatkowego wyposażenia	Tak
Szerokość wyrażona liczbą modułów	3
Stopień ochrony (IP)	IP20
Temperatura otoczenia w warunkach pracy	-25..60 [°C]
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego	35..35 [mm²]
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego	35..35 [mm²]

Informacje zamówieniowe

Jednostka zamówienia	Sztuka (jednostka)
Minimalna ilość	1
Interwał ilości zamówienia	1

Informacje o opakowaniu

Jednostka opakowania	Sztuka (jednostka)
----------------------	--------------------

Informacje o opakowaniu

Jednostka opakowania	Karton
----------------------	--------

Informacje o opakowaniu

Jednostka opakowania	Paleta
----------------------	--------

Atrybuty

Czas dostawy	3 tygodnie
Gwarancja	2 lata
Informacja dodatkowa	